

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

Punë

Furnizim

Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 11.06.2024

Nr i Prokurimit	616-24-5854-1-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES		
Adresa Postare: TREPQES NR.2		
Qyteti: PRISHTINË	Kodi postar: -	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Visar Shehu & Arjeta Mehmeti		Telefoni: 038 230 900 Lok 1171
Email: prokurimi.prishtine@rks-gov.net		Faksi: n/a
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

132 Furnizimi me mekanizëm bujqësor- LOT1 dhe LOT2

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

132 Furnizimi me mekanizëm bujqësor- LOT1 dhe LOT2

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

33141127-6

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

E hapur

E kufizuar

Konkurruese me negociata

Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim

Informata shtesë

Njoftim për kontrate

Njoftim për dhënie kontrate

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së
nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Të dyja

IV.2.2) Në njoftimin origjinal

Në dokumentet e tenderit

Të dyja

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:

Në vend të:

Është :

Kapaciteti ekonomik dhe financiar

1.Operatori ekonomik duhet ti ofrojë dëshmi të kënaqshme

1.Operatori ekonomik duhet t'i ofrojë dëshmi të kënaqshme

	<p>Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit fiskale ka qenë prej jo më pak se 650,000.00 € për LOT I dhe LOT II. Lideri i Grupit të Operatorëve ekonomik duhet të ketë 60% e qarkullimit financiar.</p>	<p>Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit fiskale ka qenë prej jo më pak se 250,000.00€ për LOT I dhe 400,000.00€ për LOT II. Lideri i Grupit të Operatorëve ekonomik duhet të ketë 60% e qarkullimit financiar.</p>
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>Lista e pajisjeve per LOT I RIMORKIOPËR SHPËRNDARJEN E PLEHUT ORGANIK - Kapaciteti: 3.5m3 - Gjerësia: 150mm - Gjatësia: 320mm - Lartësia anësore: 44mm - Sistemi i lëvizjes së plehut: 2 zingjir për lëvizjen e plehut - Sistemi i shpërndarjes: 2 sisteme të fluturave në mënyrë vertikale - Sistemi i gomave, frenimit: Frenim me vaj - Gomat: 2 goma standard - Sistemi i komandimit: Komandat të jenë para më mundësi të kontrollit nga traktori -Sistemi i kardanit: Kardanin më mundësi para të kyqjes për traktor -Kantat anësore : Kantat duhet të jenë të punuara nga metali me dy pjesë më një përforcues në mes, me mundësi të hapjes anësore -Pesha neto: Minimumi 1550kg MAKINË PËR MBJELLJEN E GRURIT Numri i rëndeve: 16 Gjerësia e mbjelljes: 2300mm Lartësia e mbjelljes: 1550mm Gjatësia e mbjelljes: 2300mm Kapaciteti i rezervuarit të mbjelljes: 340 litra Kapaciteti i rezervuarit të plehut artificial: 285 litra Distanca midis rëndeve: 125mm Fuqia e tërheqjes: Minimum 38 hp Pesha e pajisjes: Minimum 640kg</p>	<p>ANEKS I</p>

Sistemi i krahëve: Me sistem hidraulik

Sistemi i trajtimit: Sistem i trajtimit me pesticide gjatë mbjelljes me kapacitet 2 40 litra

Sistemi mbrapa: Sistem i mbulimit të farës me tela çeliku

MAKINË PËR MBJELLJEN E FIDANEVE TË PERIMEVE

Specifikat teknike : Makinë për shtrirjen e folisë plastike, sistemit të ujitjes pikë-pikë dhe mbjellje të fidanëve të perimeve dhe sallatave dhe sistemin e trajtimit me pesticide

Kapaciteti i rëndeve: 4 rënde me mundësi të lëvizjes

Gjerësia e punës: 0.25m deri në 1m

Numri i gomave : 2 copë me mundësi të lëvizjes poshtë dhe lartë

Numri i gomave: Makina duhet të ketë 8 goma në pjesën e pasme të makinës për ngjeshjen e dheut tek fidanet e mbjellura, gomat duhet të kenë mundësi të lëvizjes poshtë, lartë dhe anash

Numri i gomave: Goma me dimensione për shtangimin e folisë plastike me mundësi të lëvizjes poshtë, lartë dhe anash

Ndarja e makinës: Makina duhet të ketë mundësi të ndarjes, pjesa e mbjelljes dhe pjesa e shtrirjes së folisë me sistem të ujitjes pikë-pikë. Të dy pjesët duhet të kenë mundësi të përdoren si të vetme dhe të bashkuara. Sistemi i bashkimit të makinave në 3 pika standarde për vendosje në traktor

Valaku: Duhet të jetë me diameter 220

Pllugu: Makina duhet t'i ketë 4 pllugj 2 para dhe 2 mbrapa për mbulimin e folisë me dhe.

Sistemi i mbjelljes: Makina duhet t'i ketë 2 sisteme të mbjelljes sipas madhësisë së sistemit rrënjor me mundësi korigjimi

Sistemi i mbjelljes: duhet të ketë mundësi të mbjelljes me foli plastike dhe pa foli plastike

	<p>Sistemi i mbjelljes: Makina duhet të ketë mundësinë e korigjimit të distancës së mbjelljes (fidani nga fidani) në distancat 25cm, 30cm, 37cm, 49cm, 70cm, 160cm</p> <p>Qëndrimi i punëtorëve: Makina duhet të ketë dy ulëse për ëndrimin e punëtorëve</p> <p>Sistemi i gypave: Makina duhet të ketë hapësirë për vendosjen e 4 paketimeve me gyp të ujitjes pikë-pikë për shpërndarjen e tyre</p> <p>Sistemi i shtangimit të folisë: Makina për shtrirjen e folisë duhet të ketë të vendosur në shasi sistemin e shtangimit të folisë së zezë</p> <p>Vendi i vendosjes së fidanëve: Makina duhet të ketë 2 vende për vendosjen e modulëve</p> <p>Sistemi i spërkatjes Sistemi i spërkatjes me pesticide, gjatë procesit të mbjelljes</p>	
<p>Kapaciteti teknik dhe profesional</p>	<p>Lista e pajisjeve per LOT II MIKSER PËR PËRGATITJEN E USHQIMIT VOLUMINOZ -</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kapaciteti: 2.4m3 -Sistemi i punës: Me kardan ---Sistemi lëvizës me rrota: Me kukë për lëvizje me traktor -Rrota 2 copa: 10.0 80-12 -Shkarkimi : Duhet të ketë derë për shkarkim, sistem me lëvizje, sistem me klip për lëvizje -Sistemi i ngarkimit: Luga ngarkuese nga mbrapa me kapacitet 150kg me sistem me klip për lëvizje dhe komandë anësore -Struktura e kazanit: Kazani duhet të ketë formë konike në pjesën lartë për të mos derdhur ushqimin gjatë përzirjes dhe lëvizjeve -Komanda e punës së mikserit Mikseri duhet të ketë mundësi të kontrollimit për hapjen e derës nga traktori -Pesha neto e mikserit: Minimum 900 kg FREZË 1.8m -Gjatësia e përgjithshme: 	<p>ANEKS I</p>

1800mm
- Gjerësia e përgjithshme:
812mm
-Lartësia e përgjithshme:
1135mm
-Gjerësia e punës: mm inc
1744 68.6
-Fuqia e traktorit: 45-55 hp
-Lloji i montimit në traktor: 3
pika
-Pesha neto pa kardan:
Minimum 403kg
-Kardani : Standard për
traktor
-Gjirboksi: Gjirboksi sistem
i shtrirë për arsye të kualitetit
që të këtë sa më shumë
efikasitet në punë
-Thikat (brisqit): Tip C-54

FREZË 2.0m
Gjatësia e përgjithshme:
2026mm
Gjerësia e përgjithshme:
812mm
Lartësia e përgjithshme:
1135mm
Gjerësia e punës: mm inc
1881 63
Fuqia e traktorit: 55-70 hp
Lloji i montimit në traktor 3
pika Pesha neto pa kardan
Minimum 419kg
Kardani Standard për
traktor Gjirboksi
Gjirboksi sistem i
shtrirë për arsye të kualitetit që
të këtë sa më shumë efikasitet
në punë Thikat (brisqit)
Tip C-60 PLLUG

LËVRUES 2 BRAZË Lidhja
në traktor 3 pika
Kapaciteti i punës 10 inch
Krahët 2 brazë Gjerësia e
punës 600mm Pesha
Minimum 220kg Umi
për lëvrim Pjesa e lëvrimit
të jetë e përbërë nga minimumi
6 pjesë për arsye të efikasitetit
të punës Umi të këtë
dimensione 220-260
Gjatësia e pllugut 1607
Gjerësia e pllugut 927
Lartësia 1219 Distanca
nga toka 650 I
përshtatshëm për traktor
30-50 hp SET (PAKO)

	<p>PËR MIRËMBAJTJEN DHE TRAJTIMIN E PEMISHTEVE Gërshërë të dorës për krasitje Gjatësia e bishtit minimum 18cm Gërshërë me bishta të gjatë për krasitje Gjatësia e bishtit minimum 70cm Gërshërë për shartim Speciale për shartim me gjatësi minimum 15cm Gërshërë aku Me 2 bateri dhe një mbushës të baterive Rroba pune Speciale për spërkatje me pesticide Spërkatëse 16 litra me batëri dhe sistem solar</p>	

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----