

Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Komuna e Prishtinës  
Pristina Obstina-Municipality of Pristina



## SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

### KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

616-24-8683-1-1-1/C1693

Datë: 12 / 02 /2025

**KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik: "MADEKOS" SH.P.K.; "WOOD CORPORATION" L.L.C., Vragoli ( Magjistranja Prishtinë-Pejë), Fushë Kosovë, Kosovë me nr. të regjistrimit e biznesit NUI 811560293 e përfaqësuar nga Ardian Buzuku, ( në vazhdim "Furnizuesi"),** në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

**Titulli: "Furnizim me inventar për nevojat e KPSH-së Ri – tender"** numër identifikues:

Nr i prokurimit	616-24-8683-1-1-1
Nr i brendshëm	616-24-140-1-1-1

#### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

**"Furnizim me inventar për nevojat e KPSH-së - Ri – tender"**

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1.



1.4 Kontrata hynë në fuqi me **10.02.2025** dhe përfundon në datën **10.02.2027**

## **Neni 2 Kushtet e dërgesës**

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **30** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë: **Objektet e KPSH-ës**

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP<sup>1</sup> (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

## **Neni 3 Origjina**

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

## **Neni 4 Çmimi**

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është: **600,000.00 Euro [Gjashtëqind mijë euro e zero euro cent]**. Vlera totale indikativë e kontratës me çmimin e poentuar është **3,217.30 Euro**.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë.

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

## **Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës**

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## **Neni 6 Komunikimet**

<sup>17</sup> DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.





5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.







### Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin:	
Drejtor i prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ	
		"MADEKOS" SH.P.K.; "WOOD CORPORATION" L.L.C.	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Kryetari i Kryeqytetit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	10.02.2025	Data:	11.02.2025
Vula:		Vula:	
			
			

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.



3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

## **Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit**

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

## **Neni 8 Siguria e ekzekutimit**

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

## **Neni 9 Sigurimi**

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

## **Neni 10 Tatimi**

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

## **Neni 11 Patentat dhe licencat**

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

## **Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave**

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

## **Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

## **Neni 14 Vonesat e ekzekutimit**

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*
  - të konfiskojë garancinë e realizimit;



- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

*b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

*c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

*a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

## **Neni 15 Suspendimi**

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 16 Cilësia e furnizimeve**

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

#### **Neni 17 Inspektimi dhe testimi**

17.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimin me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimin apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimin do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalojnë personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimin.

## **Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave**

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendrike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

## **Neni 19 Dorëzimi**

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes



së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

## **Neni 20            Operacionet e verifikimit**

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrersë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

## **Neni 21            Pranimi i përkohshëm**

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

## **Neni 22 Obligimet për garanci**

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose

b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;

b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose

c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 23 Shërbimet pas-shitjes**

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

### **Neni 24 Pranimi përfundimtar**

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **Neni 25 Shkelja e kontratës**

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

### **Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues**

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytësore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytësori brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;



- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

## **Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit**

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

#### **Neni 28 Forca madhore**

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

#### **Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	8.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së parashikuar (600,000.00 €) me vlefshmëri prej 37 muaj
Sigurimi	9.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materialit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të percaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 17 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës.
Parimet të përgjithshme të pagesave	18	Kërkesat për pagese do të bëhen për furnizimet e dorëzuara në baza mujore (ex post).  Pagesa do të autorizohet dhe do të bëhet nga Autoriteti Kontraktues për furnizimet e dorëzuara në baza mujore (ex post) pas konstatimit të Menaxherit të caktuar nga ZKA. Nuk ka pagese paraprake.
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të pakëtohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre.  Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00). në afat prej 3 ditësh nga dita e porosis





Obligimet garancionit	e 22.1	Periudhën e garancionit 36 Muaj
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	e 29.2	Komisioni per ndermjetsim pranë Ministrise se Drejtesise
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	e 30.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën komerciale</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.



Furnizimi me Inventar për nevojat e KPSH-së  
PARAMASA DHE PARALLOGARIA

**VËREJTJE:**

Për shkak të natyrës së punimeve renovuse, furnizimet paraprakisht për pozicionet duhet të ju bëhet edhe një kontrollë nga ana e punëkryesit për saktësinë e tyre. duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion.

çdo pozicion duhet të përfshijë: furnizimin, transportin, punimin dhe montimin për secilin pozicion, të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të kenë garancion si të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve. Llogaritja të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren.

i ndërmar masat mbrojtëse për shëndetin dhe sigurinë në punë.

OE është i detyruar që pas përfundimit të punimeve të bëjë pastrimin e hapsirave të zyreve dhe koridoreve si dhe materiali mbetës të hudhet në vendin që e cakton organi mbikqyrës.

**Të gjitha materialet për furnizim dhe montim të prezentohen paraprakisht tek organi mbikqyrës për aprovim, në të kundërtën nuk do të ketë kompensim për materialet e pa aprovuara.**

Në çmim  
Çmimi për  
OE duhet të parasheh dhe të

Pos.	Specifikimi i punëve dhe produkteve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi me TSVH	Çmimi i poentuar per njësi	Çmimi Total
<b>Kategoria 1 (40%):</b>						
1.1	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Elementit me Rafte të Hapura dhe të Mbyllura për Kartoteken e Vaksinave sipas projektit me dimensionet të përgjithshme 1500mm x 400mm x h 1500mm</b>, i cili punohet nga korpusi (korniza) me MDF me dimension të trashësisë t=18mm kryesisht të ngjyrosur me ngjyre të percaktuar nga Organi Mbikqyrës në kombinim me MDF te furniuar me furnir Bungu me trashësi 17 apo 18 mm , në varësi të prodhuesit , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mveshjes me MDF te fisnikruar/akrill. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar ),Secili nga pozicionet e dollapeve, të punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore sic jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i ngjyrosur me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Furniri te nuancohet me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyrës dhe te behet lyerja me dy shtresa baze pa ngjyre dhe lyerja perfundimtare me llaqe pa ngjyre me baze poliuretani, ndersa MDF me ngjyre , te ngjyrosset me dy shtresa baze (primer) dhe një shtrese ngjyre finale me baze poliuretani . Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 70.00	€ 28.00	28.00
1.2	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Elementit me Rafte dhe Kapak Dyer me dimensionet e përgjithshme 2000mm x 400mm x h2400mm</b>, i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverpllake me dimension të trashësisë t=18mm , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpllake me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mveshjes me MDF te fisnikruar/akrill.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt i ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore sic jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.</p> <p>Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë <b>BLUM, Hettich</b> apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejt a. Ne kete pozicion jane te 6 kapake me xham transparent 6 mm me bagllame te xhamit te cilat ngjiten ne xham me ultraviolet, sic jane bagllamet e brendit Hafele apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejt a.Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 70.00	€ 28.00	28.00
1.3	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me dimensionet e përgjithshme 1850mm x 600mm x h900 mm</b>, i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverpllake me dimension të trashësisë t=18mm , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpllake me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mveshjes me MDF te fisnikruar/akrill.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore sic jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë <b>BLUM, Hettich</b> apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejt a.</p> <p>Ne kete pozicion perfshihet edhe furnizimi i dy shportave te mbeturinave te cilat sherbejne per mbetjet e ambalazhimit te infuzioneve.</p> <p>Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 70.00	€ 28.00	28.00

1.4	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me dimensionet e përgjithshme 1900mm x 750mm x h920mm</i>, i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë me dimension të trashësisë t=18mm, ndërsa shpinat e kornizave të jene nga lverplake me trashësi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mvshjes me MDF te fisnikruar/akrill. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem. Panelet ballore siç janë: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashësi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbiqayrës. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi me kualitete të njejta. Në këtë pozicion te llogariten edhe furnizimi, transporti , punimi dhe montimi i (4) katër sirtarëve me korniza metalike (siç janë sirtarët BLUM TandemBox, Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet edhe elementet tjera përciellëse siç janë paneli i poshtëm dhe ballor i sirtarit të cilat punohen nga lverplaka 16 -18 mm në varësi nga modeli i sirtar it.Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 70.00	€ 28.00	28.00
1.5	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapave L me Raftë dhe Kapak Dyer me dimensionet e përgjithshme L1= 5500mm + L2 =1450mm x 400mm x h2380mm</i>, i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplake me dimension të trashësisë t=18mm, ndërsa shpinat e kornizave të jene nga lverplake me trashësi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mvshjes me MDF te fisnikruar/akrill .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem . Panelet ballore siç janë: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashësi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbiqayrës. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich a apo të ndonjë prodhuesi/tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00
1.6	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapave me Raftë te Mbyllura dhe me Tre Sirtare me dimensionet të përgjithshme 1500mm + 1200mm x 400mm x h 2200mm</i>, i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe, ndërsa shpinat e kornizave të jene nga lverplaka e fisnikruar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhuesi/tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç janë: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashësi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbiqayrës. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00
1.7	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapave me Raftë të Hapura dhe me Tre Sirtare me dimensionet të përgjithshme 950mm x 400mm x h2200mm</i>, i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18m me ngjyre te bardhe, ndërsa shpinat e kornizave të jene nga lverplaka e fisnikruar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhuesi/tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç janë: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashësi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbiqayrës. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 50.00	€ 20.00	20.00

1.8	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit Elementit me Raftë të Hapura dhe të Mbyllura me dimensionet e përgjithshme 900mm x 450mm x h 2100mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me MDF me dimension të trashësisë t=18mm kryesisht të ngjyrosur me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës ne kombinim me MDF te furniruar me furnir Bunu me trashësi 17 apo 18 mm , në varësi të prodhuesit , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mvshjes me MDF te fisnikruar/akrill .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i ngjyrosur me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Furniri te nuancohet me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyres dhe te behet lyerja me dy shtresa baze pa ngjyre dhe lyerja perfundimtare me llaqe pa ngjyre me baze poliuretani, ndersa MDF me ngjyre , te ngjyroset me dy shtresa baze (primer) dhe një shtrese ngjyre finale me baze poliuretani. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 50.00	€ 20.00	20.00
1.9	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Elementit me Raftë të Hapura ne zyre me dimensionet e përgjithshme 1300mm x 300mm x h- relative 2800mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me MDF me dimension të trashësisë t=18mm kryesisht të ngjyrosur me ngjyre te bardhe ne kombinim me MDF te furniruar me furnir Bunu me trashësi 17 apo 18 mm , në varësi të prodhuesit , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashesi 8mm të ngjyrosur m e ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mvshjes me MDF te fisnikruar/akrill.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar).Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Furniri te nuancohet me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyres dhe te behet lyerja me dy shtresa baze pa ngjyre dhe lyerja perfundimtare me llaqe pa ngjyre me baze poliuretani, ndersa MDF me ngjyre , te ngjyroset me dy shtresa baze (primer) dhe një shtrese ngjyre finale me baze poliuretani. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 50.00	€ 20.00	20.00
1.10	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me dimensionet e përgjithshme 2450mm x 4200mm x h2400mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar).Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) p er shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollapeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 120.00	€ 48.00	48.00
1.11	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi Dollapit me Sirtare me dimensionet e përgjithshme 5000mm x 350mm x h 3450 mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me MDF me dimension të trashësisë t=18mm të ngjyrosur me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF me dimension të trashësisë t=18mm të ngjyrosur me ngjyre te bardhe.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta). Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 120.00	€ 48.00	48.00



1.12	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi të Recepcionit dimensionet të gjatësisë 8000mm x 800mm x h750-1100mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverpillakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm m e ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpillaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta . Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverpillaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta). Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë për çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 150.00	€ 60.00	60.00
1.13	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit për Garderob të Stafit me dimensionet e përgjithshme 850mm x 420mm x h 2100mm , dollapi të përbëhet prej 2 njësive , secila njësi të ketë pjesen e raftit dhe varses , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverpillakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpillaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverpillaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta). Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë për çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 50.00	€ 20.00	20.00
1.14	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit për Garderob të Stafit me dimensionet e përgjithshme 900mm x 420mm x h 2100mm , dollapi të përbëhet prej 2 njësive , secila njësi të ketë pjesen e raftit dhe varses , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverpillakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpillaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) p er shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverpillaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta). Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë për çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 50.00	€ 20.00	20.00
1.15	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit për Garderob të Stafit me dimensionet e përgjithshme 1500mm x 550mm x h 2200mm , dollapi të përbëhet prej 3 njësive , secila njësi të ketë pjesen e raftit dhe varses , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverpillakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm m e ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpillaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverpillaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta). Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë për çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 90.00	€ 36.00	36.00

1.16	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me Xham me dimensionet e përgjithshme 1200mm x 400mm x h2100mm ,dollapi të jetë i mbyllur nga xhami i errësuar 30% dhe me korniz alumini dhe i sistemuar në rafte , i ndarë në tri njësi , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar). Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore .Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00
1.17	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me Xham me dimensionet e përgjithshme 900mm x 400mm x h2100mm , dollapi të jetë i mbyllur nga xhami i errësuar 30% dhe me korniz alumini dhe i sistemuar në rafte , i ndarë në tri njësi , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar). Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore .Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00
1.18	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me Xham me dimensionet e përgjithshme 500mm x 400mm x h2100mm , dollapi të jetë i mbyllur nga xhami transparent dhe me korniz alumini dhe i sistemuar në rafte, i ndarë në një njësi , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar). Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore .Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00
1.19	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit për Medikamente me dimensionet e përgjithshme 850mm x 420mm x h- relative 1700mm , pjesa e sipërme e e tavolinës me trashësi 36mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me MDF me dimension të trashesise t=18mm kryesisht të ngjyrosur me ngjyre te bardhe ne kombinim me MDF te furniruar me furnir Bungu me trashësi 17 apo 18 mm , në varësi të prodhuesit , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mveshjes me MDF te fisnikruar/akrill. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Furniri te nuancohet me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyrës dhe te behet lyerja me dy shtresa baze pa ngjyre dhe lyerja perfundimtare me llaqe pa ngjyre me baze poliuretani, ndersa MDF me ngjyre , te ngjyrosset me dy shtresa baze (primer) dhe një shtrese ngjyre finale me baze poliuretani.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 98.00	€ 39.20	39.20

1.20	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës L me dimensionet e përgjithshme 2000mm x 1200mm x 800mm x h750mm , pjesa e sipërme e e tavolinës me trashësi 36mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njehta. Panelet ballore siç jane: balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njehta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike . Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 150.00	€ 60.00	60.00
1.21	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës L me dimensionet e përgjithshme 2650mm + 2000mm x 750mm x h750mm , pjesa e sipërme e e tavolinës me trashësi 36mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njehta. Panelet ballore siç jane: balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njehta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike . Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 150.00	€ 60.00	60.00
1.22	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës me Sirtarë me dimensionet e përgjithshme 2700mm x 700mm x h 750mm dhe me sirtar 600mm x 600mm x h 714mm , pjesa e sipërme e e tavolinës me trashësi 36mm dhe nga materiali HPL me trashësi prej 12mm ose 6mm (te brendit Fundermax, Egger apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitet të lartë) si dhe pjesë e jashtme të HPL të jetë i frezuar në rreze prej r=2.5mm, nga korpusi (korniza) i cili punohet me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njehta. Panelet ballore siç jane: balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njehta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, k u vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike . Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 150.00	€ 60.00	60.00
1.23	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës me Sirtarë me dimensionet e përgjithshme 2000mm x 600mm x h 750mm dhe me sirtar 500mm x 500mm x h 714mm , pjesa e sipërme e e tavolinës me trashësi 36mm dhe nga materiali HPL me trashësi prej 12mm ose 6mm (te brendit Fundermax, Egger apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitet të lartë) si dhe pjesë e jashtme të HPL të jetë i frezuar në rreze prej r=2.5mm, i cili punohet nga korpusi (korniza) me MDF me dimension të trashesise t=18mm kryesisht të ngjyrosur me ngjyre te bardhe ne kombinim me MDF te furniruar me furnir Bungu me trashësi 17 apo 18 mm , në varësi të prodhuesit , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mveshjes me MDF te fisnikruar/akril L.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar)Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.Furniri te nuancohet me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyres dhe te behet lyerja me dy shtresa baze pa ngjyre dhe lyerja perfundimtare me llaqe pa ngjyre me baze poliuretani, ndersa MDF me ngjyre , te ngjyrosot me dy shtresa baze (primer) dhe një shtrese ngjyre finale me baze poliuretani .Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike . Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 150.00	€ 60.00	60.00

1.24	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Takimeve Konferencave me dimensionet e përgjithshme 4200mm x 1450mm x h 750mm</b> , pjesa e sipërme e e tavolinës <b>me trashësi 36mm</b> dhe nga <b>materiali HPL me trashësi prej 12mm ose 6mm (te brendit Fundermax, Egger apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitet të lartë)</b> si dhe pjesë të jashtme të HPL të jetë i frezuar në rreze prej r=2.5mm , nga korpasi (korniza) i cili punohet me lverpillakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpillaka e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe .Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet <b>ne module te vecanta (te ndara)</b> per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverpillaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç janë: balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike . Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 200.00	€ 80.00	80.00
1.25	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Takimeve Konferencave me dimensionet e përgjithshme 3500mm x 1300mm x h 750mm</b> , pjesa e sipërme e e tavolinës <b>me trashësi 36mm</b> dhe nga <b>materiali HPL me trashësi prej 12mm ose 6mm (te brendit Fundermax, Egger apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitet të lartë)</b> si dhe pjesë të jashtme të HPL të jetë i frezuar në rreze prej r=2.5mm , i cili punohet nga korpasi (korniza) me MDF me dimension të trashesise t=18mm kryesisht të ngjyrosur me ngjyre te bardhe ne kombinim me MDF te furniruar me furnir Bunu me trashësi 17 apo 18 mm , në varësi të prodhuesit , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mveshjes me MDF te fisnikruar/akrill. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet <b>ne module te vecanta (te ndara)</b> p er shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Furniri te nuancohet me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyrës dhe te behet lyerja me dy shtresa baze pa ngjyre dhe lyerja perfundimtare me llaqe pa ngjyre me baze poliuretani, ndersa MDF me ngjyre , te ngjyroset me dy shtresa baze (primer) dhe një shtrese ngjyre finale me baze poliuretani. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike . Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00
1.26	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës me Sirtarë me dimensionet e përgjithshme 1800mm x 700mm x h750mm, me sirtar 450mm x 600mm x 714mm</b> , pjesa e sipërme e e tavolinës <b>me trashësi 36mm</b> , i cili punohet nga korpasi (korniza) me lverpillakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpillaka e fisnikruar me trashesi 8m me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet <b>ne module te vecanta (te ndara)</b> per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverpillaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç janë: balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike . Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 110.00	€ 44.00	44.00
1.27	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës me Sirtarë me dimensionet e përgjithshme 1600mm x 700mm x h750mm , me sirtar 400mm x 600mm x 714mm</b> , pjesa e sipërme e e tavolinës <b>me trashësi 36mm</b> , i cili punohet nga korpasi (korniza) me lverpillakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm m e ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverpillaka e fisnikruar me trashesi 8mm m e ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet <b>ne module te vecanta (te ndara)</b> per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverpillaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç janë: balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) t e percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike . Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 110.00	€ 44.00	44.00



1.28	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës me Sirtarë me dimensionet e përgjithshme 2200mm x 700mm x h750mm, me sirtar 600mm x 600mm x 714mm , pjesa e sipërme e e tavolinës me trashësi 36mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe , ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem .Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç janë: balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendose t një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 120.00	€ 48.00	48.00
1.29	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës me 1Sirtarë dhe 1 Dollap Ansor brenda saj me dimensionet e përgjithshme 2700mm x 700mm x h 750mm dhe me sirtar 500mm x 500mm x h 714mm dhe me dollap 350mm x 500mm h714mm , pjesa e sipërme e e tavolinës me trashësi 36mm dhe nga materiali HPL me trashësi prej 12mm ose 6mm (te brendit Fundermax, Egger apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitet të lartë) si dhe pjesë e jashtme të HPL të jetë i frezuar në rreze prej r=2.5mm, i cili punohet nga korpusi (korniza) me MDF me dimension të trashësisë t=18mm kryesisht të ngjyrosur me ngjyre te bardhe ne kombinim me MDF te furniruar me furnir Bungu me trashësi 17 apo 18 mm , në varësi të prodhuesit , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashesi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mveshjes me MDF te fisnikruar/akrill. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar). Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Furniri te nuancohet me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyres dhe te behet lyerja me dy shtresa baze pa ngjyre dhe lyerja perfundimtare me llaqe pa ngjyre me baze poliuretani, ndersa MDF me ngjyre , te ngjyrosset me dy shtresa baze (primer) dhe një shtrese ngjyre finale me baze poliuretani. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00
1.30	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Punës me 1Sirtarë dhe 1 Dollap Ansor brenda saj me dimensionet e përgjithshme 2400mm x 700mm x h 750mm dhe me sirtar 400mm x 500mm x h 714mm dhe me dollap 300mm x 500mm h714mm , pjesa e sipërme e tavolinës me trashësi 36mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem. Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Panelet ballore siç janë: balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00
1.31	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Takimeve Konferencave me dimensionet e përgjithshme 2800mm x 1300mm x h 750mm , pjesa e sipërme e tavolinës me trashësi 36mm ,ndersa korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimt ne rast te demtimit te me vonshem.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta, te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p>	Copë	1	€ 100.00	€ 40.00	40.00

1.32	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit Gjysem Hapur , Gjysem Mbyllur me dimensionet e përgjithshme 900mm x 420mm x h 2100mm , pjesa e poshtme përbëhet nga dy dyer dhe e ndarë brenda në dy hapsira , pjesa e sipërme e hapur dhe e ndarë në rafte për regjistratorë , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem. Panelet ballore siç janë: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashësi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta). Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 80.00	€ 32.00	32.00
1.33	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit Gjysem Dyer , Gjysem Xham me dimensionet e përgjithshme 900mm x 420mm x h 2100mm , pjesa e poshtme përbëhet nga dy dyer dhe e ndarë brenda në dy hapsira , pjesa e sipërme nga dyer xhami dhe e ndarë në rafte për regjistratorë , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem. Panelet ballore siç janë: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashësi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta). Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 85.00	€ 34.00	34.00
1.34	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit me 2 Fijoka dhe 2 Dyer me dimensionet e përgjithshme 800mm x 420mm x h 750mm , pjesa e poshtme përbëhet nga dy dyer dhe e ndarë brenda në dy hapsira , pjesa e sipërme dy fijoka , i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashësisë t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplaka e fisnikruar me trashësi 8mm me ngjyre te bardhe. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) p er shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem. Panelet ballore siç janë: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashësi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta. Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejta). Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 90.00	€ 36.00	36.00
1.35	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Takimeve që i bashkangjitet Tavolines se Punes me dimensionet e përgjithshme 1600mm x 800mm x h 750mm , pjesa e sipërme e e tavolinës me trashësi 36mm dhe nga materiali HPL me trashësi prej 12mm ose 6mm (te brendit Fundermax, Egger apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitet të lar të) si dhe pjesë e jashtme të HPL të jetë i frezuar në rreze prej r=2.5mm , i cili punohet nga korpusi (korniza) me MDF me dimension të trashësisë t=18mm k ryesisht të ngjyrosur me ngjyre te bardhe ne kombinim me MDF te furniuar me furnir Bungu me trashësi 17 apo 18 mm , në varësi të prodhuesit , ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF me trashësi 8mm të ngjyrosur me ngjyre e cila pershtatet me ngjyren e mveshjes me MDF te fisnikruar/akrill. Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar). Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) p er shkak te fleksibilitetit te ndrimit ne rast te demtimit te me vonshem.</i></p> <p><i>Furniri te nuancohet me ngjyre te percaktuar nga organi mbikqyrës dhe te behet lyerja me dy shtresa baze pa ngjyre dhe lyerja perfundimtare me llaqe pa ngjyre me baze poliuretani, ndersa MDF me ngjyre , te ngjyrosot me dy shtresa baze (primer) dhe një shtrese ngjyre finale me baze poliuretani. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 110.00	€ 44.00	44.00

1.36	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Takimeve që i bashkangjitet Tavolines se Punes me dimensionet e përgjithshme 1600mm x 800mm x h 750mm</b> , pjesa e sipërme e tavolinës me trashësi 36mm,ndërsa korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplakë e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndarimit ne rast te demtimit te me vonshem .Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejtë, te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejtë . Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 110.00	€ 44.00	44.00
1.37	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit 2 Dyer me dimensionet e përgjithshme 1200mm x 400mm x h 850mm</b> , përbëhet nga dy dyer dhe e ndarë brenda në dy hapsira, i cili punohet nga korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplakë e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndarimit ne rast te demtimit te me vonshem .Panelet ballore siç jane: kapaket e dollpeve, balloret e sirtareve, anesoret e jashteme (te dukshme nga ana e jashteme) te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejtë. Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejtë). Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 50.00	€ 20.00	20.00
1.38	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines së Takimeve Forma Rrethore me dimensionet e përgjithshme r= 110cm x h 730mm</b> , pjesa e sipërme e tavolinës me trashësi 36mm,ndërsa korpusi (korniza) me lverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te bardhe, ndersa shpinat e kornizave te jene nga lverplakë e fisnikruar me trashesi 8mm me ngjyre te bardhe.Për montimin e shpinave në korpuse duhet të ju hapet nuti (falci- ne zhargonin zejtar) Secili nga pozicionet e dollapeve, te punohet ne module te vecanta (te ndara) per shkak te fleksibilitetit te ndarimit ne rast te demtimit te me vonshem .Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM , Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejtë, te punohen nga MDF i fisnikruar apo akrill me trashesi 18mm m e nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejtë. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 69.00	€ 27.60	27.60
<b>GJITHSEJ</b>						<b>1,496.80</b>

2.		Kategoria 2 ( 30%):				
2.1	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik për Dokumenta me dimensionet të përgjithshme 800mm x 430mm lartësia h=2000mm e cila përbëhet prej 6 niveleve . Materiali i përdorur është nga metali me trashësi 1.5mm dhe 2.0mm , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët e kasetave për këpuncë duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, duhet të ketë çeles të veçantë dhe vendin edhe vrimat për ajrosje .</i></p> <p><i>Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera.Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 105.00	€ 31.50	€ 31.50
2.2	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik për Barnatore me dimensionet të përgjithshme 1000mm x 450mm dhe lartësia h=2100mm ; përbëhet prej rafteve dhe pjesës së dollapit , e cila duhet të jetë nga Materiali i përdorur është metal me trashësi 0.5-0.80mm , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët e dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrën me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çeles të veçantë.</i></p> <p><i>Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 110.00	€ 33.00	€ 33.00
2.3	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik për Garderab të Stafit me dimensionet e përgjithshme 900mm x 420mm x h200cm , dollapi të përbëhet prej 2 njësie , secila njësi të ketë pjesen e raftit dhe varses dhe raftit posht, dhe materiali i përdorur është metal me trashësi t=0.50 / 0.80mm si dhe me ngjyrë të ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës , Në të gjitha anët e dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës .Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë , poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera .Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 90.00	€ 27.00	€ 27.00
2.4	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik për Mirëmbajtje me dimensione të përgjithshme 1000mm x 550mm dhe h=2200mm , përbëhet prej rafteve dhe pjesës së dollapit , e cila duhet të jetë Materiali i përdorur është metal me trashësi t= 1.5mm / 2.0mm , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët e dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çeles të veçantë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera . Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 100.00	€ 30.00	€ 30.00
2.5	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik i Kartotekës me dimensione të përgjithshme 625mm x 450mm dhe lartësia h=150mm , e cila duhet të jetë Materiali duhet të jetë nga metali me trashësi t= 1.5 / 2.0mm me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës (ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët dollapit e kartotekës duhet të jenë me material antikorodues i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës . Secili dollap duhet të ketë çelës të veçantë si dhe vendin për numër ose emër. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të metalit) propozohet nga prodhuesi, varësisht prej telnologjisë së përdorur (gjithëmonë duke u konsultuar me organin mbikqyrës). Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 90.00	€ 27.00	€ 27.00



2.6	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik me dimensione të përgjithshme 890mm x 400mm dhe lartësia h = 185mm</b>, duhet të jetë i ndarë në 3 nivele , pjesa e poshtme <b>dy dyer te mbyllura</b> , pjesa e mesit <b>2 sirtar apo fjoka</b> dhe pjesa e sipërme <b>dy dyer te mbyllura me xham</b> , e cila duhet të jetë nga materiali i përdorur është <b>metal me trashësi t=1.00 / 1.50mm</b> si dhe me <b>n gjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës</b> . (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës) . Në të gjitha anët e <b>dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrën me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës</b> . Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikëqyrës.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë <b>BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë</b> me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezantohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 100.00	€ 30.00	€ 30.00
2.7	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik për Garderobë me dimensione të përgjithshme 590mm x 450mm dhe lartësia h=2000mm cila përbëhet prej sirtarit dhe pjesës së dollapit</b>. Materiali i përdorur është metal me trashësi t = <b>1.5mm / 2.0mm</b>, me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës) . Në të gjitha anët e <b>dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë</b> të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çeles të veçantë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikëqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet,teleskopiket, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët),teleskopiket,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë <b>BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë</b> me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezantohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 60.00	€ 18.00	€ 18.00
2.8	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik për Arkivim me dimensionet e përgjithshme 3000mm x 300mm x h = 1400mm</b> , dollapi duhet te jete i pajisur <b>me mbyllës me çelës</b> . Dollapi metalike duhet te ket struktur prej çeliku te lakuar dhe ti rezistojë korrozionit dhe përkuljes, Materiali i përdorur është <b>metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm</b> . Libraria duhet të ketë sirtarë që hapen plotësisht dhe lehtësisht. <b>Pjesa e brendshme të mbajë 15 sirtarë (5 x 3 rreshta) me përmasa 400mmx 350mm dhe thellësi 300mm</b>. Gjithashtu dollapi do ketë dhe një hapësirë (pa sirtarë) me krahun e djathtë te dollapit, me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës) . Në të gjitha anët e dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çeles të veçantë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikëqyrës.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë <b>BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë</b> me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezantohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera . Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 120.00	€ 36.00	€ 36.00
2.9	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i i Dollapit Metalik me përmasa me Katër Fjoka me dimensione të përgjithshme 500mm x 450mm), lartësia h= 700mm</b> , duhet te ketë mundësin e mbylljes me çelës. Dollapi metalike duhet te ket struktur prej çeliku te lakuar dhe ti rezistojë korrozionit dhe përkuljes, <b>Materiali i përdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm</b> , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës) . Në të gjitha anët e <b>dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës</b> , dhe duhet të ketë çeles të veçantë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikëqyrës.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë <b>BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë</b> me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezantohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 50.00	€ 15.00	€ 15.00

2.10	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit Metalik me 2 Fijoka dhe 2 Dyer me dimensionet e përgjithshme 800mm x 420mm x h 750mm</b> , pjesa e poshtme përbëhet nga dy dyer dhe e ndarë brenda në dy hapsira ,pjesa e sipërme dy fijoka, dollapi metalike duhet te ket struktur prej çeliku te lakuar dhe ti rezistojë korrozionit dhe përkuljes, Materiali i përdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Në të gjitha anët e dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çelës të veçantë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikëqyrës.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 70.00	€ 21.00	€ 21.00
2.11	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit Metalik dhe me Xham me dimensionet e përgjithshme 850mm x 400mm x h1850mm</b> ,dollapi të jetë i mbyllur nga xhami i errësuar 30% dhe me korniz alumini dhe i sistemuar në rafte, i ndarë në tri njësi , dollapi metalike duhet te ket struktur prej çeliku te lakuar dhe ti rezistojë korrozionit dhe përkuljes, Materiali i përdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm, me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Në të gjitha anët e dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çelës të veçantë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikëqyrës.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 110.00	€ 33.00	€ 33.00
2.12	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit Metalik me Xham për Medikamente me dimensionet e përgjithshme 850mm x 420mm x h- relative 1200mm</b> , duhet të jetë i ndarë në dy njësi dollapi metalik të jetë i mbyllur nga xhami dhe me korniz alumini dhe i sistemuar në rafte, duhet te ket struktur prej çeliku te lakuar dhe ti rezistojë korrozionit dhe përkuljes, Materiali i përdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Në të gjitha anët e dollapit duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çelës të veçantë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikëqyrës.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 70.00	€ 21.00	€ 21.00
2.13	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines Metalike me dimensionet e përgjithshme 2500mm x 700mm x h 750mm dhe me Sirtar përcjellës në të dy anet me dimensione 580mm x 580mm x h 400mm dhe 400mm x 580mm x h 400mm</b> , materiali i përdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm, me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Në të gjitha anët e tavolines duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çelës të veçantë në sirtar. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikëqyrës.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 100.00	€ 30.00	€ 30.00

2.14	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines Metalike me dimensionet e pergjithshme 2000mm x 700mm x h 750mm dhe me Sirtar perçjellës me dimensione 550mm x 580mm x h 400mm , materiali i perdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët e tavolines duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çelës të veçantë në sirtar. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përgjydhjen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 200.00	€ 60.00	€ 60.00
2.15	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit Metalik Gjysem Hapur , Gjysem Mbyllur me dimensionet e pergjithshme 950mm x 420mm x h 2000mm , pjesa e poshtme përbëhet nga dy dyer dhe e ndarë brenda në dy hapsira , pjesa e sipërme e hapur dhe e ndarë në rafte për regjistratorë, materiali i perdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çelës të veçantë në dyer. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përgjydhjen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 100.00	€ 30.00	€ 30.00
2.16	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dollapit Metalik Gjysem Dyer , Gjysem Xham me dimensionet e pergjithshme 950mm x 420mm x h 2000mm , pjesa e poshtme përbëhet nga dy dyer dhe e ndarë brenda në dy hapsira, pjesa e sipërme nga dyer xhami dhe e ndarë në rafte për regjistratorë,materiali i perdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm , me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës, dhe duhet të ketë çelës të veçantë në dyer. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përgjydhjen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera . Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 100.00	€ 30.00	€ 30.00
2.17	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines Metalike me dimensionet e pergjithshme 1800mm x 700mm x h 750mm , materiali i perdorur është metal me trashësi t = 1.0mm / 1.5mm, me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikqyrës). Në të gjitha anët e tavolines duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përgjydhjen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 200.00	€ 60.00	€ 60.00
2.18	<p><i>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Raftit Metalike për Arkivë me dimensione të pergjithshme 180mm x 450mm dhe lartësia h=2000mm , e cila duhet të jetë me trashësi te konstruksionit metalik T=1.1mm / 2.0mm ,si dhe duhet të ketë vrimat nëshyrtllat mbajtëse për rregullimin e lartësisë së raftave të gjitha anët e raftit duhet të jetë nga materiali anti-korodues dhe i lyer me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. . Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsultë me organin mbikqyrës. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet , teleskopiket , etj) modelet e të cilave përgjydhjen nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët) , teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</i></p> <p><i>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</i></p>	Copë	1	€ 20.00	€ 6.00	€ 6.00

2.19	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Raftit Metalike për Arkivë me dimensione të përgjithshme 1000mm x 450mm dhe h=2000mm</b>, me trashësi të konstruksionit t=1.5mm / 2.0mm, si dhe duhet të ketë vrimat nështyllat mbajtëse për rregullimin e lartësisë së raftave të gjitha anët e raftit duhet të jetë nga materiali anti-korodues dhe i lyster me ngjyrë të përcaktuar nga organi mbikqyrës. <b>Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikqyrës.</b> s.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përgjydhën nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët), teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë <b>siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera.</b> Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 30.00	€ 9.00	€ 9.00
2.20	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines Metalike me Sirtar</b>, me dimensione të përgjithshme 1600mm x 700mm x 730mm, dhe dimensionet sirtarit 400mm x 600mm x 710mm, nga materiali i kombinuar Metal, MDF dhe lverplak e fisnikruar, pjesa e këmbës nga metali me me trashësi të konstruksionit t=1.5mm / 2.0mm, dhe pjesët perforcuese, ndersa pjesa e sipërme e tavolines nga MDF 36mm, dhe pjesa e sirtareve nga MDF 18mm.Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikqyrës.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM, Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejtë.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përgjydhën nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët), teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë <b>siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera.</b> Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 150.00	€ 45.00	€ 45.00
2.21	<p><b>Furnizimi, Transporti, Punimi dhe Montimi i Sirtarëve me Korniza Metalike me dimension të gjatsisë prej 500mm ndërsa thellsi prej 800mm deri 1000mm (siç janë sirtarët BLUM TandemBox, Hafele, Hettich apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitet të lartë).</b> Në pozicion të përfshihet edhe elementet tjera përciellëse siç janë paneli i poshtëm i sirtarit të cilat punohen nga lverplaka 16 -18 mm në varësi nga modeli i sirtarit, dhe ballori nga MDF i fisnikruar prej 18mm, të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantohej me shirit të të njejtës teksturë abs me trashësi d=1mm dhe me rreze r=1mm.</p> <p>Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat,etj) modelet e të cilave përgjydhën nga organi mbikqyrës ,teleskopiket llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë <b>siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë.</b></p> <p><b>Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane .</b></p> <p><b>Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</b></p>	Copë	1	€ 20.00	€ 6.00	€ 6.00
2.22	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Tavolines Metalike me Sirtar</b>, me dimensione të përgjithshme 2000mm x 700mm x 730mm, dhe dimensionet sirtarit 500mm x 600mm x 710mm, nga materiali i kombinuar Metal, MDF dhe lverplak e fisnikruar, pjesa e këmbës nga metali me me trashësi të konstruksionit t=1.5mm / 2.0mm, dhe pjesët perforcuese, ndersa pjesa e sipërme e tavolines nga MDF 36mm, dhe pjesa e sirtareve nga MDF 18mm.Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikqyrës.Punimi dhe montimi i sirtarëve të janë me korniza të punuara nga lverplaka e fisnikruar 18 mm dhe me mekanizëm për sirtarë (shinat ne zhargonin zejtar) të janë mekanizem nga brendi BLUM, Hafele, Hettich apo të ndonjë apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njejtë a.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bagllamet, teleskopiket, etj) modelet e të cilave përgjydhën nga organi mbikqyrës ,menteshat (bagllamët), teleskopiket ,llagerat të përdoren nga brendet me kualitet të lartë <b>siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhuesi/brendi ekuivalent të njejtë me kualitet të lartë</b>, poashtu duhet te prezentohen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p> <p><b>Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</b></p>	Copë	1	€ 200.00	€ 60.00	€ 60.00
3	<b>GJITHSEJ 658.50</b>					
<b>Kategoria 3 ( 20%):</b>						
3.1	<p><b>Furnizimi, Transporti dhe Montimi Karriges Rrethore Lëvizëse për Pacient, Me mbështetje, e cila duhet të jetë me dimensione r=400mm / 500mm pa mbështetje, pjesa e poshtme me skelet metalik prej tubash çeliku fi20, si dhe pjesen e yllit me 5 cepa me rrota plastike, mekanizmin per levizje posht dhe lartë, të harkuar me lysterje elektrostatische. Uleshja në pjesën e brendshme te jene nga materiali i bute e mveshur me lekur artificiale,montohen në skelet metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë.</b></p> <p>Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, lifat, etj) modelet e të cilave përgjydhën nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë</p> <p><b>Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</b></p>	Copë	1	€ 94.00	€ 18.80	€ 18.80
<b>0.00</b>						



3.2	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Karriges Rrethore Lëvizëse për Pacient, Me mbështetje, e cila duhet të jetë me dimensione r=400mm / 500mm Me mbështetje, pjesa e poshtme me skelet metalik prej tubash çeliku fi20, si dhe pjesen e yllit me 5 cepa me rrota plastike, mekanizimin për levizje posht dhe lartë, të harkuar me lyerje elektrostatike. Ulësja në pjesën e brendshme të jenë nga materiali i butë e mveshur me lekur artificiale, montohen në skelet metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë.</p> <p>Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 50.00	€ 10.00	€ 10.00
3.3	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Ulëses për Dhomë Pritjeje të Pacientëve, Ulësja është për një person e cila duhet të jetë me dimensione të gjatësisë nga toka deri në pjesën e sipërme minimum 750 mm, e gjerë minimum 550mm / 650mm dhe lartësia e vendodhjes 400mm / 450mm. Materiali i mbështjellë duhet të jetë nga eko-lëkur ngjyrë e zezë ose e kafët të cilën e përcakton Organi mbikqyrës, këmbët e karriges duhet të jenë nga metali i veshur dhe i zier me diametër së paku Ø65 cm, dorëzat për mbështetjen e duarve duhet të jenë të metala por të mbështjellura me plastikë ose material i ngajshëm me të ulësës.</p> <p>Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 90.00	€ 18.00	€ 18.00
3.4	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Ulëses se Pritjes për Koridore me dimensione të përgjithshme 1950mm x 670mm x 780mm e veshur me shpuz dhe me shtof apo lëkur. Pjesa e Kornizes të jete e përfuruar me metal me profil 4x4 cm me trashësi të murit 1.9 mm. Ulësja është statike dhe me kembë në tokë, kembet e saj prekin në dy pozicione në tok, dhe duhet të jenë shumë stabile dhe të qëndrueshme për të mbajtur ulur në të deri 3 persona.</p> <p>Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 295.00	€ 59.00	€ 59.00
3.5	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Ulëses se Pritjes për Koridore me dimensione të përgjithshme 1180mm x 670mm x 780mm e veshur me shpuz dhe me shtof apo lëkur. Pjesa e Kornizes të jete e përfuruar me metal me profil 4x4 cm me trashësi të murit 1.9 mm. Ulësja është statike dhe me kembë në tokë, kembet e saj prekin në dy pozicione në tok, dhe duhet të jenë shumë stabile dhe të qëndrueshme për të mbajtur ulur në të deri 2 persona.</p> <p>Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 90.00	€ 18.00	€ 18.00
3.6	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Karriges Lëvizëse Ergonomike e cila duhet të jetë me dimensione nga toka deri te pjesa e sipërme minimum 1150mm / 1190mm, e gjerë minimum 400mm / 450mm dhe thellësi minimum 450mm / 470mm, rrotëzat të jenë Ø 55mm mbajtëset nga alumini nga materiali i mbështjellë shtof ose eko-lëkur ngjyrë e zezë ose e kaft të cilën e përcakton Organi mbikqyrës, mekanizimi i sinkronizuar për rregullimin e lartësisë së ulësës, të jenë të kromuara dhe pjesë ku vendosen krahët të jenë të pslatifikuar, rregullimi i pjerrtësisë së mbështetëses, mbështetje të rregullueshme të mesit, mbështetëse të jetë nga rrjeta ulësja nga materiali shtof i kualitet i lartë. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 100.00	€ 20.00	€ 20.00
3.7	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Karriges Lëvizëse, me dimensionet e ulësës: gjerësia 465 mm, thellësia 420 mm dhe dimensionet e mëdha të mbështetëses: lartësia 755 mm, gjerësia 435 mm e cila është në versionin: menaxherial, baza e yllit të karriges ka një diametër prej 700 mm dhe është prej alumini të derdhur, me ngjyrosje elektrostatike, pjesa e mbështetëses shpines me rrjete anatomike që i pershtatet cdo levizje të trupit, mbështetësja rrjete tekst, baza e yllit me 5 rrota prej poliamidi, me mbulesë mbrojtëse nga i njëjti materia, aktivizimi i ngritjes së gazit të rregullimit të lartësisë arrihet përmes një levë e cila është e aksesueshme anash nën sedilje. Mekanizmi i ndenjësive është sinkro-mekanizëm. Mekanizmi është i pajisur me një funksion "anti-paniku" dhe mund të rregullohet sipas peshës përdoruesit. Aktivizimi dhe çaktivizimi i lëvizjes Synchro arrihet përmes të njëjtës levë që përdoret për rregullimin e lartësisë së ulësës. Pllaka e ndenjës është prej poliamidi termoplastik. Në pjatën e ndenjësës shtrihet a jastëk i bërë nga shkumë poliuretani i zgjeruar me trashësi 65mm, i cili është i veshur me susta me pëlhurën e zgjedhur. Në këtë versionin kemi një kornizë anatomike të kryqit ovale të formuar dhe të salduar seksion 25X10X1,5mm profile çeliku, mbi të cilat vendosim një rrjetë të brendshme në një të tillë mënyrë për të shpërndarë presionin në mënyrë të njëtrajtshme. Shpina përmban gjithashtu një (lumbar suport) mbështetës/perkrahes të mesit që mund të rregullohet në lartësi me 70 mm. Mbështetësit e krahëve të sediljeve janë prej poliamidi termoplastik dhe të rregullueshëm në lartësi me një 90, Gama e rregullimit mm (146-235 mm nga sedilja). Pjesa e sipërme e krahëve ka një dimensionin 240x115 mm dhe mund të rrotullohet +/- 5°. Sipërfaqja e kontaktit të krahëve është bërë nga poliuretani i derdhur me fortësi mesatare për komoditet dhe ergonomi më të madhe dhe mbajtësja gjithashtu lëvizet përpara dhe mbrapa në 6 pozicione (5 shkallë). Është e mundur të lëvizni krahët në të gjithë gjerësinë e diapazonit të rregullimit 450-540 mm, duhet të ketë edhe mbështetëse koke (me tapiceri) ka një lartësi të rregullueshme Mbështetja e kokës, e cila është e punuar me material termoplastik, shkumë poliuretani dhe tapiceri ndenjësë e njëjtë me ndenjësën.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 80.00	€ 16.00	€ 16.00

3.8	<p>Furnizimi, Transporti, dhe Montimi i Karriges Ergonomike edhe Anatomike me mbështetëse për duar, me mundësi rregullimi të lartësisë dhe pjerrtësisë së mbështetëses të jetë e dizajnuar për shfrytëzim nga persona me peshë deri në 140 kg. Karriga duhet të jetë me dimensione nga toka deri të pjesa e sipërme minimum 1200mm / 1350mm, e gjerë minimum 550mm / 580mm dhe thellësi minimum 400mm / 450mm, të ketë mundësi rregullimi të lartësisë dhe pjerrtësisë, përshtatje të pozitës operuese. Mbështetëse të lartë të shpinës, e manovrueshme në lartësi që do të sigurojë pozitë të përshtatshme dhe të rehatshme gjatë qëndrimit të gjatë kohor. Mbështetësi i shpinës të shtrihet deri në 45° të ketë jastëk që ka mundësinë për shtyrje nga vendi deri në 7cm, i cili siguron mbështetje për të relaksuar tensionin e muskujve të qafës. Jastekët e formuar anatomikisht duhet të ofrojnë pozita të shëndetshme të trupit dhe të parandalojnë rrëshqitjen e ngadalshme të trupit nga karrigeja. Karrigeja duhet të jetë aq ergonomike në mënyrë që gjatë përdorimit të merr formën e natyrshme të shpinës, kjo mund të realizohet përmes mbështetësit me ajër të shpinës. Të jetë e manovrueshme në lartësi. Mbështetësi i kokës të jetë i lëvizshëm, lart-poshtë dhe në kënde të ndryshme, varësisht nga nevoja e përdoruesit. Karrigeja të jetë e përshtatshme për përdoruesit me gjatësi trupore prej 165cm – 205cm. Baza e karriges të jetë e përbërë nga alumini ose çeliku i pandryshkshëm i rafinuar apo aliazh i qëndrueshëm dhe i fortë. Të ketë presion të fortë të gazit për rregullimin e lartësisë së ulëses. Rrotat e karriges të jenë të përdorshme dhe të qëndrueshme për shfrytëzim afatgjatë. Të jetë e projektuar dhe e testuar për të pushuar shfrytëzuesin nga lodhja, me ndikim pozitiv në qarkullimin e gjakut në trup. Karrigeja të jetë nga materiali i cili shmangë djersitjen gjatë qëndrimit të gjatë kohor. Karrigeja të jetë nga materiali i cili mund të pastrohet dhe mirëmbahet lehtë. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeçar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 80.00	€ 16.00	€ 16.00
3.9	<p>Furnizimi, Transporti, dhe Montimi i Karriges Lëvizëse me Rrota me dimensionet e përgjithshme të ulëses janë 600mm, lartësisë së uljes e cila duhet të sillet prej 440 / 550mm dhe dimensionet e shpinës janë 600mm / 700mm, dhe lartësia 1250mm / 1350mm, të mbështetura në një shtyllë mbajtëse me podest pesë cepësh i punuar nga çeliku i kromuar. Për lëvizje më të lehtë rrotat në brendi janë nga tophi i çelikut i mbështetur në kunj të çeliktë kurse mbështjellja e tyre është nga materiali lëkurës ngjyrë të zezë, karriget të jenë të përshtatshme për lëvizje në dysheme nga tepsoni dhe të kenë veti antistatike. Karriga posedon të instaluar mekanizmin për rregullimin e lartësisë së uljes, si dhe mundësinë e fiksimit në lartësinë e dëshiruar, gjithashtu posedon të instaluar edhe dorëzën për manipulim në krye të shtyllës mbajtëse. Mbështetësja e shpinës dhe ulësja janë të mbushura me shpuzë poliuretani me densitet 35 / 40rc në ulëse, dhe 25 / 30 rc në mbështetëse të mbështjella me shtresë të butë përfundimtare. Lartësia e mbështetëses së shpinës ka mundësinë e rregullimit të pozitës në kënde të ndryshme. Mbështetësit e krahëve duhet të jenë prej druri gjysmë të mbështjellë, me lëkurë ngjyrë të zezë, ose prej metali të mbështjellë me lëkurë, ngjyrë të zezë. Karriga posedon mekanizmin për lëvizje, në shpinë dhe ulëse si dhe amortizuesin për ngritje dhe ulje deri 9cm. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeçar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 80.00	€ 16.00	€ 16.00
3.10	<p>Furnizimi, transporti, punimi dhe montimi i karriges lëvizëse, e cila duhet të ketë gjatësinë nga toka deri në pjesën e sipërme minimum 1300 mm, e gjerë minimum 630mm dhe thellësi minimum 690mm. Materiali i mbështjellë duhet të jetë nga eko-lëkurë ngjyrë e zezë ose e kafët të cilën e përcakton Organi mbikqyrës, këmbët e karriges duhet të jenë nga metali i veshur dhe i zier me diametër së paku Ø65 cm, dorëzat për mbështetjen e duarve duhet të jenë të metalta por të mbështjellura me plastikë ose material i ngjajshëm me të ulëses. Densiteti i shpuzës duhet të jetë së paku 45 DNS, mekanizmi për ngritje poshtë lartë duhet të ketë katër lifte. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeçar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 80.00	€ 16.00	€ 16.00
3.11	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Karriges Statike, e cila duhet të jetë me dimensione të gjatësisë nga toka deri në pjesën e sipërme minimum 705mm, e gjerë minimum 400mm dhe lartësia e vendodhjes 400mm thellësi minimum 400mm. Ulësja dhe mbështetësja e karriges e punuar nga plastika e veshur me shpuzë të kallupuar dhe shtof i thurrur, e mbuluar me kapak platike të cilën e përcakton Organi mbikqyrës, këmbët e karriges duhet të jenë nga metali i veshur e punuar nga konstrukcion tuba metalik, në formë elipse 30.5x15.9x1.4 mm, dhe nuk duhet të ketë dorëza për mbështetjen e duarve. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, të përdoren nga brendet me kualitet të lartë. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeçar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike.</p>	Copë	1	€ 20.00	€ 4.00	€ 4.00
3.12	<p>Furnizimi, blerja dhe montimi i karrigës për marrjen e gjakut me këto specifikacione: Lartësi fikse, Lartësia - 52cm Dimensionet e platformes - 57-165cm, Dimensionet e jashtme 66x165cm, Peshë bartese 240kg Konstrukcioni i çelikut, e lyer me ngjyrë epoksi</p>	Copë	1	€ 600.00	€ 120.00	€ 120.00

3.13	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Karriges Statike për Takime dhe Tryezari, e cila duhet të jetë me dimensione të gjatësisë nga toka deri në pjesën e sipërme minimum 910 mm, e gjerë minimum 460mm dhe thellësi minimum 480mm. Materiali i mbështjellë duhet të jetë nga ekolëkura ngjyrë e zezë ose e kafët të cilën e përcakton Organi mbikqyrës , këmbët e karriges duhet të jenë nga metali i veshur dhe i zier me diametër së paku Ø65 cm, dorëzat për mbështetjen e duarve duhet të jenë të metala por të mbështjellura me plastikë ose material i ngjashëm me të ulësës .Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës , të përdoren nga brendet me kualitet të lartë. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 60.00	€ 12.00	€ 12.00
3.14	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Karriges Statike, e cila duhet të jetë me dimensione të gjatësisë nga toka deri në pjesën e sipërme minimum 985mm, e gjerë minimum 450mm / 500mm dhe lartësia e vendodhjes 400mm / 450mm thellësi minimum 480mm / 500mm. Karriket të jenë dizenuar me një stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku fi 18 të harkuar me lyrje elektrostatische. Shpinorja dhe ndenjësja në pjesën e brendshme të jenë nga materiali i bute e mvshur me tekstil . Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni. Montohen në skeleton metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, liftat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës , të përdoren nga brendet me kualitet të lartë. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 40.00	€ 8.00	€ 8.00
3.15	Furnizimi, transporti, punimi, montimi dhe vendosja e tepihave shumështrësor(në sallat e trajnimeve dhe ligjerimeve),duhet te jetë përveçse është rezistente ndaj papastërtive, yndyrës dhe papastërtive, është gjithashtu rezistente ndaj lagështirës, mykut dhe aromave. duhet të ketë veti të mira akustike të jetë antimikrobike dhe shumë qëndrueshme por edhe e butë.Ngjitet me ngjitës special dy komponentesh në një bazë-sperfaqe paraprakisht të trajtuar dhe të rrafshët.Nuk duhet të përmbajnë kimikate të dëmshme,të janë natyrale, dhe rezistente ndaj djegies, nxehtësisë.Përzjerja leshi/poliamidi 80/20 përgjithësisht si përbërja e dhe e qëndrueshme e tapetit për përdorim në zona me trafik të lartë -varion nga minimum 1300g/m2 deri në 2300g/m2 dhe aplikim prej minimum 100cm deri në 400cm gjerësi. Lloji dhe tekstura duhet te përcaktohet nga nga organi mbikqyrës . Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (ngjitësi ,vida, distancerat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës , të jenë me kualitet të lartë. Në këtë pozicion të përfshihet edhe hapjet eventuale të nevojshme për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 9.00	€ 1.80	€ 1.80
3.16	Furnizimi, Transporti, Punimi dhe Montimi i Parketit me trashësi prej minimum 12 deri 15mm me nuanca relative të ngjyrës se Bungut të mbyllët , po ashtu ngjyra mund të përcaktohet nga organi mbikqyrës dhe strukture natyrale ,të jetë rezistent ndaj ujit dhe grrithave ,pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (ngjitisin ,vida, distancerat, shiritat,goma,llajsne etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës , të jenë me kualitet të lartë. Përfshihet edhe pjesa e ngjyrosjes me ngjyrë bazë si dhe faza perfundimtare e lyrjes me llak , montimi dhe ngjyrosja të bëhet nga profesionist të lamis së veçant , që të arrihet kualiteti i nevojshëm.Pozicioni duhet të realizohet nga stafi profesional dhe adekuat dhe të respektohen të gjitha normat teknike Europiane . Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 7.00	€ 1.40	€ 1.40
3.17	Furnizimi, Transporti, Punimi dhe Montimi i Laminatit me trashësi prej minimum 10 deri 12mm me nuanca relative të ngjyrës se Bungut të mbyllët dhe strukture natyrale po ashtu ngjyra mund të përcaktohet nga organi mbikqyrës ,të jetë rezistent ndaj ujit dhe grrithave ,pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (ngjitisin ,vida, distancerat, shiritat,goma,llajsne etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës , të jenë me kualitet të lartë. Përfshihet edhe pjesa e ngjyrosjes me ngjyrë bazë si dhe faza perfundimtare e lyrjes me llak , montimi dhe ngjyrosja të bëhet nga profesionist të lamis së veçant , që të arrihet kualiteti i nevojshëm.Pozicioni duhet të realizohet nga stafi profesional dhe adekuat dhe të respektohen të gjitha normat teknike Europiane. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 7.00	€ 1.40	€ 1.40
4	<b>Kategoria 4 (10%):</b>					
				<b>356.40</b>		
4.1	Furnizimi, Transporti, Punimi dhe Montimi i paravaneve ndarëse dhe derës (punimi i kabinave nga HPL Panelet si Fundermax, Egger apo materiale me kualitet ekuivalent ) tek tualetet të cilat formohen nga profilet dhe aksesore (sic janë aksesoret e brendit Hafele apo te brendeve me kualitet ekuivalent) nga aluminit dhe me panele HPL, sipas skemës POS Kabinat si dhe paneli ndarës tek pisoarët.Nuanca e ngjyres se HPL paneleve te perzgjedhet nga Organi Mbikqyrës, si dhe te aprovohen nga Organi Mbikqyres aksesoreset percielles per aprovim. Pozicioni gjithashtu përfshinë të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	m2	1	€ 100.00	€ 10.00	€ 10.00



4.2	<p>Furnizimi, Transporti, Punimi dhe Montimi dhe mveshja e mureve në korridoret e objektit me MDF të fisnikruar/akrill me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës me trashësi të MDF 18 mm. Mveshja e mureve te punohet në form modulare, te percaktohet nje modul i dimensionit te mveshjes nga 550mm / 650 mm, te kete funga në mes te moduleve të mveshjes ku modulet ne mes veti lidhen (si element lidhes gjatesore apo terthore me MDF me trashësi 5mm i ngjyrosur me nuancë të ngjyrës së zezë). Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 160.00	€ 16.00	€ 16.00
4.3	<p>Furnizimi, Transporti, Punimi dhe Montimi e mureve me Xham transparent të trashesise 6 mm të ngjyrosur me ngjyre adekuate për ngjyrosje të xhamit, me nuanca të ngjyrës të percaktuar nga Organi Mbikqyrës.</p> <p>Mveshja e murit te punohet në form modulare, te percaktohet nga Organi Mbikqyrës nje modul i dimensionit te mveshjes në bazë të pozicionit (dimensionit te murit) i cili është i percaktuar për mveshje me Xham, nuk duhet të ketë funga të dukshme në mes te moduleve të mveshjes. Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 148.00	€ 14.80	€ 14.80
4.4	<p>Furnizimi, Transporti, Punimi dhe Montimi dhe mveshja e mureve në korridoret e objektit me Iverplak të fisnikruar/akrill me nuancë të ngjyrës apo teksturë (mat / pa shkëlqim) te percaktuar nga Organi Mbikqyrës me trashësi të Iverplakes 18 mm. Mveshja e mureve te punohet në form modulare, te percaktohet nje modul i dimensionit te mveshjes nga 550mm / 650 mm, te kete funga në mes te moduleve të mveshjes ku modulet ne mes veti lidhen (si element lidhes gjatesore apo terthore me Iverplak me trashësi 5mm i ngjyrosur me nuancë të ngjyrës së zezë). Në çmim të përfshihet edhe hapjet eventuale për ndërprerësa, priza të rrymës, kutiat shpërndarëse të instalimeve elektrike, ujësjellësit, ngrohjes, etj.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 155.00	€ 15.50	€ 15.50
4.5	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Elementeve (Dollap, Raftë, Tavolina e te Ngjashme) me Iverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës, ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDFe fisnikruar me trashesi 3mm me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës. Ne kuader te ketij pozicioni duhet te perfsihien te gjithë aksesoret e nevojshem si mbajtësit metalik, dorezat metalike, mekanizmat, amortizuesit me rastin e mbylljes etj.</p> <p>Tekstura percaktohet nga organi përgjegjës i autoritetit kontraktues. Masat duhet te merren ne vend. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njeja.</p> <p>Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 149.00	€ 14.90	€ 14.90
4.6	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Elementeve (Dollap, Raftë, Tavolina e te Ngjashme) me MDF të fisnikruar apo akrill me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës, ndersa shpinat e kornizave te jene nga MDF e fisnikruar me trashesi 3mm me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës. Ne kuader te ketij pozicioni duhet te perfsihien te gjithë aksesoret e nevojshem si mbajtësit metalik, dorezat metalike, mekanizmat, amortizuesit me rastin e mbylljes etj. Tekstura percaktohet nga organi përgjegjës i autoritetit kontraktues. Masat duhet te merren ne vend. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njeja. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 168.00	€ 16.80	€ 16.80
4.7	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Mbeshtjelleses Per Radiatore me Iverplakë të fisnikruar me dimension të trashesise t=18mm me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës ,se bashku me konstrukcionin mbajtes prej qeliku,metali.Trashesia e paneleve duhet te jete min. 3cm, dizajni duhet te percaktohet nga investitori si dhe para prodhimit matjet duhet te behen ne vend. Vërejtje: Ne kuader te ketij pozicioni duhet te parashihet edhe demontimi dhe bartja deri ne vendin qe e cakton organi mbikqyres i mbeshtjelleseve te vjetruara. Ne kuader te ketij pozicioni duhet te perfsihien te gjithë aksesoret e nevojshem si mbajtësit metalik, dorezat metalike, mekanizmat, amortizuesit me rastin e mbylljes etj. Tekstura percaktohet nga organi përgjegjës i autoritetit kontraktues. Masat duhet te merren ne vend. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njeja. Në çmim të përfshihet furnizimi dhe montimi i dorezave të dollapëve, ku vendoset një dorezë per çdo kapak/ballore.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 59.00	€ 5.90	€ 5.90



4.8	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Elementeve (Dollap, Rafta, Tavolina e te Ngjashme) nga materiali HPL me trashësi prej 12mm ose 6mm (te brendit Fundermax, Egger apo prodhues tjetër ekuivalent me kualitet të lartë) me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës.Ne kuader te ketij pozicioni duhet te perfshihen te gjithë aksesoret e nevojshem si mbajtësit metalik, dorezat metalike, mekanizmat, amortizuesit me rastin e mbylljes etj. Tekstura percaktohet nga organi përgjegjës i autoritetit kontraktues.Masat duhet te merren ne vend. Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njehta.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 198.00	€ 19.80	€ 19.80
4.9	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Elementeve (Dollap, Rafta, Tavolina e te Ngjashme) nga materiali i përdorur metal me trashësi 0.50mm / 0.80mm, me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). Në të gjitha anët e duhet të jetë nga materiali ant-korodues dhe i lyer me ngjyre te percaktuar nga Organi Mbikqyrës. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të i metalit propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikëqyrës.</p> <p>Menteshat (bagllamët) të përdoren nga brendet me kualitet të lartë siç janë BLUM, Hettich apo të ndonjë prodhues tjetër ekuivalent me kualitete të njehta.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike</p>	m2	1	€ 295.00	€ 29.50	€ 29.50
4.10	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Kuzhinës me lartësi të pjesës së poshtme h=900mm x 600mm dhe pjesës së sipërme me dimensione h=720mm x 350mm; përbëhet prej lavamanit dollapve, paisjet përcjellese. Materiali i përdorur është Inox per pjesën e lavamanit me ngjyrë te percaktuar nga Organi Mbikqyrës, dhe dollapin me pllakë zdrukthi melaminë, pllaka me ngjyrë të percaktuar nga Organi Mbikqyrës, me t= 8mm dhe pllakë e presuar me t=18mm me densitet (600-700 kg/m3), (ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës).</p> <p>Kuzhina duhet të përmbajë minimalisht 3 fijoka, cesmen, sifonin, gypat per uje te nxehte dhe te ftohte dhe te gjitha pjeset e nevojshme per funksionalizimin e saj. Të gjitha anët e pllakës së prerë duhet të kantoen me shirit të të njëjtës teksturë (ABS) mekanizmi i dollavave duhet të jetë me mbyllje të butë. Mënyra e ngjitjes (fiksimit të pllakave) propozohet nga prodhuesit varësisht prej teknologjisë së përdorur, gjithmonë në konsulltë me organin mbikëqyrës.</p> <p>Derrasa e punes duhet te jete pllake kompakti 12mm e cila eshte rezistente ndaj lageshtise, nxehtesise dhe goditjes. Duhet te parashihet prerja e kompaktit per vendosjen e lavamanit dhe pllakes se shporetit si dhe te behet polirimi i teheve te derases. Tekstura duhet te konsultohet me organin mbikeqyres.Pozicioni përfshinë të gjitha materialet e imëta (dorëzat, distancerat, bravat, etj) modelet e të cilave përzgjidhen nga organi mbikqyrës, si dhe punët tjera të nevojshme që ky aktivitet të jetë i përfunduar, poashtu duhet te prezentoen një prototip dhe të merr miratimin nga organi mbikqyrës për të vazhduar me punimin e modeleve tjera. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m'	1	€ 590.00	€ 59.00	€ 59.00
4.11	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Lavamanit për Banjo me dimensione 60x45cm dhe h=90cm nga porcelani. Në pozicion të parashihen të gjitha elementet tjera përcjellese siq janë: gypat per uje të nxehtë dhe të ftohtë, bateria, shtrafat me tiplla për përforcimin e lavamanit, pasqyra, dollapi për mbështetje të llavamanit 60x45cm dhe h=90cm materiali i përdorur është pllakë zdrukthi melaminë e fisnikruar me trashësi 18 mm dhe panel 36 mm, densiteti (600-700kg/m3) me ngjyrë të X. (Ngjyra dhe tekstura të konsultohen paraprakisht me organin mbikëqyrës). etj., në mënyrë që ky pozicion të jetë stabil dhe funksional.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 38.00	€ 3.80	€ 3.80
4.12	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Lavamanit për Banjo për persona me aftësi të kufizuara me dimensione 70x60cm dhe h=75cm, nga porcelani. Në pozicion të parashihen të gjitha elementet tjera përcjellese siq janë: gypat per uje të nxehtë dhe të ftohtë, bateria, shtrafat me tiplla për përforcimin e lavamanit, pasqyra, etj., në mënyrë që ky pozicion të jetë stabil dhe funksional.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 48.00	€ 4.80	€ 4.80
4.13	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i WC Guacës - në pozicion të përfshihen të gjitha elementet përcjellese që e bëjnë stabile dhe funksionale, siq janë: gypat për furnizim me ujë deri në kazan, shtrafat me tiplla për përforcimin e WC guacës, kazani, baterinë, etj., në mënyrë që ky pozicion të jetë stabil dhe funksional.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 45.00	€ 4.50	€ 4.50
4.14	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi të guacës së WC për persona me aftësi të kufizuara, me lartësi h=42-45cm. Pozicioni të parashihet komplet elementet përcjellese (kazanin, gypin, bateritë, aksesoret mbajtës për personat hendikep, shtrafat me tiplla për përforcimin në dysHEME, etj), në mënyrë që të jetë funksionale dhe stabile.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 55.00	€ 5.50	€ 5.50
4.15	<p>Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi me perde anesore /PERDE E TRASHË VELVETE, material plish.Pelhure kadifeje me permbajtje te larte pambuku me trashesi 3mm, anti alergjik , anti bakterial , anti hekurosjë ,rezistent ndaj drites. Në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe montimi i mekanizmit mbajtës të këtyre perdeve-garnishtës ,nga materiali i aluminit me latrësi 1 cm dhe gjerësi 7 cm.Llojin e materialit dhe ngjyrën e percakton Organi Mbikqyrës ,së pari sjellet katalogu dhe mostra dhe pas aprovimit ,vazhdohet me furnizim dhe montim , (sipas skicës).Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 15.00	€ 1.50	€ 1.50

4.16	Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Perdeve Spitalore me material polyester, antibakterial. Distanca në mes të dyshemesë dhe perdeve duhet të jetë ~20cm. Brezi i sipërm i perdeve prej ~50cm duhet të jetë në formë rrjete.Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	m2	1	€ 35.00	€ 3.50	€ 3.50
4.17	Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Perde Shiritore Vertikale me lartësi min. 120- max. 250 cm, për zyre nga materiali polyester që pastrohen lehtë me ujë. Ngjyra të përcaktohet nga organi mbikqyrës. Të parashihen të gjitha pajisjet e nevojshme për montim dhe funksionalizim te perdes.Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	m2	1	€ 38.00	€ 3.80	€ 3.80
4.18	Furnizimi, Transporti ,Punimi dhe Montimi i Perdeve -Roletneve të kualitet të lartë për zyre ,në pjesën e brendëshme të dritareve .Në çmim të llogaritet edhe furnizimi dhe montimi i mekanizmit mbajtës të këtyre perdeve roletneve.Llojin e materialit dhe ngjyrën e përcakton Organi Mbikqyrës ,së pari sjellet katalogu dhe pas aprovimit ,vazhdohet me furnizim dhe montim , (sipas skicës). Prodhuesi duhet ti respektoj të gjitha normat teknike Europiane. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	m2	1	€ 69.00	€ 6.90	€ 6.90
4.19	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Bojlerit 10litra, me te gjitha elementet përcjellëse(bulonat me tiplla për shtangimin në muri, gypat, etj) Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 30.00	€ 3.00	€ 3.00
4.20	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Bojlerit 50litra, me te gjitha elementet përcjellëse(bulonat me tiplla për shtangimin në muri, gypat, etj) Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 45.00	€ 4.50	€ 4.50
4.21	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Bojlerit 80litra, me te gjitha elementet përcjellëse(bulonat me tiplla për shtangimin në muri, gypat, etj) Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 65.00	€ 6.50	€ 6.50
4.22	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Varëseve montuese në derën e tualetit dhe në muret e zhveshtores nga materiali inox. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 15.00	€ 1.50	€ 1.50
4.23	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Shportës për WC 12L të hapura. Materiali: metal, polypropylen, antikoroduese. Ngjyrë hiri. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 10.00	€ 1.00	€ 1.00
4.24	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dispanserit nga materiali i cilësisë së lartë i çelikut të inoxit, deformim i përhershëm, pa rrjedhje, ndiheni mirë. - Dizajn klasik dhe elegant, mbrojtje e mjedisit, kursim i koston dhe i qëndrueshëm. Ideale për sapun / shampo / kondicioner. - Dispanseri duhet të përmbajë edhe treguesin e nivelit të mbushjes, si dhe montimi në mur dhe vida. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 11.00	€ 1.10	€ 1.10
4.25	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Dispansereve për shampoon. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 10.00	€ 1.00	€ 1.00
4.26	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Aksesorëve për tualete për hendikep. Shufra mbështetëse lëvizëse në kënd 90° e cila montohet në mur. Materiali: inoks. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 30.00	€ 3.00	€ 3.00
4.27	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Aksesorëve për tualete për hendikep. Shufra mbështetëse statike për muri. Materiali: inoks . Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 25.00	€ 2.50	€ 2.50
4.28	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Mbajtëseve për tualet letër, material: inoks. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 5.00	€ 0.50	€ 0.50
4.29	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i dispensereve për letër. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 10.00	€ 1.00	€ 1.00
4.30	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i brusha për toalet metalike antikoroduese. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i certifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 5.00	€ 0.50	€ 0.50

4.31	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i mikrovalit jo montues me këto performanca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kapaciteti: 20 L</li> <li>* Fuqja: 700 W</li> <li>* Nivele të fuqisë: 6</li> <li>* Permasat: 45.2x26.2x32.5cm</li> </ul> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 165.00	€ 16.50	€ 16.50
4.32	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi me pllakë shporetit montuese për kuzhinë (2 vende nxehtësie) me këto specifika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Pllakë qeramike (montuese)</li> <li>* 2 mbrojtja e energjisë</li> <li>* Komandim digjital</li> <li>* Treguesi i nxehtësisë</li> <li>* Kyçja për fëmijë</li> <li>* Përmasat: 28.8x50.5x1cm</li> </ul> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 80.00	€ 8.00	€ 8.00
4.33	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i frigoriferit të kombinuar me këto performanca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Klasa energjisë: B</li> <li>* Kapaciteti neto: 120 L</li> <li>* Kapaciteti i frigoriferit: 101 L</li> <li>* Kapaciteti i frizit: 13 L</li> <li>* Shpenzimet e energjisë: 175 kWh /vit</li> <li>* Përmasat: 85x60x55cm</li> <li>* Niveli i zhurmës: 37dB</li> </ul> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 110.00	€ 11.00	€ 11.00
4.34	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i e Frigoriferit jo integruet me këto specifika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Klasa energjisë: A</li> <li>* Kapaciteti neto: 130 L</li> <li>* Shpenzimet e energjisë: 151 kWh /vit</li> <li>* Përmasat: 85x60x55cm</li> <li>* Niveli i zhurmës: 42dB</li> </ul> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 120.00	€ 12.00	€ 12.00
4.35	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Pianurës/Pllakës nga xhamqeramika (full incaso) me dimensione standarde për element modular 60 cm, me kënde të limuara të piraunës, me operim me prekje (touch), funksioni i kontrollit të kohës (Timer), Funksioni StopGo dhe mbajtje të temperaturës (StayWarm)</p> <p>(siç janë piraunat /pllakat nga xhamqeramika e brendit Gorenje, BEKO, Bosch apo prodhues tjetër ekuivalent)</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 110.00	€ 11.00	€ 11.00
4.36	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Frigoriferit montues (full incaso) me dimensione standarde për element modular 60 cm dhe me lartësi 177 cm, gjeni foton e bashkangjitur për referencë të llojit të frigoriferit.</p> <p>(siç janë frigoriferët montues/full incaso të brendit Gorenje, BEKO, Bosch apo prodhues tjetër ekuivalent)</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 280.00	€ 28.00	€ 28.00
4.37	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Lavamanit nga materiali INOX (stainless steel) siç janë lavamanët e brendit BLANCO, FRANKE, PYRAMIS apo prodhues tjetër ekuivalent</p> <p>Në çmim të përfshihet edhe elementet tjera përcjellëse siç janë paneli i poshtëm dhe ballor i sirtarit të cilat punohen nga lverpllaka 16 -18 mm në varësi nga modeli i sirtarit.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 39.00	€ 3.90	€ 3.90
4.38	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi dhe vendosja e foljeve të akullta .</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 15.00	€ 1.50	€ 1.50
4.39	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Varësës për Xhoker.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	Copë	1	€ 4.00	€ 0.40	€ 0.40
4.40	<p>Furnizimi, Transporti dhe Montimi Pasqyrë muri në zhveshtore dhe në hapësirat ku shihet e nevojshme. Pozicioni duhet të përfshijë edhe elementet tjera përcjellëse në mënyrë që ky pozicion të jetë funksionale dhe stabile.</p> <p>Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .</p>	m2	1	€ 59.00	€ 5.90	€ 5.90

4.41	Furnizimi, Transporti dhe Montimi , Instalimi i Televizorit inteligjent 50' LED të montuar në mur UHD (4K). Minimumi 2000PQI/60Hz, Zbeheja UHD, HDR 10+, Bluetooth, WiFi. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 225.00	€ 22.50	€ 22.50
4.42	Furnizimi, Transporti dhe Montimi ,Instalimi i Televizorit inteligjent 65' LED të montuar në mur UHD (4K). Minimumi 2000PQI/60Hz, Zbeheja UHD, HDR 10+, Bluetooth, WiFi. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 278.00	€ 27.80	€ 27.80
4.43	Furnizimi, Transporti dhe Montimi , Instalimi i Televizorit inteligjent 75' LED të montuar në mur UHD (4K). Minimumi 2000PQI/60Hz, Zbeheja UHD, HDR 10+, Bluetooth, WiFi. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 345.00	€ 34.50	€ 34.50
4.44	Furnizimi, Transporti dhe Montimi , I profileve metalik (inox) i inkastruar ose i varur në plafon dhe i inkastruar në murë, me prerje tërthore drejtëkëndëshe me dimensione ~40x30mm / t=2mm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 12.00	€ 1.20	€ 1.20
4.45	Furnizimi, Transporti dhe Montimi , dhe vendosja e stikersave dekorues me dimensione te ndryshme. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	m2	1	€ 3.00	€ 0.30	€ 0.30
4.46	Furnizimi, Transporti dhe Montimi dhe vendosja e tabelë nga tapa për zyre me dimensione 100x90x2.2cm. Korniza nga alumini i anodizuar, e montueshme në murë, kurse tabela nga tapa me trashësi 3mm. Si dhe mbajtëset nga gjilpëra, në njërin anë e mbështjellur me plastike. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 29.00	€ 2.90	€ 2.90
4.47	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i I Kutsisë për varjen e qelësave nga druri me dimensione 50x30x1cm. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 35.00	€ 3.50	€ 3.50
4.48	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Varëse rrobash me dimensioned gjerësia: 40cm, lartësia: 178 cm dhe thellësia: 40cm e cila duhet të jetë nga materiali Dru bungu dhe e vajosur me ngjyr druri. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 45.00	€ 4.50	€ 4.50
4.49	Dyshek per shtrat te pacientit mjekesore, 22kg/m3, rezistent ndaj ujit, antibakterial, dimensionet 90x190x14cm, Dallimi ne dimensione lejohet deri ne +/- 5%	Copë	1	€ 200.00	€ 20.00	€ 20.00
4.50	Krevat Elektrik spitalor me tri funksione: Krevati Elektrik spialor me tre funksione- mundesi per ngritje elektrike te pjeses se kurizit,kembece dhe koka , pjeses se gjunjet dhe shupatat dhe rregullator elektrik lartesisë. Pjeset anesore te koka dhe kembet te jene nga ABS Plastike , ndersa baza ne te cilen vendoset dyeshku te jet nga kosntruksioni çelikut, i cili e thekson pershatjtjen e dyshekut dhe mundeson ndermarrjen dhe amortizimin e peshes se trupit. Duhet te kete siguri dhe komfor me te madhe te pacientit , krevati duhet te kete edhe shina anesore te montuara qe mblidhen ABS , ndersa per levizje dhe pozicionim me te lehte te krevatit duhet te jeni te montuara dhe rrotat, ne krevat duhet te jete e montuar edhe mbajtësi per infuzione dhe mbajtësi per kateterin urinar. Gjatesia dhe gjerësia e mbrendshme : 190x90cm : Gjatesia dhe gjerësia e jashtme : 203x107cm : Lartësia prej Dyshemesë : 51-79cm : Peshë maksimale e mbarttjes : 150-170kg . Dallimi ne dimensione lejohet deri ne +/- 5%	Copë	1	€ 200.00	€ 20.00	€ 20.00
4.51	KARTELA E EMERGJENCËS MJEKËSORE: Duhet të jetë bërë nga korniza çelik inox AISI 304 Tabela e sipërme duhet të jetë çelik inox Duhet të ketë 6 sirtarë të brendshëm Duhet të ketë se paku 8 hapësira transparente për medikamente Duhet të ketë pol IV Tabela e sipërme inox, te kete edhe mbajtësin per terheqje dhe levizje Duhet të kenë katër rrotullues rrotullues, dy prej tyre me frena, Ø 120 mm Dimensionet : Lartësia: 100 cm, Gjerësia: 71 cm, Thellësia: 49.5cm. Dallimi ne dimensione lejohet deri ne +/- 5%	Copë	1	€ 800.00	€ 80.00	€ 80.00
4.52	Furnizimi, blerja dhe montimi i shkalleve per shtrat, gjerësia 35cm, gjatesia 56cm, lartësia 20cm, materiali inox . Dallimi ne dimensione lejohet deri ne +/- 5%	Copë	1	€ 250.00	€ 25.00	€ 25.00



4.63	Furnizimi, blerja dhe montimi i paravanëve me dimensione 48x238x175cm, tre kralesh. Dallimi ne dimensione lejohet deri ne +/- 5%	Copë	1	€ 350.00	€ 35.00	€ 35.00
4.54	Furnizimi, blerja dhe montimi i shtratit ekzaminues me dimensione 61x181cm, lartesia 72-75 cm, ngjyre elektrostatische, kembet qe palosen, te kete edhe vrimen te koka. Dallimi ne dimensione lejohet deri ne +/- 5%	Copë	1	€ 450.00	€ 45.00	€ 45.00
4.55	Shtrat transportues, kornize metalike, platforma e dyshekit material HPL, Lartesia e rregullueshme ne menyre hidraulike, trendenburg, mbajtesin e infuzionit, 5 rrota, mbajtese oksigjenit, mbajtasi i aksesoreve, trashesia e dyshekit 8cm, lartesia e rregullueshme 77x106cm, mbeshtetjesja e kendit maximum 70°, mbeshtetjesja e kembeve 30°, trendenburg +18/-18°, pesha bartese 250kg. Dallimi ne dimensione lejohet deri ne +/- 5%	Copë	1	€ 150.00	€ 15.00	€ 15.00
4.56	Furnizimi, Transporti dhe Montimi I bateri-së së inoksi për ordinanca, tualete, si dhe zyret tjera - me të gjitha pajisjet përcjellëse për montim. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 10.00	€ 1.00	€ 1.00
4.57	Furnizimi, Transporti dhe Montimi I Bateria-së së inoksi për kuzhinë me të gjitha pajisjet përcjellëse për montim.Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 12.00	€ 1.20	€ 1.20
4.58	Furnizimi, Transporti dhe Montimi i Frigoriferit Medicinal per reagjenta dhe barna, me 4 rafta, rangu I temperatures 2-8°C, kontrolla e temperatures me mikroprocesor, displej digjital, 1 kompresor, kapaciteti minimum 220L, dimensionet 62x59x170cm, 1 dera nga xhami, drita LED, USB port, RS232/485 port, te kete edhe rrota levizese, R600a, Sensor NTC, Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	Copë	1	€ 50.00	€ 5.00	€ 5.00
4.59	Furnizimi, blerja dhe montimi I dërrasë për muri me dimensione h=12cm; me trashësi 1.8cm nga paneli i presuar. Pozicioni gjithashtu përfshin të gjithë materialin shpenzues deri në lëshuarjen në funksion dhe të jetë në gjendje plotësisht funksionale, të ketë garancion 1 Vjeqar si dhe të bëhet kompletimi i çertifikatave dhe atesteve sipas specifikave teknike .	m'	1	€ 4.00	€ 0.40	€ 0.40
						705.60

REKAPITULIMI		
2	Kategoria 1 ( 40%):	1,496.80
3	Kategoria 2 ( 30%):	658.50
4	Kategoria 3 ( 20%):	356.40
5	Kategoria 4( 10%):	705.60
		GJITHSEJT 3,217.30



# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **135925**

Për **Kuvendi i Komunës së Prishtinës**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **MADEKOS SH.P.K. & WOOD CORPORATION L.L.C.,**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizim me inventar për nevojat e KPSH-së Ri - tender**

Nr. prokurimit: 616-24-8683-1-1-1 , Nr. brendshëm: 616-24-140-1-1-1

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **60,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **60,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 1126 ditë kalendarike prej **10.02.2025** deri më **12.03.2028**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 10.02.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

