**Republika e Kosovës**

**Republika Kosova – Republic of Kosovo**

**Komuna e Prishtinës**

**Opština Priština –Municipality of Prishtina**

PRISHTINA

# KONTRATË PUBLIKE KORNIZË
# 616-22-5647-1-1-1/C908

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES** (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik SELMANS NETWORK SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K.**, Lagja **Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Kompleksi Blini, Co, pn., PRISHTINË**, ( (ne vazhdim "Furnizuesi"), me lider **SELMANS NETWORK SH.P.K me numër te biznesit 810815061** ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizim me:

**Furnizimi dhe rregullimi i hapësirave publike**

| | |
|---|---|
| **Nr[1] i prokurimit** | **616-22-5582-5-1-1** |
| **Nr i brendshëm** | **616 22 081 511** |

**Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kontrate publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:**Furnizimi dhe rregullimi i hapësirave publike**

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi. duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Neninl.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kjo kontratë publike kornizë ka kohëzgjatje prej 36 muajsh dhe është efektive prej datës në të cilën ajo hyn në fuqi. Data e fillimit te punëve: 3 dite pas nënshkrimit të planit të menaxhimit.

**Neni 2 Kushtet e dërgesës**

2.1 Koha e liferimit: 30 ditë pas nënshkrimit të planit të menaxhimit.

---

[1] Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë Prishtine

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP[2] (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

**Neni 3 Origjina**

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

**Neni 4 Çmimi**

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. **Vlera e parashikuar e kontates eshte 600000,00Euro.**

**Duke qenë se në këtë Kontratë, në pajtim me dispozitat e nenit 52 pika 6 të Ligjit për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092LPP-së dhe nenin 56 pika 11 të Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik nuk është përcaktuar ndonjë limit financiar dhe / ose sasior apo devijim i lejuar nga vlera e parashikuar e kontratës, Menaxheri i Kontrtate duhet ta arsyetoj bindshëm tejkalimin e shpenzimit të vlerës së parashikuar të Kontratës ne rast se vlera e parashikuar ndryshon në mënyrë substanciale.**

**Peshimi i artikuj-ve duhet bërë bazuar në peshën dhe ne rëndësinë e kategorisë përkatëse, qe do te thote se sasia e realizuar (shpenzuar ) nuk mund dhe nuk duhet të ndryshoj nga raportet sipas peshës se dhënë ne Dosjen e Tenderit. Menaxheri i Kontartes mbetet përgjegjëse që të dëshmoj ne mënyrë te qarte se sasia e porositur dhe shpenzuar është në harmoni me peshën e dhënë dhe me nevojat reale te Autotitetit Kontratktues.**

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë..

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veqanta të Kontratës.

**Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës**

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizë;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;

[17] DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

(e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

## Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose"vendosë "do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhet në tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

| Për Autoritetin Kontraktues | | | Për Kontraktuesin | |
|---|---|---|---|---|
| Departamenti I Prokurimit | | Zyrtari Kryesor Administrativ | | |
| Emri: | Nexhmi Mekolli | Përparim Rama | Emri: | Betim Selmanaj |
| Pozita: | Udhëheqës i Prokurimit | Kryetar I Komunës | Pozita: | Drejtor Ekzekutiv |
| Nënsh. | | | Nënsh. | |
| Data: | 30-08-2022 | | Data: | 02 [illegible] 2022 |
| Vula: | | | Vula: | |

# KUSHTET E PËRGJITHSHME

**Neni 1 Përkufizimet**

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 ***"Produktet"*** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

**Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

**Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

**Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

**Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë

ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

**Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikes se Kosoves të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

**Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit**

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

**Neni 8 Siguria e ekzekutimit**

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

**Neni 9 Sigurimi**

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

**Neni 10 Tatimi**

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furniziuesi.

**Neni 11 Patentat dhe licencat**

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

**Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave**

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

**Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;

b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të

gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

**Neni 14 Vonesat e ekzekutimit**

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

*a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

*b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

*c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale,

ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

**Neni 15 Suspendimi**

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose

b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;

c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose

d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti

kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

**Neni 16 Cilësia e furnizimeve**

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

**Neni 17 Inspektimi dhe testimi**

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;

b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;

c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim,

furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

**Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave**

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar,** i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit

18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

**Neni 19 Dorëzimi**

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

**Neni 20 Operacionet e verifikimit**

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;

b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;

c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;

d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

**Neni 21 Pranimi i përkohshëm**

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

**Neni 22 Obligimet për garanci**

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të

furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose

b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhen ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

**Neni 23 Shërbimet pas-shitjes**

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës

b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

**Neni 24 Pranimi përfundimtar**

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

**Neni 25 Shkelja e kontratës**

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

**Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues**

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas këtaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

**Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit**

27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta

paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

**Neni 28 Forca madhore**

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 13.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

**Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

**Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

**PJESA III E KONTRATES** **KUSHTET E VEÇANTA**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës | | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK |
|---|---|---|
| Përshkrimi i nenit | Neni. Nr. | |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë **gjuha Shqipe.** |
| Siguria e ekzekutimit | 10.1 | Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është:<br><br>**60000 euro, ne afat prej 37 muajve** |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit | 11.2 | Shuma minimale e sigurimit do të jetë:<br>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;<br>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;<br>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.<br>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:<br>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar<br>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar |
| Programi | 12.1 | Koha e liferimit: 30 ditë pas nënshkrimit të planit të menaxhimit. |
| Fillimi i punëve | 17.1 | Data e fillimit te punëve: 3 dite pas nënshkrimit të planit të menaxhimit. |
| Regjistri i punës | 20.1 | **Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit].** |
| Inspektimi dhe testimi | 22.1 | Menaxheri i Projektit caktohet me vendimn nga ZKA |

| | | |
|---|---|---|
| | 24 | Kërkesat për pagese do të bëhen punët e ekzekutuara në baza mujore (ex post).<br><br>Pagesa do të autorizohet dhe do të bëhet nga Autoriteti Kontraktues për punët e ekzekutuara ne baza mujore (ex post). |
| Parapagimi | 26.1 | Shuma e Parapagimit është: **nuk ka pagese paraprake** |
| Mbajtja e Parasë | 27.1 | Shuma e parave të mbajtura është: **10% i vlerës se kontratës.**<br><br>Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe **do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.**<br><br>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar ose komapnia e sigurimeve "me kërkesë".<br><br>**Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (*1 vit*)** |
| Përgjegjësia mbi Defektet | 34.5 | Periudha garantuese e defekteve është *[1]* vit |
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës | 39.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara. |
| Rezervat | | 50 ditë pas nënshkrimit të kontratës OE duhet të ketë çdoherë së paku 5% të të gjitha produkteve të kontratës në stoqet rezervë |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve | 42.2 | **Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë** |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1 | a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet **Gjykatën Themelore-Prishtinë** në pajtim me ligjin në Kosovë.<br><br>ose<br><br>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të **Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.**<br><br>**Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.** |

| Nr. | PËRSHKRIMI I PUNËVE | Njësia | Sasia | Çmimi me TVSH | Shuma me TVSH |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INVESTIMI DHE RREGULLIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE** | | | | |
| A. | | | | | A: Totali (40 % e pjesës të vlerësimit) |
| 1 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës Model CBTR-FT-BK ose e ngjashme me karakteristika minimale sipas detalit dhe hapave Figura 8.1:<br>A215cm, B270cm, C215cm, D240cm, E270cm, F220cm.<br>Shporta me kapak shtesë nga materiali 100% nga çeliku rezistent nga korrozioni me profile të plota (jo gyp) me të gjitha konstruksionet e saldusa të përbërë nga shufrat e plota vertikale 20.9x2.5cm ku numri i tyre duhet të jetë prej 40 deri 42 copë. Shufra lidhëse lart duhet të jetë me prerje tërthore rrethore me diametër 215mm. Përreth shufrës së epërme duhet të jetë edhe 2 shufra tjera lidhëse në pjesën qëndrore dhe poshtë në formë shiriti me trashësi 10.6x5cm. Kapaciteti i shportës së mbrendshme duhet të jetë 2135litra nga materiali poli-plastik i ngurtë.<br>Vërejtje. Duhet të punohet bazamenti, me bulona për montim dhe duhet të përmbajë të gjitha elementet shtesë të pa specifikuara në këtë përshkrim deri në funksionalizimi të plotë të shportës. Ngjyra e shportës e gjelbur zgjidhet nga organi mbikqyrës. | copë | 1 | 499 | 499.00 € |
| 2 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës kabllo nga betoni-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale L: 380 mm B: 320 mm H: 400 mm Pesha: 130 kg<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar. Stampimi i logos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e pollrit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, e zezë etj) Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj korrozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Figura 9 | copë | 1 | 550 | 550.00 € |
| 3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>L: 3300 mm<br>B: 500 mm<br>H: 450 mm<br>Pesha: 1000 kg<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i logos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e pollrit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj korrozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Figura 10 | copë | 1 | 2777 | 2,777.00 € |
| 4 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>L: 3300 mm<br>B: 500 mm<br>H: 450 mm<br>Pesha: 1000 kg<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i logos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e pollrit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derrasat e ulëses (7 copë) duhet te jenë sipas dimensioneve: L: 3900 mm B: 60 mm H: 40 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (lak) (ISO 9001)<br>Rezistenca ndaj korrozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Figura 11 | copë | 1 | 3550 | 3,550.00 € |
| 5 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>L: 2300 mm<br>B: 610 mm<br>H: 440 mm<br>Pesha: 955 kg<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i logos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e pollrit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derrasat e ulëses (12 copë) duhet te jenë sipas dimensioneve: L: 1900 mm B: 60 mm H: 42 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (lak) (ISO 9001)<br>Rezistenca ndaj korrozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 .<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Figura 12 | copë | 1 | 4699 | 4,699.00 € |
| 6 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale :Ø: 2000 mm H: 430 mm Pesha: 140 kg<br>Këmbët e Betonit (4 copë): D1: 200 mm D2: 100 mm H: 310 mm<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i logos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e pollrit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derrasat e ulëses (43 copë) duhet te jenë sipas dimensioneve: L: 440 mm B1: 145 mm B2: 75 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lis, mahagoni, pishe etj.)<br>Rezistenca ndaj korrozionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004).<br>Elementi metalik: 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliester pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 .<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Figura 13 | copë | 1 | 4599 | 4,599.00 € |
| 7 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale :Ø: 2000 mm H: 400 mm Pesha: 135 kg<br>Këmbët e Betonit (4 copë): B1: 260 mm B2: 154 mm H: 320 mm<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i logos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e pollrit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj) Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derrasat e ulëses (26 copë) duhet te jenë sipas dimensioneve: L: 460 mm B1: 144 mm B2: 73 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lis, mahagoni, pishe etj.) Elementi metalik: 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliester pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015)<br>Rezistenca ndaj korrozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 .<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Figura 14 | copë | 1 | 1750 | 1,750.00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet e përgjithshme (me hapësiren e ulëses): Ø: 1780 mm H: 800 mm Pesha: 605 kg<br>Vazoja e betonit: Ø: 1000 mm H: 800 mm δ: 65 mm V: 461 L<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e pelirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, bezhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Dërrasat e ulëses (36 copa) duhet te jenë sipas dimensioneve:L: 570 mm B₁: 80 mm B₂: 160 mm H: 43 mm. Druri duhet bredh i certifikuar nga FSC dhe thërrasat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishe etj.) Elementi metalik: δ 3-6 mm (me formë rrethore dhe<br>dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliester pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015)<br>Rezistenca ndaj korrozionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 .<br>Rezistenca ndaj ngrirjeve sipas standardit EN206:2021.figura 15 | copë | 1 | 2350 | 2,350.00 € |
| 9 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet e përgjithshme (me hapesiren e ulëses): Ø: 2230 mm H: 650 mm Pesha:800 kg<br>Vazoja e betonit: Ø: 1900 mm H: 650 mm δ: 65 mm V: 810 L<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e pelirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, bezhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Dërrasat e ulëses (48 copa) duhet te jenë sipas dimensioneve:L: 570 mm B₁: 90 mm B₂: 130 mm H: 65 mm. Druri duhet bredh i certifikuar nga FSC dhe thërrasat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishe etj.) Elementi metalik: δ 3-6 mm (me formë rrethore dhe<br>dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliester pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015)<br>Rezistenca ndaj korrozionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 .<br>Rezistenca ndaj ngrirjeve sipas standardit EN206:2021.figura 16 | copë | 1 | 3550 | 3,550.00 € |
| 10 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet e përgjithshme (me hapesiren e ulëses): Ø: 1540 mm H: 650 mm Pesha: 363 kg<br>Vazoja e betonit: Ø: 890 mm H: 650 mm δ: 65 mm V: 390 L<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e pelirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, bezhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Dërrasat e ulëses (32 copa) duhet te jenë sipas dimensioneve:L: 570 mm B₁: 80 mm B₂: 140 mm H: 43 mm. Druri duhet bredh i certifikuar nga FSC dhe thërrasat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishe etj.) Elementi metalik: δ 3-6 mm (me formë rrethore dhe<br>dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliester pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015)<br>Rezistenca ndaj korrozionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 .<br>Rezistenca ndaj ngrirjeve sipas standardit EN206:2021.figura 17 | copë | 1 | 3550 | 3,550.00 € |
| 11 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet e përgjithshme (me hapesiren e ulëses): L:2100 mm B:2100 mm H:650mm Pesha: 898 kg<br>Vazoja e betonit: L: 1350 mm B: 1350 H: 650 mm δ: 80 mm V: 740 L<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e pelirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, bezhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Dërrasat e ulëses (56 copa) duhet te jenë sipas dimensioneve:L: 570 mm B: 80 mm H: 43 mm. Druri duhet bredh i certifikuar nga FSC dhe thërrasat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishe etj.) Elementi metalik: δ 3-6 mm (me formë rrethore dhe<br>dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliester pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015)<br>Rezistenca ndaj korrozionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 .<br>Rezistenca ndaj ngrirjeve sipas standardit EN206:2021.figura 18 | copë | 1 | 3099 | 3,099.00 € |
| 12 | Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanës së ujit -sipas dimensioneve minimale:<br>L: 1100 mm<br>B: 420 mm<br>H: 900 mm<br>Pesha: 300 kg<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazo), me sipërfaqe të llmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e pelirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, bezhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj korrozionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021.<br>Rezistenca ndaj ngrirjeve sipas standardit EN206:2021.figura 19 | copë | 1 | 1451 | 1,451.00 € |
| 13 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës -sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale Ø: 500 mm H: 1015 mm V: 70 L Pesha: 180 kg<br>Pjesa nga betoni Ø: 500 mm H: 790 mm δ: 40 mm<br>Kapaku metalik: Ø: 500 mm H: 225 mm δ: 3 mm<br>Pjesa e mbrendshme e ndarë në tri pjesë V:22 L δ: 1 mm -elektrogalvanizuar , Pjesa e mbrendshme për cigare në një pjesë V:0,4 L δ: 1 mm.<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e pelirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, bezhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj korrozionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021.<br>Rezistenca ndaj ngrirjeve sipas standardit EN206:2021.figura 20 | copë | 1 | 999 | 999.00 € |
| 14 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave set (3 copë-3 ngjyrëshe) -sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale Ø: 400 mm H: 850 mm V: 3 x 30 L Pesha: 3 x 100 kg<br>Pjesa nga betoni Ø: 400 mm H: 640 mm δ: 50 mm<br>Kapaku metalik: Ø: 400 mm δ: 3 mm<br>Pjesa e mbrendshme V: 30 L δ: 1 mm -elektrogalvanizuar.<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e pelirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, bezhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj korrozionit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021.<br>Rezistenca ndaj ngrirjeve sipas standardit EN206:2021.figura 21 | set | 1 | 1450 | 1,450.00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kornizave parkimi për biçikleta-sipas dimensioneve minimale:<br>Pjesa nga betoni L: 1000 mm B: 550 mm H: 260 mm Pesha: 85 kg me 4 bulona M10.<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj kerozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.figura 22 | copë | 1 | 550 | 550.00 € |
| 16 | Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale:L: 1900 mm B: 1480 mm H: 740 mm Pesha.420kg<br>Dimensionet e tabelës L: 1900 mm B: 680 mm H: 60 mm<br>Këmbët me dimensione L: 1450 mm B: 120 mm H: 680 mm<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj kerozioni sipas standardeve (EN 13198 2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.figura 23 | copë | 1 | 2499 | 2,499.00 € |
| 17 | Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale:L: 1900 mm B: 1480 mm H: 740 mm Pesha:450kg<br>Dimensionet e tabelës L: 1900 mm B: 680 mm H: 80 mm<br>Këmbët me dimensione L: 1450 mm B: 120 mm H: 680 mm<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj kerozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.figura 24 | copë | 1 | 2550 | 2,550.00 € |
| 18 | Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës së pingpongut-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale:L: 2740 mm; B: 1525 mm; H: 760 mm Pesha: 1000 kg e aborduar me standardin EN 14468-1:2015<br>Dimensionet e tabelës L: 2740 mm B: 1525 mm H: 60 mm e aborduar me standardin EN 14468-1:2015<br>Këmbët me dimensione L: 1225 B: 200 mm H: 700 mm e aborduar me standardin EN 14468-1:2015<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj kerozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.Duhet të dorëzohen 4 rakete dhe 4 topa për një tavolinë.figura 25 | copë | 1 | 3700 | 3,700.00 € |
| 19 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shahut të jashtëm-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet gjenerale:L: 5000 mm B: 5000 mm H: 50 mm Pesha: 3000 kg<br>Pllaka e betonit:L: 500 mm B: 500 mm H: 50 mm Pesha: 30 kg<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj kerozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Duke përfshirë edhe figurat e shahut.figura 26 | copë | 1 | 7660 | 7,660.00 € |
| 20 | Furnizimi, transporti dhe montimi i uzanës nga betoni-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet L: 150 cm B: 45cm H: 40 mm Pesha: 260 kg<br>Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës( e bardhë, hiri, hiri, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2).<br>Rezistenca ndaj kerozioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)<br>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2009.<br>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021.<br>Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.figura 29 | copë | 1 | 550 | 550.00 € |
| 21 | Demontimi dhe transporti i pllakave ekzistuese deri në depon e Komunës së Prishtinës me të gjitha materialet përcjellëse.<br>Vërejtje:<br>Llogaritja për 1-një Prikaze. | copë | 1 | 2000 | 2,000.00 € |
| 22 | Demontimi i shporteve ekzistues të dëmtuara dhe bartja deri në depon të mbeturinave. | copë | 1 | 10 | 10.00 € |
| 23 | Furnizimi, transporti dhe montimi i bulonave me ankera nga M10-24mm me të gjitha materialet përcjellëse për përforcim. | copë | 1 | 7 | 7.00 € |
| 24 | Furnizimi transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP00 3x2.50mm². | m' | 1 | 3 | 3.00 € |
| 25 | Furnizimi, transporti dhe montimi i klemave lidhëse<br>(Al)16-35/1.5-10 mm²(Cu). | copë | 1 | 5 | 5.00 € |
| 26 | Gropimi - i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e kabllove 0.4x0.4m. | m' | 1 | 9 | 9.00 € |
| 27 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së betonit 9m linear. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përcjellëse. | copë | 1 | 130 | 130.00 € |
| 28 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së hekurt të zinguar lartësia 7.0m që realizohet me mbjellje. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përcjellëse. | copë | 1 | 280 | 280.00 € |
| 29 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 25x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal. | m' | 1 | 8 | 8.00 € |
| 30 | Furnizimi transporti dhe shtrirja e kabllos në ngulfasje i TIP-it PP 00 4x16mm² AL | m' | 1 | 7 | 7.00 € |
| 31 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos ajrore 1x16mm² AL. | m' | 1 | 5 | 5.00 € |
| 32 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrajtues" të shënimit të kabllos energjetike në kanal. | m' | 1 | 0.5 | 0.50 € |
| 33 | Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø63. | m' | 1 | 3 | 3.00 € |
| 34 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove te internetit FTTH Flat me 2 Fije me të gjitha pasijet si dhe kyçja në rrjet. | m' | 1 | 35 | 35.00 € |
| 35 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove UTP CAT6. dhe konektorëve te nevojshem | m' | 1 | 1.5 | 1.50 € |
| 36 | Kabëll optike 24 Fije Single Mode për përdorim nëntokësorë | m' | 1 | 2.5 | 2.50 € |
| 37 | Prerja e betonit , largimi i betonit me dim (0.30x0.25)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi). Llogaria të kryhet për m' | m' | 1 | 21 | 21.00 € |
| 38 | Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubëzave). | m² | 1 | 13 | 13.00 € |
| 39 | Prerja e asfaltit apo shtresës, largimi i asfaltit me dim (0.20x0.14)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m' | m' | 1 | 31 | 31.00 € |
| 40 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses nga metali-sipas dimensioneve minimale:<br>Dimensionet L: 191 cm B: 61cm H: 86 mm Pesha: 42 kg<br>Këmbët nga metali 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) poliester i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015).Dërrasat 7 copë dru i butë bredh i certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001).Llogot 2 copë ø35mm me mbishkrim Hyjnesa në fron apo lleta, çelik inox AISI 304.Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-2:2017.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.Dhe të gjitha materialet shtesë me lidhjene me përforcim në tokë.figura 30 | copë | 1 | 1222 | 1,222.00 € |
| 41 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kamerave me Power DC me karakteristika minimale IR FIXED DOME -DS 2CD1121-I 2MP ose e ngjajshme. | copë | 1 | 110 | 110.00 € |
| 42 | Gërmimi i dheut te kategorise III dhe IV për bazjen e themeleve .Në këtë pozicion përfshihet kthimi dhe ngjeshja e dheut pas punimit te themeleve dhe transporti i materialit te tepert ne depon. | m³ | 1 | 15.5 | 15.50 € |
| 43 | Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksioneve-zhavor 0-64mm t=20cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatëse. | m³ | 1 | 27 | 27.00 € |
| 44 | Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksioneve-zhavor 0-31.5mm t=10cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatëse me ngjeshmëri Ms≥70N p/cm². | m² | 1 | 27 | 27.00 € |
| 45 | Furnizimi me kubza të 8 cm per shtrirjen e pllatoes se pikturave, sipas zgjedhjes dhe formes se investitorit. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi me rërë nën kubza dhe të gjitha punët e nevojshme për përfundimin e këtij pozicioni. | m² | 1 | 25 | 25.00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e betonit C30/37, duke përfshirë kallëpimin. | $m^3$ | 1 | 155 | 155.00 € |
| 47 | Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjëzuara S-500 me diameter Ø10mm. | kg | 1 | 3 | 3.00 € |
| 48 | Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjëzuara S-500 me diameter Ø12mm. | kg | 1 | 3 | 3.00 € |
| 49 | Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjëzuara S-500 me diameter Ø16mm. | kg | 1 | 3 | 3.00 € |
| 50 | Porosia dhe montimi i siguresave automatike 16A. | copë | 1 | 3 | 3.00 € |
| 51 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarës për pritore me dimensione minimale 0.2X0.2X0.10m. | copë | 1 | 5 | 5.00 € |
| 52 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarës me zhm (0.8x0.6mx0.2m) dhe materialet shtesë:<br>• Ndërprerës AS-/160A 1<br>• Mikrondërpresë /A 1<br>• Portlampë E27 1<br>• Poç LED 5W 1<br>• Prizë OG 16 A 1<br>• Voltmetër Vm 0-500 V 1<br>• Ampermetër Am 0-200A 1<br>• Ndërp. Zgjedhës për Am10A-u-R10 1<br>• Ndërprerës tipi GS-16-66U 1<br>• Sigurese njëpolare automatike 10-16A 6 copë schneider<br>• Sigurese thikore 63A me bazë 6 | komplet | 1 | 500 | 500.00 € |
| 53 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave të lakës me rregullim të bëndit Dicono, Kuzzini, OMS hosta M ose e ngjashme me këto karakteristika minimale:<br>LED 135W ,Efiçiencë 12000lm:<br>-Temperatura 2-30°C deri +30°C,<br>-Dimensionet:à ø200x120mm<br>-Kondi i ndriçimit 60°<br>-Pesha: 225g<br>-CRI 280<br>-Temperatura:≥4000K,<br>-Jetëgjatësia 250,000 orë pune. L70/B50<br>- Rezistent ndaj ngarkesave 24,000 kg<br>-Forca E IK 8 dhe me mbrojtje IP65.<br>-Garancioni 5 vite. Figura.2<br>Vërejtje: Duhet të llogaritet bazamenti, lidhëset dhe materialet tjera përcjellëse deri në finalizim. | copë | 1 | 520 | 520.00 € |
| 54 | Furnizimi dhe montimi i konektorëve në formë T (ose 99%) për lidhje në kujë të vazhduar për lidhje nën tokë me kleme për kabllë bakri fleksibel Max 2G4mm2.Skica 4 | copë | 1 | 10 | 10.00 € |
| 55 | Furnizimi dhe montimi i kabllit i gomës bakër fleksibel NOTAN?3G 2,5. | m' | 1 | 5 | 5.00 € |
| 56 | Porosia dhe montimi i vazhduesve kabllovik (muf) | copë | 1 | 12 | 12.00 € |
| 57 | Furnizimi, transporti dhe montimi i releve në fotove. | copë | 1 | 45 | 45.00 € |
| 58 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktorit TIP CN 80-100 A - 380 V (gmimi Mesatarë) | copë | 1 | 250 | 250.00 € |
| 59 | Furnizimi me material per instalimin dhe realizimin e lidhjeve dhe shtrirjen e kabllove, si:<br>- Konektor rj 45<br>- Vazhdues 4-5 shtegesh<br>- Mbledhese te fijeve 1.5<br>- Mbledhese te fijeve 2.5<br>- Klema 2.5 mm<br>- Lidhse pvc<br>- Kanal OG<br>Llogaria per nje pritore, pavaresisht sasise se nevojshme. | copë | 1 | 75 | 75.00 € |
| 60 | Furnizimi, transporti, shtypi dhe vendosja e hartes ne pritore. Formati i shtypit duhet të ketë dimensione A0... Shtypi duhet të jetë color në cerade backlight me peshe 400gr/m2. Vendosja vendosja në kutine e pritores behet me anë të mbajtësit (kanalit) metalik. | copë | 1 | 35 | 35.00 € |
| 61 | Sigurimi i atesteve dhe leshimi ne pune i paisjeve. | copë | 1 | 50 | 50.00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Totali A: | 58,654.00 € |
| B. | | | | | B: Totali<br>( 40% e pikëve për vlerësim) |
| 62 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 1" si në detajet e bashkëngjitura. Një panel i rrethojës përbëhet nga:<br>-Mbajtësit kryesor me prerje tërthore Ø60x3mm me dimensione si në detajet për rrethojën e tipit 1.<br>-Shufrat mbushëse me prerje tërthore Ø20x2mm (14 copë);<br>-Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë) derisa për rastet kur rrethoja ekzekutohet mbi mur ekzistues (2copë);<br>-Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (4copë) me nga dy dado për secilin, si dhe<br>-Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 56x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 1" (të cilat ekzekutohen vetëm për rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur).<br>Në rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur ekzistues në pozicion duhet të parashihet edhe:<br>-Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj;<br>-Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit;<br>-Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe atë nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar.<br>Vërejtje:<br>-Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllat e rrethojës;<br>-Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom (të cilat vendosen vetëm për rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur);<br>-Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të paraparа për këtë lloj saldimi;<br>-Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes;<br>-Lyerja duhet të realizohet me plastifikimi;<br>-Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës;<br>-Për rastet kur rrethoja ekzekutohet mbi mur nuk ka nevojë të realizohen themelet mirëpo duhet të parashihet shpimi i murit për futjen e ankerve dhe ngjitësi adekuat për ankerim apo edhe elementeve tjera për të siguruar një ankerim adekuat;<br>-Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 5 deri në 10cm;<br>-Nëse për shkak të specifikave të lokacionit rrethoja duhet të punohet me gjatësi më të vogël se ajo e paraparë me detaje, distanca në mes të shufrave vertikale mbushëse duhet të ruhet;<br>-Çmimi duhet të jepet për një metër gjatësi të rrethojës. | m' | 1 | 385 | 385.00 € |
| 63 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 2" si në detajet e bashkëngjitura. Një panel i rrethojës përbëhet nga:<br>-Shtyllat me prerje tërthore 80x60x2.5mm (2copë);<br>-Traverset me prerje tërthore 60x40x2.5mm (3copë);<br>-Shufrat mbushëse që formojnë formën "X" me prerje tërthore 60x40x2.5mm të cilat lidhen mes tyre përmes pllakës shiritore me trashësi 1x6mm dhe gjerësi 60mm të lakuar për të formuar rrethin me diametër 14cm;<br>-Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë);<br>-Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe<br>-Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 2".<br>Në pozicion duhet të parashihet edhe:<br>-Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj;<br>-Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit;<br>-Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe atë nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar.<br>Vërejtje:<br>-Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllë të rrethojës;<br>-Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom;<br>-Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin;<br>-Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të paraparа për këtë lloj saldimi;<br>-Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes;<br>-Lyerja duhet të realizohet me plastifikimi;<br>-Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës;<br>-Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 10 deri në 20cm;<br>-Çmimi duhet të panel të montuar. | copë | 1 | 285 | 285.00 € |
| 64 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 3" si në detajet e bashkëngjitura. Një panel i rrethojës përbëhet nga:<br>-Shtyllat me prerje tërthore 60x40x2.5mm (2copë);<br>-Traverset me prerje tërthore 40x40x2.5mm (2copë);<br>-Shufrat mbushëse që formojnë formën "X" me prerje tërthore 40x40x2.5mm të cilat lidhen mes tyre përmes pllakës shiritore me trashësi 1x6mm dhe gjerësi 60mm të lakuar për të formuar rrethin me diametër 14cm;<br>-Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë);<br>-Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe<br>-Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 3".<br>Në pozicion duhet të parashihet edhe:<br>-Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj;<br>-Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit;<br>-Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe atë nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar.<br>Vërejtje:<br>-Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllë të rrethojës;<br>-Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom;<br>-Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin;<br>-Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të paraparа për këtë lloj saldimi;<br>-Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes;<br>-Lyerja duhet të realizohet me plastifikimi;<br>-Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës;<br>-Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 10 deri në 20cm;<br>-Çmimi duhet të panel të montuar. | copë | 1 | 255 | 255.00 € |
| 65 | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit nga inoksi Ø50mm, me trashësi t=1.5mm, në formë të gypit, i cili duhet të vendoset përgjatë murit të shkallëve dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësit, mbyllësit në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit. | m' | 1 | 55 | 55.00 € |
| 66 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës "me dekor" si në detajet e bashkëngjitura. Një panel i rrethojës përbëhet nga:<br>-Shtyllat me prerje tërthore 80x80x2.5mm (2copë) të zgavruar "Hyjneshën në fron" në pjesën e epërme në dy drejtimet;-Korniza e përbërë nga shufrat me prerje tërthore 25x25x2.5mm;<br>-Pllaka me dimensione 1450x1500mm me trashësi 4mm e zgavruar me dizajn si në detajin e bashkangjitur ku në qendër përmban "Hyjneshën në fron"; -Lidhëset (mbajtësit) të përbërë nga shufrat me prerje tërthore 25x25x2.5mm;<br>-Pllakat për ankerim 250x250x15mm (4copë);<br>-Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe<br>-Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojen "me dekor".<br>Në pozicion duhet të parashihet edhe:<br>-Prerja e konstruksionit e shtresës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj;<br>-Gërmimi i shtresave tjera për ekzekutimin e themelit;<br>-Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe atë nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar.<br>Vërejtje:<br>-Pllaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllë të rrethojës;<br>-Pllaka e poshtme ankeruese duhet të vendosat në beton të njom;<br>-Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin;<br>-Zgavrimi i pllakës qendrore dhe në shtyllë duhet të jet me saktësi milimetrike me teknologji CNC apo edhe më të avancuar, përmes të cilës mundësohet krijimi i dizajnit të paraparë;<br>-Lidhja e elementeve në mes veti duhet të realizohet përmes saldimit;<br>-Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të paraparа për këtë lloj saldimi;<br>-Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes;<br>-Lyerja duhet të realizohet me plastifikimi;<br>-Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës;<br>-Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 10 deri në 20cm;-Çmimi duhet të panel të montuar. | copë | 1 | 399 | 399.00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Furnizimi, transporti dhe montimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 35x30x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në figurën 3. | copë | 1 | 150 | 150.00 € |
| 68 | Furnizimi, transporti dhe montimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 80x30x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në figurën 4. | copë | 1 | 180 | 180.00 € |
| 69 | Furnizimi, transporti dhe montimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 120x80x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në figurën 5. | copë | 1 | 300 | [illegible] € |
| 70 | Furnizimi, transporti dhe montimi i bllok model të parafabrikuar me dimensione 100x50x50cm, me të gjitha materialet në figurën 6. | copë | 1 | 230 | 230.00 € |
| 71 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes model të parafabrikuar me dimensione 100x105x13cm, me të gjitha materialet në figurën 7. | copë | 1 | 150 | 150.00 € |
| 72 | Punimi i bazamentit për muret e parafabrikuara L nga 55, 80, 100, 110 dhe 135 me materiale si në vijim:<br>-Mbushje e bazamentit me zhavor 0.16cm<br>-Presimi (ngjeshja e zhavorit 0.16cm)<br>-Nivelizimi me zhavor 0.03cm dhe 1/4 cement<br>-Vendosja e murit vinkel<br>-Pjesa horizontale e murit vinkel ku mbushet fugat me beton. figura 8. | m' | 1 | 30 | 30.00 € |
| 73 | Demontimi i pllakave ekzistues me të gjitha materialet ekzistues, pastrimi i trasesë si dhe bartja e tyre deri në depon të mbeturinave. | m' | 1 | 10 | 10.00 € |
| 74 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ekranit LED e cila komandohet nga distanca me specifike minimale:<br>Rezolucioni 1920x 1080<br>Raporti i kontrastit 1200:1<br>Distanca e pikselave 0.370*0.370 (H*V)<br>Ndriçimi 390cd/m2<br>Këndi i pamjes V:178°, H:178°<br>Zerimi stereo sound( 2*5W)<br>Jetëgjatesia 50 000 hours<br>RAM DDR3 2G<br>Graphics Intel CPU<br>Network Interface Card 10/100/ 1000M<br>WiFi High quality WIFI module<br>SSD 128GB<br>Speaker 2 build-in high quality stereo speaks(3w or 5w)<br>Mouse/Keyboard wireless suit(optional)<br>Pre-installed OS Android<br>Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve dhe rezistent ndaj ujit,<br>Materiali- Xhami i temperuar<br>Transmetimi i lenteve ≥95%<br>Fortesia e siperfaqes: ekuivalente me xhamin ,7 Mohs<br>Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve,<br>Ngjyra E zeze<br>Materiali: Metal<br>Instalimi: Statik<br>Furnizimi i rrymes: 110-240V<br>Temperatura e punes: 0°C - 40°C<br>Temperatura e lageshtise: 20%-80% | m' | 1 | 2390 | 2,390.00 € |
| 75 | Demolimi i shkalleve ekzistues, transportimi dhe deponimi i tyre në depon të licencuar. Tekset eventuale të deponimit i bartë përdoruesi. | m' | 1 | 10 | 10.00 € |
| 76 | Demontimi i trupave ndriçues të dëmtuar dhe bartja deri në depon te mbeturinave. | copë | 1 | 20 | 20.00 € |
| 77 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT33-00421 ose e ngjajshme me karakteristika minimale:<br>Fuqia e trupit ndriçues LED≥90W<br>Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C<br>Faktori i fuqisë ≥0.90<br>Specifikimi fotometrik:<br>Fluksi i dritës: ≥10800lm<br>CRI: Ra≥70<br>Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K<br>Specifikimi Mekanik:<br>Mbrojtja :≥ IP65-IK08<br>Garancioni:≥2 vite | copë | 1 | 258.85 | 258.85 € |
| 78 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB03-01512 ose e ngjajshme me karakteristika minimale:<br>Fuqia e trupit ndriçues LED≥15W<br>Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C<br>Specifikimi fotometrik:<br>Fluksi i dritës: ≥1120lm<br>Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K<br>Specifikimi Mekanik:<br>Mbrojtja :≥ IP54<br>Garancioni:≥2 vite | copë | 1 | 9.35 | 9.35 € |
| 79 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB07-01812 ose e ngjajshme me karakteristika minimale:<br>Fuqia e trupit ndriçues LED≥18W<br>Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C<br>Specifikimi fotometrik:<br>Fluksi i dritës: ≥1260lm<br>Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K<br>Specifikimi Mekanik:<br>Mbrojtja :≥ IP65<br>Garancioni ≥2 vite | copë | 1 | 16.55 | 16.55 € |
| 80 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit Led me keto karakteristika:<br>Tensioni hyrës: 90-264 V AC,50-60 Hz, DC<br>LED Drity& Fuqia:50W<br>Frequency Range 50 – 60 HZ<br>Efiçienca: min 120 lm/W<br>Power LED<br>Color Temperature: 4000<br>Materiali: Alumini<br>Garancioni 2 vj. | copë | 1 | 30 | 30.00 € |
| 81 | Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT05-02122 ose e ngjajshme me karakteristika minimale:<br>Fuqia e trupit ndriçues LED≥100W<br>Dimensionet:≥ 500x 135x75mm<br>Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C<br>Specifikimi fotometrik:<br>Fluksi i dritës: ≥9000lm<br>Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K<br>Specifikimi Mekanik:<br>Mbrojtja :≥ IP65<br>Garancioni:≥2 vite | copë | 1 | 65.55 | 65.55 € |
| 82 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave MiLight Super RL3-48 48W RGB+CCT LED me kontroll wireles RF 2.4GHz në distancë minimale 30m, dhe Smart Phone me kombinim 16 milion ngjyra ose e ngjajshme me fuqi ≥48W, IP66 me dimensione minimale ≥1000x52x64mm .Garancioni 2 vite .Duhet të furnizohet me paisje për komandë me të gjitha paisjet shtesë komplete. | copë | 1 | 260 | 260.00 € |
| 83 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave RS-UG36W-1 ose e ngjajshme ≥15W, IP67 me dimensione minimale ≥1050x105x115mm -single dhe RGB e cila montohet në tokë.Garancioni 2 vite.ngjyra e dritës në (K) përcaktohet nga organi mbikqyrës. | copë | 1 | 200 | 200.00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtëseve të litarit ∅10mm me përforcues për mure dhe pjesë tjera me të gjitha materialet deri në montim. | copë | 1 | 3 | 3.00 € |
| 85 | Furnizimi, transporti dhe montimi i litarëve me trashësi ∅10mm | m' | 1 | 7 | 7.00 € |
| 86 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika për mure me bulona për montim për vendosjen e kabllove elektrike. | m' | 1 | 3 | 3.00 € |
| 87 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i Kosh 1 i krahëshe 1.0x1.3m .*UNI EN ISO 1461* standardi i zinkimit. | copë | 1 | 50 | 50.00 € |
| 88 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i Kosh 2 i krahëshe 1.0x1.5m .*UNI EN ISO 1461* standardi i zinkimit. | copë | 1 | 70 | 70.00 € |
| 89 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i llavave të zinguara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.1x0.7m). | copë | 1 | 10 | 10.00 € |
| 90 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit. | copë | 1 | 5 | 5.00 € |
| 91 | Furnizimi ,transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm². | copë | 1 | 5 | 5.00 € |
| 92 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllit shtesë.H05RN-F 4x0.75mm2 për RGB. | m' | 1 | 5 | 5.00 € |
| 93 | Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të granitit 3cm me material ngjitës. Në pozicion përfshihen edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave .Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri ne deponi të licencuar.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. | m² | 1 | 95 | 95.00 € |
| 94 | Furnizimi dhe montimi i materialit nga llaçi i gatshëm për mbylljen dhe drejtimin e murit ku paraqitet nevoja. | m² | 1 | 7 | 7.00 € |
| 95 | Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure - 0.5mm.<br>Në pozicion parashihet:<br>- montimi i skelave, ku paraqitet nevoja;<br>- sigurimi i vendpunishtes;<br>- demolimi dhe gërryerja e fasadës ekzistuese;<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasade;<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materiale tjera për shtrirje.<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -0.5mm. | m² | 1 | 18 | 18.00 € |
| 96 | Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure - 1.0mm.<br>Në pozicion parashihet:<br>- montimi i skelave, ku paraqitet nevoja;<br>- sigurimi i vendpunishtes;<br>- demolimi dhe gërryerja e fasadës ekzistuese;<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasade;<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materiale tjera për shtrirje;<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.0mm. | m² | 1 | 23 | 23.00 € |
| 97 | Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure - 1.5mm.<br>Në pozicion parashihet:<br>- montimi i skelave, ku paraqitet nevoja;<br>- sigurimi i vendpunishtes;<br>- demolimi dhe gërryerja e fasadës ekzistuese;<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasade;<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materiale tjera për shtrirje;<br>- furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.5mm. | m² | 1 | 23 | 23.00 € |
| 98 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave ( Kalldrem Granit natyral) me madhësi 10x10x10cm.<br>Në pozicion përfshihet:<br>nivelizimi i sipërfaqes me rërë, montimi i kubëzave në bazën e rërës të imët me trashësi 10cm. Pas vendosjes së kubzave të bëhet mbushja e fugave me rërë dhe çimento në përpjesë 1:2, pas mbushjes së fugave të bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqes dhe pastrimi.Ngjyrat dhe formën e dizajnit e cakton organi mbikqyrës.Figura 27 | m² | 1 | 170 | 170.00 € |
| 99 | Furnizimi dhe montimi i shtyllave antiparkim nga materiali polimer,i cili përmban edhe shirita Retro-reflektuese me grimca fosforit, me peshë minimum 10kg me gjatësi minimum 45cm dhe gjerësi të bazës minimum 25x25cm. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikëqyrës.<br>Në pozicion të parashihet edhe:<br>Furnizimi me material, kallëpimi dhe punimi i themelit të parafabrikuar (40x40x50 nga betoni C25/30) i liruar për shtylla gjatë fazës së parafabrikimit (në beton të njom). Procesi duhet të përfshij bulonat M12, dadot që kontaktojn direkt me bazën e shtyllës nga ana e poshtme dhe pllakën shtrirëse me gjerësi 10cm e cila lidh të gjithë bulonat në nivel 15cm nën bazën e shtyllës. Para montimit të shtyllës duhet të përgatitet baza (nivelohet dhe ngjeshet). Pas vendosjes së shtyllës, hapësira përreth bazamentit të parafabrikuar duhet të mbushet me zhavor dhe të ngjeshet.Figura 31 | copë | 1 | 270 | 270.00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Furnizimi dhe montimi i shtyllave antiparkim si në nga materiali polimer, i cili përmban edhe shirita Retro-reflektuese me gjerësi fasfarit, me peshë minimum 12.5kg me gjerësi minimum 70cm dhe gjerësi të bazës minimum 28x28cm. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikëqyrës.<br>Në pozicion të parashihet edhe:<br>Furnizimi me material, hapja e dheut dhe punimi i themelit të parafabrikuar (40x40x50 nga betoni C25/30) i ndërtuar për shtyllë gjatë fazës të parafabrikimit (në beton të njomë). Procesi duhet të përfshijë bulonat M12, dadot në kontakt në direkt me bazën e shtyllës nga ana e poshtme dhe pllakën shtrirëse me gjerësi 10cm e cila lidh të gjithë bulonat në nivel 15cm nën bazën e shtyllës. Para montimit të shtyllës duhet të përgatitet baza (nivelizohet dhe ngjeshet). Pas vendosjes së shtyllës, hapësira përreth bazamentit të parafabrikuar duhet të mbushet me zhavor dhe të ngjeshet. Figura 32 | copë | 1 | 345 | 345.00 € |
| 101 | Furnizimi, transporti dhe montimi i Ikrarit nga metali anti-korroduar, adekuat për shtyllat antiparking për lufizim dhe pjesë tjera. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikëqyrës. | m' | 1 | 12.5 | 12.50 € |
| 102 | Furnizimi, transporti dhe montimi i formave për lulizim të përmirë rezistent nga korrozioni, ujitri dhe ndryshku, ngjyra rezistent ndaj UV që mund zbehet me dimensione ≥1000x1000x50 me diametër ø500 dhe peshë 22kg. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikëqyrës. Figura 33 | copë | 1 | 65 | 65.00 € |
| 103 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjajshme, me dimension 40x40x6 cm.<br>• Ngjyra sipas organit mbikqyrës<br>• Tekstura e vrazhde<br>• E rerezuar dhe e impregnuar. Sipas përshkrimit teknik. Figura 34 | copë | 1 | 55 | 55.00 € |
| 104 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjajshme, buerz me dimension 40x40x6 cm<br>• Ngjyra sipas organit mbikqyrës<br>• Tekstura e vrazhde<br>• E rerezuar dhe e impregnuar & Chamfer. Sipas përshkrimit teknik. Figura 35 | copë | 1 | 65 | 65.00 € |
| 105 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjajshme, kuarc, bazalt ose granit me dimension 60x30x6 cm<br>• Ngjyra sipas organit mbikqyrës<br>• Tekstura e vrazhde<br>• E rerezuar dhe e impregnuar. Sipas përshkrimit teknik. Figura 36 | copë | 1 | 65 | 65.00 € |
| 106 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave i alfabetit për të verbër (shkë drejt, fundi i rrugës, stop rreth, pengesë rreth. Sipas përshkrimit teknik. Figura 37 | copë | 1 | 40 | 40.00 € |
| 107 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Wash Beton River Pebble me dimension 40x40x6 cm<br>• Ngjyra sipas organit mbikqyrës<br>• Tekstura e vrazhde<br>• E rerezuar dhe e impregnuar. Sipas përshkrimit teknik. Foto 38 | copë | 1 | 45 | 45.00 € |
| 108 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gurëve dekorativ. Ngjyra sipas organit mbikqyrës. Foto 39. | kg | 1 | 1 | 1.00 € |
| 109 | Furnizimi, transporti dhe montimi i distancerave tzekore D1 | copë | 1 | 3.5 | 3.50 € |
| 110 | Furnizimi dhe mbushja e fugave me material HUESLER apo BAUMIT travertine per pordosim te jashtem me siaht drenues duke mos lejuar rritjen e barit dhe duke parlertuar pllaken me njera tjetren. Gjeresia e fuges duhet te jete 10 mm. | kg | 1 | 7.5 | 7.50 € |
| 111 | Përpunimi i tehut te shkallëve (Chamfer, Fillet) me të gjitha materialet shtesë për përfundim. | m' | 1 | 50 | 50.00 € |
| 112 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e likuid impregnues, rezistent ndaj njollave dhe papastërtive, Gerashences, dheut gjatë montimit të pllakave, pijeve nga ushqimet dhe vajërat, formuesimet të myshqeve dhe algave, myk, humbjes së ngjyrës, rrezeve UV si dhe ECO lehtë i pastrueshëm. | litër | 1 | 25 | 25.00 € |
| 113 | Furnizimi dhe montimi i mbajtësit nga metali antikorrozion Ø50mm ose forme tjera në dimensione standarde, me trashësi t≥1.5mm, i cili duhet të vendoset përgjatë murit të shkallëve apo hapësira tjera dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësit, mbajtësit në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. | m' | 1 | 99 | 99.00 € |
| 114 | Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e murave me ngjyrë. Ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës. Në pozicion përfshihet: lyerja me parangjyrë(bazë) dhe me dy shtresa ngjyrë, montimi i pastrimi i skelave në pjesët ku paraqitet nevoja, marrja e të gjitha masave të sigurimit të punëtorëve. | m² | 1 | 5 | 5.00 € |
| 115 | Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të dyshemesë për ambient të jashtëm ose të rrethrrumbullaksme me trashësi 2 cm dhe me material ngjitës adekuat për hapësira të jashtme. Në pozicion përfshihen edhe gurët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave. Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri ne deponi të komunes. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. | m² | 1 | 38 | 38.00 € |
| 116 | Përpunimi, planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës të rrugës, me ngjeshmëri Ms≥400kp/cm². | m² | 1 | 5.5 | 5.50 € |
| 117 | Pastrimi i kanaleve të hapura me mekanizëm përkatëse për ujërat atmosferike. | m' | 1 | 10 | 10.00 € |
| 118 | Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø20mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike. | m' | 1 | 9 | 9.00 € |
| 119 | Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø32mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike. | m' | 1 | 11 | 11.00 € |
| 120 | Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø40mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike. | m' | 1 | 14 | 14.00 € |
| 121 | Furnizimi dhe montimi i gypave lidhëses 1/2. | copë | 1 | 10 | 10.00 € |
| 122 | Furnizimi dhe montimi i gypave lidhëses 3/4. | copë | 1 | 12 | 12.00 € |
| 123 | Furnizimi dhe montimi i gypave lidhëses coll. | copë | 1 | 14 | 14.00 € |
| 124 | Furnizimi dhe montimi i gypave lidhëses 5/4. | copë | 1 | 16 | 16.00 € |
| 125 | Furnizimi, transporti përgaditja e bazës me rërë me gurë të 0-4mm. | m² | 1 | 35 | 35.00 € |
| 126 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës të fibrit | m² | 1 | 20 | 20.00 € |
| 127 | Furnizimi, transporti dhe montimi i totemave dy anësore sipas dimensioneve minimale:<br>Konstruksioni metalik i mbështjellur me llamarinë 2mm. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Pleksiglass Smart Mapë dhe për montimin e dritave LED -2 copë deri në 5W dhe hapësira për vendosjen e kabllos. Dimensionet të panelen sipas figurës 28 me të gjitha materialet përcjellëse me përforcim në tokë. | copë | 1 | 1350 | 1,350.00 € |
| 128 | Furnizimi, transporti dhe montimi i releve Astrologjike IC Astro-Element, Shneider, Abb ose e ngjashme. | copë | 1 | 100 | 100.00 € |
| 129 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 50x50cm të tokës sipas karakteristikave:<br>Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura 2300K, fuqia 24W me garancion 2 vite me të bëhëse, mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 40 | copë | 1 | 60 | 60.00 € |
| 130 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 40x40cm të tokës sipas karakteristikave:<br>Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura 2300K, fuqia 22.8W me garancion 2 vite me të bëhëse, mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 40.1 | copë | 1 | 55 | 55.00 € |
| 131 | Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 20x20cm të tokës sipas karakteristikave:<br>Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura 2300K, fuqia 22.8W me garancion 2 vite me të bëhëse, mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 40.2 | copë | 1 | 50 | 50.00 € |
| 132 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e anësoreve/ ndarje fizike prej materialit te kombinuar beton granit<br>Anësoret duhen të jenë rezistee ndaj njollash impregnim, ne pjesë integrale e sipërfaqes të anësore që mundeson mirëbajtjen e tyre me të lehte, duhen të jene rezistente ndaj kushteve klimatike, nga godija e mjeteve motorike etj.<br>Vendosja e tyre duhet të jete e vendosur të ankeruara dhe përforcuar në mënyrë profesionale, bazë mbi sipërfaqen e rrugës. Ngjyra do te percaktohen nga Komuna. Dimensionet 8/20<br>Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të punimeve, duhet të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm, për sigurim të vendpunishtes në rrugë dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit në fuqi. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. | m' | 1 | 15 | 15.00 € |
| 133 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e anësoreve/ ndarje fizike prej materialit te kombinuar beton granit<br>Anësoret duhen të jenë rezistee ndaj njollash impregnim, ne pjesë integrale e sipërfaqes të anësore që mundeson mirëbajtjen e tyre me të lehte, duhen të jene rezistente ndaj kushteve klimatike, nga godija e mjeteve motorike etj.<br>Vendosja e tyre duhet të jete e vendosur të ankeruara dhe përforcuar në mënyrë profesionale, bazë mbi sipërfaqen e rrugës. Ngjyra do te percaktohen nga Komuna. Dimensionet 18/24<br>Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të punimeve, duhet të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm, për sigurim të vendpunishtes në rrugë dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit në fuqi. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. | m' | 1 | 19 | 19.00 € |
| 134 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 10/20 prej MB 40 në bazën e betonit MB20 d=20cm. Në çmim të llogariten skajoret, betoni, aditivet hidrostop apo te ngjashëm, puna dhe shqyrtimet laboratorike për skajor në shtypje dhe në ngrirje. Atestet duhet të bëhen në prezencën e organit mbikqyrës. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. | m' | 1 | 19 | 19.00 € |
| 135 | Furnizimi transporti dhe vendosja e skajoreve 18/24/100 prej MB 40 në bazën e betonit MB20 d=20cm. Në çmim të llogariten skajoret, betoni, aditivet hidrostop apo të ngjashëm, puna dhe shqyrtimet laboratorike për skajor në shtypje dhe në ngrirje. Atestet duhet të bëhen në prezencën e organit mbikqyrës. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. | m' | 1 | 22 | 22.00 € |
| | | | | Totali B: | 9,201.30 € |

| REKAPITULLIM | Çmimi total | Çmimi total i pasmuar |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| A - Gjithsej (1-61):60% | € 58,654.00 | € 35,192.40 |
| B - Gjithsej (62-135) :40% | € 9,201.30 | € 3,680.52 |
| *Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen ne bazë të këtij vlere). Kjo është vlera e cila do te duhet të shenohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.* | | € 38,872.92 |

**Letër Standarde për njoftim të**

**llogarijtes së gabuar**

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2 - PRISHTINË**

**Grup i Operatorëve Ekonomik SELMANS NETWORK SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K., Lagja Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Kompleksi Blini, Co, pn., 10000, PRISHTINË, Kosovë**

| | |
|---|---|
| **Nr. i Prokurimit:** | **616-22-5647-1-1-1** |
| **Nr i brendshëm** | **616 22 081 111** |

**Titulli: Furnizimi dhe rregullimi i hapësirave publike**

I/e nderuar(a) [Z/Znj]/

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042. , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 siç citohet në vazhdim " LPP ".

Gjatë ekzaminimit të tenderit të juaj kemi gjetur gabim(e) aritmetik(e). Gabimi ose gabimet kanë të bëjnë me:

*Keni gabuar tek pozicioni 69, ku çmimi duhet te jete 300 e jo 280.*

Pasi qe gabimi (et) i evidentuar(a) nuk është më shumë se dy përqind (2%) i vlerës totale të ofertës,për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur ne kemi korrigjuar gabimin (gabimet) duke bërë amendamentet vijuese të tenderit të juaj:

*Cmimi me korrigjim eshte 38880,92 e jo 38872,92.*

Nëse **nuk** pajtoheni me ketë (këto) amendament(e), ju lutem të na kontaktoni menjëherë **me shkrim** prokurimi.prishtine@rks-gov.net

Me respekt,