



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Komuna e Prishtinës  
Pristina Obstina-Municipality of Pristina



**SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT**

## K O N T R A T Ë

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 616-23-10571-5-1-1/C1623

KUVENDI I KOMUNËS SË PRISHTINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëri anë; dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik: "FLAMURI V" SH.P.K.; "Benita Company" Sh.p.k., Rruga Rilindja Kombëtare-Malishevë, 24000, Malishevë, Kosovë, me nr. të regjistrimit të biznesit NUI: 811276147 e përfaqësuar nga Vllaznim Mazreku (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

**Titulli: "Rekonstruimi i rrugës Rexhep Luci dhe Qamil Hoxha" - RITENDER**

Nr i prokurimit	616-23-10571-5-1-1
Nr i brendshëm	616 23 113/1 511

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: "Rekonstruimi i rrugës Rexhep Luci dhe Qamil Hoxha"

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 1,338,169.56 €; [një milion e treqind e tridhjetë e tetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro e pesëdhjetë e gjashtë euro cent ]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.



Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.







#### Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tre prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues				Për Kontraktuesin:	
Drejtor i prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ		GOE: "FLAMURI V" SH.P.K.; "Benita Company" Sh.p.k	
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama	Emri:	PETRIT KRASNICI
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Kryetari i Kryeqytetit	Pozita:	PËRFAQSUES.
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.11.2024	Data:		Data:	08/11/2024
Vula:		Vula:		Vula:	



# KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-23-10571-5-1-1/C1623

## **Neni 1 Përkufizimet**

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

## **Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm**

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

## **Neni 3 Transferimi**

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES**

##### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

##### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

##### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

## **OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT**

### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11           Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12           Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

## **Neni 13           Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

## **Neni 14           Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

#### **FILLIMI DHE VONESAT**

##### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

##### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

##### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

## **MATERIALET DHE MJESHTËRITË**

### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

### **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

### **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo



prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

### **PAGESAT**

#### **Neni 24 Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

#### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

#### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

#### **Neni 35 Pranimit përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashkueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

# KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-23-10571-5-1-1/C1623

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	<b>Shume e sigurisë së ekzekutimit ekzekutimit është 10% i vlerës totale të kontratës në afat prej 150 dite pune.</b>
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</li> <li>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</li> <li>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</li> <li>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> <li>e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</li> </ul> </li> </ul>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës..
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: 120 dite pune.
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e

			<b>Kontraktuesit,</b>
Inspektimi dhe testimi	22.1		Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA
Parimet e përgjithshme të pagesave	24		Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50,000.00 € për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës <b>Pagesa e fundit</b> –nuk mund të jetë më e vogël se 10% e çmimit të kontraktuar, bazuar ne <b>konstatimin e menaxherit dhe mbikëqyrësit e kontratës.</b>
Parapagimi	26.1		
Mbajtja e Parasë	27.1		Shuma e parave të mbajtura është: max. 10% e çmimit final të Kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve (365 dite pas pranimit të përkoheshëm)
Shkaqet për kompensim	30.1		Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5		Periudha garantuese e defekteve është 10 vite max 3 vite min
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1		Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.</b> Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e punëve, është vlera e punëve të kryera të pranueshme. Nëse me fajin e OE vjen deri të shkëputja e kontratës atëherë me marrëveshje të palëve automatikisht shkëputet kontrata dhe pasojnë dënimet për OE si: nuk paguhen mjete nga Komuna e Prishtinës për punët e pakryera dhe llogariten demet e shkaktuara për moskryerjen dhe zhegitjen e punimeve që i paguan pune kryesi dhe automatikisht i konfiskohet sigurimi i ekzekutimit shuma 10% e vlerës totale të kontratës në Komunën e Prishtinës
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2		<b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</b>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1		a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën komerciale në pajtim me ligjin në Kosovë.  Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



**Datë:26.10.2023**

**Projekti:**

**NUMRI I PROKURIMIT: 616-23-10571-5-1-1**

**NUMRI I BRENDSHËM: 616 23 113/1 511**

**Titulli: Rekonstruimi i rrugës Rexhep Luci dhe Qamil Hoxha -RITENDEER**

**AK: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

**Nga:FLAMURI V SH.P.K**

**Lënda: GARANCION I PUNIMEVE**

Në bazë të neneve perkatase dhe statuteve të kompanive në Konzorcium FLAMURI V SHPK , BENITA COMPANY SH.P.K, që rregullon të drejtën e përfaqësimit, sipas autorizimit që ka Udhëheqë i Konzorciumit : Konzorcium FLAMURI V SHPK jep këtë garancion të punimeve në rast se konzorciumi ynë realizon këtë projekt.

Konkretisht Garancioni për punimet e kryera nga konzorciumi ynë vlenë për një afat kohor **prej 7 viteve pas pranimit teknik të projektit** (dhe garancioni vlenë për punimet që lidhen me kualitet të punes) .

**FLAMURI V SH.P.K**

**NËNSHKRIMI :**



**VULA:**



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA**  
**RIKONSTRUIMI I RRUGËS "REMHEP LUCI" Gjatësia L=205,45m NË PRISHTINË**


**VËMENDJE:**

- Para fillimit të punimeve, në vend të përshatës dhe të dukshëm të vendndërtimit duhet të vendosen, instalohen, hapësirat e përkohshme (së paku dy kontejner, zhveshtore, toaleta me duarlarë për nevoja të stafit gjatë orarit të punës dhe tërë periudhës së ekzekutimit të punimeve) të C.B për punë, siguri dhe shëndet në punë, gjatë ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundim të tyre. Kontraktori duhet të vendosë zyrë të përkohshme (së paku një kontejner) për nevoja të operimit dhe organizimit të punës për stafin e inxhinierëve si dhe për nevoja të mbajtjes dhe ruajtjes së dokumentacionit.
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin e ofruar për secilin pozicion, në të cilin është specifikuar kualiteti i punës që duhet të ofrohet, duhet të parashikojë ofrimin e dëshmitë (Dokumentacionit) të cilat e dëshmojnë KUALITETIN E PUNËS dhe KUALITETIN E MATERIALIT që është ekzekutuar në vend. (Certifikata të kualitetit, Atestet e ndryshme, Teste laboratorike etj).
- Operatori ekonomik duhet që të bëjë llogarinë, që në çmimin që ofron, sidomos për pozicionet me vëllim të madh të punës të parashikojë MATJET GJEODEZIKE nga inxhinieri gjeodet i licencuar për të gjitha pozicionet e ndërtimit si (matja e vëllimit të gërmimeve, shtrësive të materialit mbushës, shtrësive të zhavorit dhe shtrësive tjera të nevojshme, duke dezhuar sasitë me koordinata të shtrësive dhe profile gjetore, terthore, pastaj matjen e sipërfaqes së asfaltit, kubazave, gjatësive e gypave të kanalizimit fokal, atmosferik, gjatësive e skajoreve, hartimin e profileve, gjatësore të kanalizimeve me raportin e sasive dhe të gjitha pozicioneve tjera të cilat janë pjesë e kontratës dhe që janë të matshme me terren, sipas kërkesës së organit mbikqyres. Gjithashtu inxhinieri gjeodet i licencuar duhet të hartojë deklaratën e punëve për matjet e kryera të nënshkruar dhe të vulosur. Poashtu inxhinieri duhet të jetë prezent në punishtet në mënyrë që të përcjellë vazhdimisht punimet gjeodezike sipas projektit, të bëjë inqizime gjeodezike të gjendjes faktike në terren, varesisht nga kërkesa e organit mbikqyres të përcaktuar nga AK.
- Operatori ekonomik para se të vendosë çmimet në këtë paramasë, duhet të sigurohet se çmimet e secilit pozicion të kësaj paramase, janë në harmoni me përshkrimin se si duhet të realizohen punët që përshkruhen në RAPORTIN TEKNIK. Pra në raport teknik është e përshkruar mënyra, se si duhet të bëhet ekzekutimi i punëve në vendpunishtet sipas projektit zbatues.
- Staf i PROFESIONAL i operatorit ekonomik duhet të jetë prezent çdo ditë në realizim të projektit dhe komunikimi në mes ekipit të Komunës së Prishtinës dhe Operatorit Ekonomik duhet të bëhet vetëm me stafin profesional të operatorit ekonomik. Pra në varësi se çfarë pozicioni është duke u realizuar në terren, njëjtin kohë duhet të ketë stafin prezent adekuat, për të ofruar sqarimet që kërkohen nga grupi menaxhues.
- Operatori ekonomik duhet të e ketë të njëjtë ASNJË POZICION nuk do të filloj, pa marrë APROVIMIN ME SHKRIM, nga ana e ekipit menaxhues të projektit të caktuar nga Komuna e Prishtinës. Pra pozicioni i përfunduar sipas procesit që parashikon projektin, duhet të kontrollohet mandej duhet të vazhdohet me zbatimin e pozicionit tjetër në vazhdim.

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT</b>						
1.1	Trasimi dhe inqizimi me shenjat gjeodezike për rrugë, trotuare dhe të gjitha objektet ndërtimëse.		m'	205	10.00	2,054.50
1.2	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore të automjeteve. Sigurimi i bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.		m'	205	10.00	2,054.50
1.3	Krijimi i hapësirave për qarkullim të pa ndërprerë të këmbësorëve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.		m'	205	10.00	2,054.50
1.4	Preria vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.		m'	42	20.00	840.00
1.5	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntokësore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritit edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të urave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofrojë plan detal të furnizimit të përkohshëm të objekteve dhe për të gjitha hargimet mban përgjegjësin kontraktuse, dmth, investitori nuk merr mbi veie kosto shtesë përveç çmimit që kontraktori oferton në këtë pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që të furnizojë vet institucionet publike dhe lokalitet afarishtë përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontrate emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koston do ta mbajë kontraktori i këtij pozicioni.		m'	335	15.00	5,025.00
1.6	Shënjestrimi i instalimeve nëntokësore të cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues.		m'	335	15.00	5,025.00
1.7	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave të betonit, gurve skajor, rigolave dhe të gjitha materialeve tjera të ngurta që ndodhen mbrenda hapësirës që do të trajtohet.		m <sup>3</sup>	4470	30.00	134,100.00
1.9	Demolimi i gurëve skajorë ekzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshirë edhe transportin.		m <sup>3</sup>	593	5.00	2,965.00
1.11	Demolimi dhe transporti deri në deponi i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.		m <sup>3</sup>	24	20.00	484.00
1.12	Gërmimi i dheut të kategorisë IV-V me makinë dhe dorë në raport (90 me 10%) pas heqjes së asfaltit, kockave në trotuare me thellsi rreth -70cm.		m <sup>3</sup>	4799	4.00	19,197.32
1.13	Kompaktimi, rrafshimi dhe planifikimi i bazës pas gryerjes me Mv>40kN/m2		m <sup>2</sup>	4478	5.00	22,387.50
1.14	Exzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. tamponit, gurit të kalldermi, graniitit dhe elementeve tjera të cilat planifikohen për shqyrtim në këtë projekt. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprakë lidhur me origjinën e materialit para fillimit të punimeve sipas të gjithave specifikave të shënuara nga pozicionet e veqanta në bazë të emerimit të produkteve. Të gjitha produktet janë me origjinë nga shtetet anëtare të EU dhe USA dhe në asnjë mënyrë nga shtetet tjera. Për të gjitha keto do të ketë perkuadjesje të veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.		p.s	1	1,950.00	1,950.00
1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.		orë	10	100.00	1,000.00
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT, DEMOLIMIT :</b>						<b>199,137.32</b>

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>2.0 PUNËT E TAMPONIT</b>						
2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtrësës së gjeotekstilit në tërë sipërfaqen e rrugës ku behet pllakosja. Çjepsintetika duhet të jetë 350 g/m <sup>2</sup> dhe duhet të përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.		m <sup>2</sup>	4777	10.00	47,770.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e reres 0-8mm për mbrojtjen e gjeotekstilit me trashësi prej 5.0cm duke paraparë edhe nivelizimin për shtrësë në vazhdim sipas profilit tërthor.		m <sup>3</sup>	224	25.00	5,596.88
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>60MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-100mm me trashësi t=40cm (në gjendje të ngjeshur) si bazë për vendosjen e trupit të rrugës në pikat ku kemi jo stabilitet.		m <sup>3</sup>	42	20.00	840.00
2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>65MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=20cm (në gjendje të ngjeshur).		m <sup>3</sup>	1562	20.00	31,240.00
2.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur).		m <sup>3</sup>	629	25.00	15,730.00
<b>TOTAL PUNËT E TAMPONIT:</b>						<b>101,176.88</b>

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO



3.0 PUNËT E BETONIT DHE PLLAKAVE NGA GURI NATYRORË						
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i pllakës horizontale me trashësi t=15cm nga Beton Armëja me klasë C25/30N i prodhuar në fabrikë e armuar me dy shtresa armature rrethë (Q335, E8mm/15cm) me kualitet S500, në dy drejtime (Pas betonimit dhe ngurtesimit bëhet prerja tërthore në qdo 6.0m distancë). Furnizimi me çimento portland - sipas standardit EN 197-1:2011 * Furnizimi me rërë - sipas standardit BS EN 998-1 * Furnizimi me aditiv * Përzierja - sipas standardit DIN EN 13813	m <sup>2</sup>	4478	35.00	156,712.50	
3.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga guri natyror (me karakteristika të kerkuara në kallderm, material i njëjt por i prerë me presje në kande të drejta dhe i lëmuar) me dimensione tërthore 20x7cm në shtresë betoni MB20 duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrije. Guri në hark të punohet saktë fuge standarde e jo për plotësim me llac.	m <sup>4</sup>	945	35.00	33,075.00	
3.3	Furnizimi, bartja dhe vendosja e rigolave ose kanaletave nga guri natyror (me karakteristika të kerkuara në kallderm, material i njëjt por i prerë me presje në kande të drejta dhe i lëmuar) me dimensione tërthore: 50x15cm me lug në formë harkore -4.0cm që vendoset njëjt si kalldermi, duke përfshirë edhe testimet laboratorike për soliditet në shtypje, lakim abrazion dhe ngrirje shkrije. Guri në hark të punohet saktë fuge standarde e jo për plotësim me llac.	m <sup>4</sup>	205	10.00	2,050.00	
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës lidhëse (MAPESTONE 3 PRIMER, 2.0 Kg/ m <sup>2</sup> ) që vendoset në mes të pllakës nga betoni dhe shtresës MAPESTONE 2.	m <sup>2</sup>	4478	2.60	11,641.50	
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës lidhëse: në mes pllakës betonit dhe kalldermit (MAPESTONE 2, LLAÇ ÇIMENTOJE I PERFORCUAR ME FIBRA) me trashësi t=2-3cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>2</sup>	4478	2.50	11,193.75	
3.6	Furnizimi, transporti dhe vuarja në veper e pllakave: Travertini Italiane, prerje tërthore "Cross cut" me keto karakteristika: * Dimensione - 60x10, 40x20, 20x20 cm dhe trashësi t=6cm (Forma dhe dimensionet duhen të aprovohen nga investitori dhe projektuesi) sipas standardit prEN12059:2003 * Rezistenca ndaj abrazionit - sipas standardit EN1341, * Qëndrueshmëria ndaj cikluseve të ngrirje-shkrires - sipas standardit EN12371:2006 * Densiteti materialit - sipas standardit EN 1936:2006, * Porositeti - sipas standardit EN 1936:2006, * Rezistenca në shtypje - sipas standardit EN 1926:2006, * Absorbimi i ujit - sipas standardit EN 13755:2008 dhe * Rezistenca në përkulje - sipas standardit EN 12372:2006. * Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU Në çmim përfshihet: * Punët përgatitore, * Furnizimi, * Transporti, * Puna e dorës për vendosje të gurëve sipas projektit, * Të gjitha kostot dhe aktivitetet e tjera të nevojshme për vendosje dhe lidhje të rrejtës së armaturës së brinjëzuar si dhe mirëmbajtjen e saj. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në neto - m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3758	65.00	244,244.00	
3.7	Furnizimi, transporti dhe vuarja në veper e gurëve natyral (kalldermit) nga "Bazalt" apo "Porphyry" me keto karakteristika: * Dimensione - 10x10x10 cm (mënyra e vendosjes duhet të aprovohet nga investitori dhe projektuesi) sipas standardit prEN12059:2003 * Rezistenca ndaj abrazionit - sipas standardit EN1341, * Qëndrueshmëria ndaj cikluseve të ngrirje-shkrires - sipas standardit EN12371:2006 * Densiteti materialit - sipas standardit EN 1936:2006, * Porositeti - sipas standardit EN 1936:2006, * Rezistenca në shtypje - sipas standardit EN 1926:2006, * Absorbimi i ujit - sipas standardit EN 13755:2008 dhe * Rezistenca në përkulje - sipas standardit EN 12372:2006. * Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU Në çmim përfshihet: * Punët përgatitore, punët pastruese pas përfundimit të punës dhe para pranimit teknik. * Furnizimi, * Transporti i sigurtimi dhe sinjalizimi i punështes me mirëmbajtje gjatë mbarëvajtjes së projektit deri në përfundim. * Puna e dorës për vendosje të gurëve sipas projektit, * Të gjitha kostot dhe aktivitetet e tjera të nevojshme për vendosje dhe lidhje të rrejtës së armaturës së brinjëzuar si dhe mirëmbajtjen e saj. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në neto - m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	890	70.00	62,328.00	
3.8	Furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i fugave (MAPEDRAIN ZEMENTIFUGE, ngjyr cement gri) në mes hapsirave të gurve natyral (kalldermit) me thellsi: 8-10cm, trashësi 10mm, sipas standardit BS EN 1341:2012 duke përfshirë edhe pastrimin e pllakave pas vendosjes së fugës. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në bruto (sipërfaqja në neto e shtruar me gur natyral-Kallderan) - m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	890	5.00	4,450.00	
3.9	Furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i fugave (MAPEDRAIN ZEMENTIFUGE, ngjyr krem) në mes hapsirave të gurve natyral (travertini) me thellsi: 4-6cm, trashësi 8mm, sipas standardit BS EN 1341:2012 duke përfshirë edhe pastrimin e pllakave pas vendosjes së fugës. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në bruto (sipërfaqja në neto e shtruar me gur natyral-Travertini) - m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3758	4.50	16,909.20	
					542,603.95	

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4.0 PUNËT TË NDRYSHME						
4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga metale: CORTEN me trashësi të fletës t=12mm në formë: L me dimensione horizontale 12cm ndërsa vertikale: 20-25 cm për kufizim të drunjëve çeliku, duke përfshirë edhe testimet laboratorike.		m <sup>3</sup>	30	320.00	9,600.00



4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizuesve të drunjëve egzistues dhe oazave të gjelbërta nga metali; CORTEN me trashësi të fletës (t=12mm në formë L me dimensione horizontale 20cm ndërsa vertikale: 40cm me përfurces nga materiali i njëjtë i cili realizohet nga mbrenda me trekëndësha të saktuar me dimensione: 15x30cm në çdo 1m.	m'	35	420.00	14,700.00
TOTALI PUNËT E NDRYSHME					24,300.00

REKAPITULIM- RRUGA					
1.0	PUNËT E DHEUT				199,157.32
2.0	PUNËT E TAMPONIT				101,176.88
3.0	PUNËT E KALLDERMIT DHE BETONIT				542,603.95
4.0	PUNËT TË NDRYSHME				24,300.00
Totalit:					867,218.15

**KANALIZIMI FEKAL**

Rruga "Reshep Luci" dhe "Qamii Hoxha" Prishtinë

Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të pëshkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet të ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.).

Punëkryesi duhet të furnizojë dhe montojë një garth të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkohshme për qasje në punishle pa shkakto dëmtime në leren dhe të kthij lerenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nentokësore dhe të shmanjë këtyre instalimeve nentokësore në pozicionet ku mund të hasen këto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve, për të gjitha materialet e specifikuar që duhet të bëhet furnizimi i tyre, paraprakisht duhet të sillen mostrat dhe certifikatat e duhura, Fleta teknike e të dhënave të materialit, certifikata e testimit të materialit, Certifikata e Performancës, Certifikata e Konfirmimit nga Prodhuesit e materialeve, për materialet e prodhuara në fabrika dhe që i posedojnë këto certifikata. Për materialet natyrore që nuk prodhohen në fabrika duhet siguruar shqyrtime dhe testimet paraprake nga laboratorë të licencuar për materialet që nuk janë produkte të parafabrikuara për aprovimin e materialeve para se të përdoren në ndërtimin e infrastruktures. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet në projekt janë të paralogaritura kështu që llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren. Nëse kemi punime në rrugë rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i vecant.

POS (sipas k. Teknike)	Nr.Rendror	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT</b>						
5.1	1.1	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trasës së projektuar të rrjetit të kanalizimit FEK, duke përfshirë: aksin e gypit, puselat, dhe elemente të tjera të rrjetit me piketa (shenja me ngjyrë permanente në kunjat druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketimi duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralele me punimet ku përveç piketave të vendosura duhet që patjetër vendosja e gypave të bëhet me matje (GPS, TCR ose Nivelin).	m'	306	10.00	3,060.00
	1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanija e licencuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	306	10.00	3,060.00
	1.3	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit, të dhënat e matjeve duhet të përgatiten në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	306	10.00	3,060.00
5.2	1.4	Pastrimi i lerenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, pustave ekzistuese, gypave të infrastruktures nentokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i këtyre materialeve deri në deponi (aty ku përcakton organi mbikëqyres)	paushall	1	480.00	480.00
5.5	1.5	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkakim në vendin ku e cakton organi mbikëqyres, dhe është i kategorisë III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mthur duhet të menjaherë larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit sipas projektit, kurse gërërsia varet nga profilit (Ø) i gypit.	m <sup>3</sup>	669	6.00	4,015.33
	a	gërmimi me makinë 90%	m <sup>3</sup>	74	8.00	594.86
	b	gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	20	10.00	200.00
5.6	1.6	Zgërmimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgërmimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m <sup>3</sup>	306	2.00	612.00
5.7	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	306	2.00	612.00
5.8	1.8	Përfundimi dhe Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m'	306	3.00	918.00
5.8	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtrësen e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	306	1.00	306.00
	1.10	Furnizimi, shtrërsja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt.	m <sup>3</sup>	116	20.00	2,325.60
5.5	1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon Ø-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m <sup>3</sup>	661	8.00	5,287.68
5.5	1.12	Largimi i dheut të grënuar nga kanalit, dhe transporti deri në deponi, me largësi deri në 15km	m <sup>3</sup>	764	2.00	1,527.16
5.9	1.13	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë grupimit të kanalit.	ore	20	20.00	400.00
TOTAL PUNËT E DHEUT:						25,846.64

Pozicioni (sipas k. tek)	Nr.Rendror	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>2.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARMË</b>						
5.8	2.1	Përpunimi i fundit të puselës kontrolluese të parafabrikuara në klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pusat e parafabriku	copë	15	45.00	675.00
	2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq cimentoje. Për secilin puselë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cili montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmerit të ndryshimit të lartësisë së puselës. Është e nevojshme të furnizohen unaza - në formë të konit dhe me formë konstante.				



a	Unaza në formë të konit	copë	15	45.00	675.00
b	Me profil konstant	m'	39	50.00	1,950.00
				<b>TOTALI</b>	<b>3,300.00</b>

Pozicioni (sipas k. tek)	Nr.Rendror	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>3.0 PUNËT METAL-PUNUESE DHE PE</b>						
5.9.1	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN, peshë e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizës 120x120x20cm.	copë	15	150.00	2,250.00
5.9.3	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korrozionit. Llogarita me copë.	copë	120	4.00	480.00
				<b>TOTALI</b>	<b>2,730.00</b>	

<b>4.0 PUNËT E MONTUESE</b>						
5.1	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me puseten e kanalizimit, duke mbyllur zbrazdësirat me llaç qimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Pajesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
a		për kolektorë DN-315 mm	m'	306	15.00	4,590.00
				<b>TOTALI</b>	<b>4,590.00</b>	

<b>5.0 PUNËT TJERA</b>						
6	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit FEKAL sipas normave teknike, nga kompanja e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përfillimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	306	1.50	459.00
	5.2	Realizimi i lidhjes së gypave të kan nga objektet egzistuese në gypi e projektuar në kan FEK. Në qmim të përfshihet të gjitha pos. e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	10	65.00	650.00
	5.3	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë Situacionin e rrjetit, Profilin gatiore të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, folot gjale implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas peshkrimit në specifikacionin teknik (Inzhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të kenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	306	2.00	612.00
				<b>TOTALI</b>	<b>1,721.00</b>	

<b>REKAPITULIM: KANALIZIMI FEKAL</b>		
1.0	PUNËT E DHEUT	25,846.64
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	3,300.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	2,730.00
4.0	PUNËT MONTUESE	4,590.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	1,721.00
<b>Totali:</b>		<b>38,187.64</b>

**KANALIZIMI ATMOSFERIK**  
Rruga "Rexhep Luci" dhe "Qamii Hoxha" Prishtinë

Vërejtje: Para seciles porosi të materialeve, për secilin material të përkrahur në parafabrikat, menaxherit të kontratës duhet të ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Certifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)

Punëkryesi duhet të furnizojë dhe montojë një gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishies për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rrezik për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkohshme për qasje në punishet pa shkakto dëmtime në terren dhe të kthejë terrenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet të bëjë furnizimin me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit.

Verejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nëntokësore dhe të shmang këtyre instalimeve nëntokësore në pozicionet ku mund të hasen këto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet shpëllim dhe pozicionin në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve, për të gjitha materialet e specifikuar që duhet të bëhet furnizimi i tyre, paraprakisht duhet të sillen mostrat dhe certifikatat e duhura. Fleta teknike e të dhënave të materialit, certifikata e testimit të materialit, Certifikata e Performancës, Certifikata e Konfirmimit nga Prodhuesit e materialeve, për materialet e prodhuara në fabrika dhe që i posedojnë këto certifikata. Për materialet natyrore që nuk prodhohen në fabrika duhet siguaruara shqyrtime dhe testimet paraprake nga laboratorët të licencuar për materialet që nuk janë produkte të parafabrikuar për aprovimin e materialeve para se të përdoren në ndërtimin e infrastrukturës. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i lehtë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet në projekt janë të paralogaritura kështu që llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren. Nëse kemi punime në rrugë rrugë t'i kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicioni veçnat.

POS (sipas k. Teknike)	Nr.Rendror	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT</b>						
5.1	1.1	Për fillimet të punimeve duhet të bëhet piketimi gjeodezik në terren i trases së projektuar të rrjetit të kanalizimit ATM duke përfshirë: aksin e gypit, pusetat, dhe elemente të tjera të rrjetit me piketa (shenja me ngjyrë tërmetore në kunjat druri anash kanalit dhe pusetave). Ky piketimi duhet të realizohet në formë të vazhdueshme paralel me punimet ku përveç piketave të vendosura duhet që pajetët vendosja e gypave të bëhet me matje(GPS, TCR ose Nivelin).	m'	306	1.00	306.00
	1.2	Inqizimi, i rrjetit sipas gjendjes së ekzekutuar të kanalizimit (pas ekzekutimit të rrjetit të kanalizimit). Inqizimi gjeodezik duhet të bëhet nga kompanja e licencuar për këtë lloj aktiviteti. Materiali duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m'	306	1.00	306.00
	1.3	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo lidhje mes dy gypave dhe në mes të gypit. të dhënat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	306	1.00	306.00
5.2	1.4	Pastrimi i terrenit, demolimi i materialeve tjera të ngurta, puseta ekzistuese, gypave të infrastrukturës nëntokësore etj., në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit si dhe largimi i këtyre materialeve deri në depoin (aty ku përcakton organi mbikëqyres).	paushall	1	450.00	450.00
5.5	1.5	Gërmimi me dorë, makinë, dhe transporti deri në depoin i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikëqyres, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohet në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit sipas projektit, kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit.	m³	433	4.00	1,732.10
a		gërmimi me makinë 90%				



	b	gërmimi me dorë 10%	m <sup>3</sup>	48	8.00	384.91
	1.6	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.	m <sup>3</sup>	20	6.00	120.00
	1.7	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m <sup>2</sup> të sipërfaqes reale të plantifikuar.	m <sup>2</sup>	337	1.00	336.60
5.6	1.8	Përforcimi dhe mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësinë e kanalit.	m <sup>3</sup>	100	12.00	1,200.00
5.7	1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m <sup>3</sup>	306	1.00	306.00
5.8	1.10	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.	m <sup>3</sup>	175	18.00	3,141.72
	1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm: duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m <sup>2</sup> .	m <sup>3</sup>	434	8.00	3,468.96
	1.12	largimi i dheut te germuar nga kanali, dhe transporti deri ne deponi, ne largesi deri ne 15km	m <sup>3</sup>	501	2.00	1,002.28
5.9	1.13	Largimi i ujit nga kanali nese paraqitet gjate gropimit te kanalit.	ore	20	20.00	400.00
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT :</b>						<b>13,460.58</b>

POS (sipas k. Teknikë)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>2.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARMË</b>						
5.8	2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese të parafabrikuar me klasë të betonit C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave sipas detajit në projekt). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 20cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm. Këto funde të pusetave do të përdoren për pusat e parafabriku	copë	15	150.00	2,250.00
	2.2	Ngritja, nivelizimi dhe betonimi i kapakëve për pusetat egzistues. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm.	copë	15	150.00	2,250.00
	2.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për pusetën e ujmbledhëseve me dim: 60*40cm.	copë	15	150.00	2,250.00
	2.4	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapësirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilin pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante.				
	a	Unaza në formë të konit	copë	15	35.00	525.00
	b	Me profil konstant	m <sup>3</sup>	23	40.00	920.00
<b>TOTALI</b>						<b>8,195.00</b>

POS (sipas k. Teknikë)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>3.0 PUNËT METAL PUNUESE DHE PE</b>						
5.9.1	3.1	Furnizimi transporti montimi i kapakëve prej gize DN-600 mm, konform Standardit EN124, klasa D400 kN. peshë e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej beton-armesë C-25/30 të parafabrikuar me dimensione të kornizes 120x120x20cm.	copë	15	150.00	2,250.00
5.9.2	3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujmbledhësat (prej gize), për peshë të rënda. Në çmim të llogaritet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.	copë	15	120.00	1,800.00
5.9.3	3.3	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm. në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.	copë	150	5.00	750.00
<b>TOTALI</b>						<b>4,800.00</b>

POS (sipas k. Teknikë)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>4.0 PUNËT E MONTUESE</b>						
5.1	4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar të kanalizimit PE SN8, në bazë të standardit EN 13476 3 dhe ISO 9969, duke përfshirë edhe lidhjen e gypave me pusetën e kanalizimit, duke mbyllur zbraxhtësit me llaq çimento, në mënyrë që të mos ketë infiltrime të ujrave anësore si dhe ujrave nëntokësore në puseta. Paga bëhet për 1 m <sup>3</sup> të gypit të montuar komplet.				
	a	për kolektorë DN- 200 mm	m <sup>3</sup>	30	8.00	240.00
	b	për kolektorë DN- 400 mm	m <sup>3</sup>	306	20.00	6,120.00
<b>TOTALI</b>						<b>6,360.00</b>

POS (sipas k. Teknikë)	Nr.Rendor	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>5.0 PUNËT TJERA</b>						
6	5.1	Testimi i rrjetit të kanalizimit ATMOSFERIK sipas normave teknike, nga kompanija e certifikuar për këtë lloj aktiviteti, si dhe përpilimi i raportit me shkrim për këtë testim. Raporti i testimit duhet të dorëzohet investitorit në 3 kopje të forta si dhe në kopje elektronike.	m <sup>3</sup>	306	1.00	306.00
	5.2	Realizimi i lidhjes së gypave të kan atur nga parcelat në gypi e projektuar të kan Atm. Në çmim të përfshihet gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	10	60.00	600.00
	5.3	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, Profilin gatesor të zbatuara, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjate implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas pershkrimit ne specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAFEFIL) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përzadituar me përzierje sipas normave teknike të projektimit.	m <sup>3</sup>	336	2.00	672.00
<b>TOTALI</b>						<b>1,578.00</b>

REKAPITULIM- KANALIZIMIN ATMOSFERIK		
1.0	PUNËT E DHEUT	13,460.58
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARMË	8,195.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	4,800.00
4.0	PUNËT MONTUESE	6,360.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	1,578.00
<b>Totali:</b>		<b>34,393.58</b>

UJESJELËSI  
Rruga "Rexhep Luci" dhe "Qamili Hoxha" Prishtinë



Vërejtje: Për porosinë e materialeve, për secilin material të përkohshëm në parafund, menaxherit të kontratës duhet t'i ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj.)

Punëkryesi duhet të furnizojë dhe montojë një gardh të përkohshëm me material të fortë për të vendosur një zhvillim të punimeve pa rrezik për jetën e pjesëmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkohshme për qasje në punishte pa shkakto demtim në terren dhe të kthyer terrenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale për kalëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet që të posedojë të gjitha instrumentet e nevojshme për detektimin e instalimeve të ndryshme nentokore dhe të zhmang demtimin e këtyre instalimeve nentokore në pozicionet ku mund të hasen këto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Bërjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve të prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në leshuarjen në funksion. Pozicionet në projekt janë të paralogaritura kështu që llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në terren. Nëse kanë punime në rrugë kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikimit, si pozicioni i veçantë.

Nr.	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Totali (€)
1	<b>Punët përgatitore</b>				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përfillimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	paushall	1	300.00	300.00
1.2	Para fillimit të punimeve duhet të bëhet pikefimi gjeodezik në terren i trasës së projektuar të rrjetit të ujësjellësit duke përfshirë aksin e gypit, nyjet, pusetat, valvulat, hidranët si dhe të gjitha elemente e të tjera të projektit me piketa (shenja me ngjyrë permanente). Këto aktivitete duhet të realizohen në formë të vazhdueshme paralel me punimet.	m'	335	1.00	335.00
1.3	Sigurimi i punimeve dhe plani për mbrojtjen në punë duke përfshirë vendosjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikale në rrugët ku planifikohet të zhvillohen punimet e ujësjellësit, patsja e puntoreve me pasisje mbrojtëse, vendosja e urave nga druri në pjesët të caktuara të kanalit me fortesit e cila duhet t'i përballoj ngarkesave dinamike për këmbësor dhe të jenë të siguruar edhe në pjesë anësore sipas detallit të paraqitur në Projekt.	paushall	1	450.00	450.00
1.4	Furnizimi dhe montimi i tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve.	paushall	1	250.00	250.00
1.5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit.	paushall	1	1,230.00	1,230.00
				<b>Gjithsejt me TVSH:</b>	<b>2,565.00</b>
2	<b>Punimet tokësore</b>				
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV me makinë dhe dorë, me gjerësi mesatare dhe thellësi mesatare nga kuota e niveletës, varësisht nga diametri dhe gypave: Për gypat: OD 250, b=0.60m dhe h=1.3m; OD 160, b=0.60m dhe h=1.2m; OD 110, b=0.50m dhe h=1.0m; OD 90, b=0.50m dhe h=1.0m; OD 75, b=0.40m dhe h=1.0m; OD 63, b=0.40m dhe h=1.0m; OD 50, b=0.40m dhe h=1.0m;				
2.1.1	-Me makinë 90 %	m <sup>3</sup>	302	5.00	1,507.50
2.1.2	-Me dorë 10 %	m <sup>3</sup>	34	8.00	268.00
	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m <sup>2</sup>	201	1.00	201.00
2.2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën, mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm vetëm në vende ku është e nevojshme.	m <sup>3</sup>	80	15.00	1,200.00
2.3	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detektues me fije të mbi gypin e instaluar. Shiriti duhet të lidhet me pjesët e shkeputara (vazhduese-me lidhëse-klapa) dhe me pjesët fazonike si dhe gjithashtu duhet të bëhet edhe testimi i detektimit para mbulimit të kanalit dhe në prani të organit mbikqytar.	m'	335	5.00	1,675.00
2.4	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe në pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhënat e matjeve duhet të përgaditen në formatin DWG dhe EXCEL dhe të dorëzohen në raporte javore tek KRUP-DPZH.	m'	335	1.20	402.00
2.5	Mbulimi i kanalit me zhavor (63 dhe 31mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit dhe betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje 80 Mpa, vetëm në vendet ku është e nevojshme.	m <sup>3</sup>	181	8.00	1,447.20
2.6	Largimi i dheut të tepërt në deponinë legale për hudhjen e materialeve Inerte.	m <sup>3</sup>	385	2.00	770.50
2.7	Prerja e asfaltit me gjerësi varësisht sipas nevojës, dhe largimi i tij në deponinë legale. Çmimi të ofrohet për prerjen e asfaltit në të dy anët, si dhe prerja e pjesëve të demtuara gjatë punimeve. Kalkulimi bëhet për metër katrorë.	m <sup>2</sup>	402	4.00	1,608.00
2.8	Zhvendosja e kubzave të betonit dhe anësoreve para gërmimit të kanalit në gjerësi sipas nevojës si dhe kithimi i tyre në gjendjen ekzistuese. Në çmim të përfshihen të gjitha punët e nevojshme: si psh. zalli i imtë, betoni i varfër për nivelim të anësoreve, si dhe ruajtja apo zvendosimi me të reja i kubzave dhe anësoreve të demtuara gjatë punës.	m <sup>2</sup>	55	8.00	440.00
2.9	Prerja e betonit në pjesët ku do të kalojnë gypat primar dhe kyçjet shtepiake, kalimet apo deperimet e mureve, rrethojave, gardheve gjatë gërmimit të kanalit dhe largimi i tij në deponinë legale. Në çmim të përfshihet edhe kithimi në gjendjen e nëparshme.	m <sup>2</sup>	15	25.00	375.00
2.10	Identifikimi dhe punimi i punëve të parashikuara duke përfshirë demtimet e kablove të telefonit, tensionit të lartë dhe tjera, gypave të ujësjellësit, furnizimit të përkohshëm me ujë përmes gypave (Bay Pas) deri sa të bëhen kyçjet përfundimtare, kanalizimit dhe demtimet tjera si dhe dislokimet e gypave të larçkura, pompimin e ujit etj.	paushall	1	500.00	500.00
2.11	Punime të nevojshme për thyerje të betonit (si psh. të pusetave të kanalizimit, të ujësjellësit, dhe dislokimit e tyre). Kalimet apo deperimet e mureve, rrethojave, gardheve, gate punimeve në trasen e gypave rrugor dhe gypave të kyçjeve shtepiake. Në çmim të merret parasysh edhe kithimi në gjendjen e nëparshme.	paushall	1	1,200.00	1,200.00
2.12	Gërmimi i dheut për zbulimin gypave ekzistues për kyçje dhe pusetave.	m <sup>3</sup>	30	6.00	180.00
				<b>Gjithsejt me TVSH:</b>	<b>11,774.20</b>
3	<b>Punët e riparimit të puselave të betonit</b>				



3.1	Riparimi i pusetave sipas detaleve (detalet i jep menaxheri i kontratës sipas nevojës së fazonerive dhe ndërhyrjeve tjera). Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatët me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet të gjitha punët e nevojshme si (Gërmimi i vendit të pusetes, punët latuse, dhe të gjitha punët e nevojshme sipas kushteve teknike) dhe detajit të dhënë, Betoni i armuar duhet të jetë i papershkrueshem nga uji, sipas SN EN 206_1.C30/37; XC4; Dmax32; CI 0.10; C3. Kalkulimi bëhet për vëllim të betonit.	m3	6	320.00	1,920.00
3.2	Furnizimi dhe punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me ltrje antikorozyve.	copë	8	8.00	64.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armaturës S5008 për pusetat e betonit.	kg	480	2.00	960.00
3.4	Sigurimi dhe vendosja e betonit me klase C25/30 me qëllim të inkastrimit të gypsjellësit në kthesa horizontale dhe vertikale, në çmim të parashihet edhe betoni dhe ankerimi në puseta për fazonerit e mountura në pusetat e kvcjes, kafimit të rruges dhe valvolës së ajrit.	m³	1	120.00	120.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakut nga metali me aftësi mbajtëse 40 ton	copë	2	150.00	300.00
4	Punët montuese			Gjithsej me TVSH:	3,364.00
4.1	Furnizimi, lidhja (montimi - saldimi ballor) dhe vendosja e gypave të PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara në specifikacionin inxhinierik.				
4.1.2	OD-250 mm, PN - 10.0 bar	m'	185	65.00	12,025.00
4.1.5	OD-90 mm, PN - 10.0 bar	m'	150	35.00	5,250.00
4.2.1	Nvija -1 (N-1)				
4.2.1.1	AF-PE, Ø250mm, PN 10	copë	1	65.00	65.00
4.2.1.2	EM-PE, Ø250 mm, PN 10	copë	3	70.00	210.00
4.2.2	Nvija -2 (N-2)				
4.2.2.1	FF-DN 250/400, PN16	copë	3	80.00	240.00
4.2.2.2	FF-DN 250/500, PN16	copë	1	75.00	75.00
4.2.2.3	V-DN 250, PN16	copë	1	75.00	75.00
4.2.2.4	AF-PE, Ø250, PN16	copë	1	75.00	75.00
4.2.2.5	EM-PE, Ø250, PN16	copë	1	75.00	75.00
4.2.2.6	Multijoint DN250, PN16	copë	1	100.00	100.00
				Gjithsej me TVSH:	18,190.00
5	Realizimi i kycjeve për konsumatorë				
5.1	Punët tokësore				
5.1.1	Gërmimi i kanalit me makineri dhe me dorë (me dim. 0.3m x 0.8m)	m3	4	15.00	64.80
5.1.2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën,mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm	m3	3	25.00	75.00
5.1.3	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit, betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje 80 Mpa	m3	10	12.00	120.00
5.2	Punët instaluese-montuese				
5.2.1	Furnizimi, dhe instalimi i pjesëve fazonike të nevojshme për lidhjen e gypave shtëpiak me gypat rrugor. Në çmim të përfshihen: -Qaforet nga materiali PE me saldimi elektrofuziv, per kycje ne gypat me diametra prej Ø50 dhe Ø63 në Ø250, me valvol të integruar -Kihesat lidhëse nga materiali PE -Gjysmë Lidhëset nga materiali PE -Si dhe të gjitha pjesët e nevojshme për funksionimin e plotë.				
	Kycjet në gypin Ø 63 mm	copë	9	50.00	450.00
	Kycjet në gypin Ø 50 mm	copë	7	45.00	315.00
5.2.2	Hidrantit nëntokësor				
5.2.2.1	"T" Ø 250 në DN 80mm	copë	1	600.00	600.00
5.2.2.2	AF-DN 80, PN16	copë	1	65.00	65.00
5.2.2.3	V-DN 110, PN16	copë	1	70.00	70.00
5.2.2.4	Boshit 1.00m DN 100	copë	1	100.00	100.00
5.2.2.5	Kufi mbajtëse metalike	copë	1	320.00	320.00
5.2.2.6	Pushimore teleskopi për plastikë	copë	1	200.00	200.00
5.2.2.7	Hidrantit nëntokësor dn 80 PN10	copë	1	540.00	540.00
				Gjithsej me TVSH:	2,919.80
6	Testimi dhe dezinfektimi i gypave				
	Testimi				
6.1	Me përfundimin e montimit, para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypsjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike dhe në prezencën e organit mbikqyres.Llogaria në m' të gypsjellësit të testuar.	m'	335	2.00	670.00
	Dezinfektimi				
6.2	Para lëshimit në punë të gypsjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyres.Llogaria në m' të gypsjellësit të dezinfektuar.	m'	335	1.50	502.50
				Gjithsej me TVSH:	1,172.50
7	Punët Përfundimtare				
7.1	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë Situacionin e rrjetit, Profilin gjeostor të zbatuar, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjate implementimit dhe inxhinierit dhe trasen sipas përkufërimit në specifikacionin teknik (inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditura me përpjesë sipas normave teknike të projektimit.	m'	335	2.00	670.00
				Gjithsej me TVSH:	670.00
<b>REKAPITULIM- UTESJELLESË</b>					
1	Punët përgatitore				2,565.00 €
2	Punimet tokësore				11,774.20 €
3	Punët betonike				3,364.00 €
4	Punët montuese				18,190.00 €





5	Kryet e lidhjeve individuale	2,919.80 €
6	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	1,172.50 €
7	Punët Përfundimtare	670.00 €
Totali i përgjithshëm me TVSH:		40,655.50 €

**ELEKTRIKA -rr. Rexhep Luci dhe Qamil Hoxha**  
 Sqarim: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë, blerjen, transportin, montimin, lidhjet, përtokëzimin, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionari si dhe lëshimin e atesteve. Në çmim duhet të kalkulohet edhe i tërë materiali i imët lidhës dhe montues. Para dhënjes së ofertës të lexohet pershkrimi teknik dhe të shikohen vizatimet.

Pos.1	Pershkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Çmimi	Totali
<b>1. KANALIZIMI KABLOVIK</b>					
1.1.1	Gërmimi i kanalit të gjatë 450 m në anën e djathtë dhe të majtë të sheshit nga stacionat P1 deri P12 .Kanali duhet të jetë me dimensione (90x60)cm, për shtrirjen e gypave PE të brinjëzuar Ø70mm. Në çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishja me largësi min 15km. Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	355	3.00	1,065.00
1.1.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave: Ø70 brinjëzuar për pershim të kablilit për ndriçim	m	716	1.20	859.20
1.1.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kablilit NYU 4x35mm2 (Al) së bashku me gypin e forte nga rrjeti 0.4kV deri tek ormani OK	m	70	6.00	420.00
1.1.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kablilit PU 0U A 4x16mm2 (Al) për kablilimin e ndriçit publik i futur me gypin Ø70	m	500	5.00	2,500.00
1.1.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit të zinguar Fe/Zn25x4mm në kanalizimin kablovik për tokezimin e shtyllave të ndriçimit	m	645	2.00	1,290.00
1.1.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kablilit NYU -J 5x4mm2 (Cu) së bashku me gypin e forte për kablilimin e ledit	m	566	5.00	2,830.00
1.1.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (2-4)mm në pjesën e poshtme të kanalit dhe mbulimi i gypave me këtë zhavor. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.	m3	122	15.00	1,822.50
1.1.8	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.	m3	237	7.00	1,659.00
1.1.9	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues.	m	659	1.00	659.00
1.1.10	Porosija, transporti furnizimi dhe montimi i Elementeve të imeta lidhëse dhe shtrënguese	Paushall	1	150.00	150.00
<b>TOTAL POSICIONI 1.1</b>					<b>13,254.70</b>


<b>2.2 NDRIÇIMI PUBLIK</b>					
2.2.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllave të tipit Flexia Pole-Conical Corten me lartësi h=5m (te kompletuar) prodhim Schreder me material Corten B 5355, me hapje derës 0.5m nga niveli zero, me perfundim të shtyllës Ø76	copë	54	500.00	27,000.00
2.2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e trupave ndriçues për ndriçim të jashtëm TIP: Flexia Top Midi Ø76 prodhim Schreder për ndriçim me dimensione 504 mm x 504 mm x 752 mm : 40 x LED- 88 W /104522 lm, IP 66, 118.78 lm/W, temperatura e ngjyres 4000K	copë	54	250.00	13,500.00
2.2.3	Furnizimi transporti dhe montimi bazes së aradhit për lidhje dhe vazhdim të kablilit furnizuese të ndriçimit NYM 3x1.5 mm2, për shtyllë.	copë	54	55.00	2,970.00
2.2.4	Porosia dhe montimi i kuadrit kryesor OK për montim të jashtëm, nga llamarinat dy herë e dekompiruar, RAL 7032. Ormani është me dimensione 800*1000*200 mm. Në këtë pikë përfshihet edhe betonimi i bazamentit të betonit për kuadrin OK si dhe kompletimi i ormanit OK si me poshte: një njehtësor trefazor multifunksional për matjen e energjisë elektrike 3*230/400V, 5-120A i lëncuar nga MTL 4 kontaktor tip TRID/F, 16A/AC-3,220/380V, shkarkues mbilensioni tip TRACON TTV2-60-4P(4*)/500V, 15kA (komplet), 4 ndërprerësi të rrymës diferenciale tip RCBO, 40A/30mA, 3*380/220V, 1 ndërprerës trefazor MCCB, 100A, 3P, 35iguresa gjysmëautomatike Tip B-10A, 3 Siguresa gjysmëautomatike Tip B-20A, 35iguresa gjysmëautomatike Tip B-16A, 1 fotoqelule 10A, 1 Luxmeter. Këtu hynë edhe formimi i bazes së betonit dhe betonimi, tokezimin e ormanit elektrik me ane të shiritit Fe/Zn 25x4mm. Po ashtu në këtë pozicion hynë hapja e kanalit dhe mbyllja e tij së bashku dhe furnizimi me transport dhe montim të kablilit NYU-J 4x50mm2 (Al) për furnizim të ormanit OK1 nga rrjeti 0.4kV në largësi prej 100m. Këtu hynë edhe materiali shtesë për kompletimin e ormanit.	copë	2	1,200.00	2,400.00
2.2.5	Sigurimi i atesteve të tokezimit nga një kompani e licensuar për matje elektrike, si dhe shqyrtimi i pajtimeve të montuara dhe lëshimi i tyre në punë.	copë	2	200.00	400.00
2.2.6	Material i imët përcjellës	copë	1	320.00	320.00
<b>TOTAL POSICIONI 2.2</b>					<b>46,590.00</b>

<b>REKAPITULIM- ELEKTRIKA</b>	
1.1 KANALIZIMI KABLOVIK	13,254.70
2.2 NDRIÇIMI PUBLIK	46,590.00
<b>TOTALI</b>	<b>59,844.70</b>

Vrejtjet: Kryesi i punimeve është i obliguar që të beje kryejnë e konsumatoreve në rrjetë të ri  
 Vrejtje 2: Kryesi i punimeve barte për pjesë gjatë demolimit, deponimit, hapjes së kanalit kablovik

<b>REKAPITULIM I RRUGËS REXHEP LUCI</b>		
1	RIKONSTRUIMI I RRUGËS: "REXHEP LUCI" Gjatësia L=205.45m NË PRISHTINË	867,218.15
2	KANALIZIMI FEKAL	38,187.64
3	KANALIZIMI ATMOSFERIK	34,393.58
4	UJESJELLES	40,655.50
5	ELEKTRIKA -rr. Rexhep Luci dhe Qamil Hoxha	59,844.70
<b>Gjithsej:</b>		<b>1,040,299.56</b>


<b>RIKONSTRUIMI I RRUGËS: "QAMIL HOXHA" Gjatësia L=87m NË PRISHTINË</b>						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. btk)	Lloji i Punës	Njesia	Sasia	Çmimi total EURO	
<b>1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT</b>						
1.1	Trasimi dhe incizimi me shenjat gjeodezike për rrugë, trotuare dhe të gjitha objektet ndonëse.		m'	87	3.00	261.00
1.2	Sigurimi i punishës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.		m'	87	3.00	261.00



1.3	Krijimi i hapësirave per qarkullim të pa ndërprer të këmbësorve dhe automjeteve gjatë kohës së zhvillimit të punimeve.	m <sup>2</sup>	87	3.00	261.00
1.4	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m <sup>2</sup>	16	8.00	128.00
1.5	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogarit edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi me të gjitha shërbime publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujërave fekale si dhe në telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detaj të furnizimit të përkoreshmë të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjësin kontraktuse, d.m.th. investitori nuk merr mbi vete kosto shlesë përveq çmimit që kontraktori oferon në këtë pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që të furnizot vet institucionet publike dhe lokalet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koston do ta mbaj kontraktori i ketij pozicioni.	m <sup>2</sup>	87	3.00	261.00
1.6	Shënjëzimi i instalimeve nëntokësore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues.	m <sup>2</sup>	87	2.00	174.00
1.7	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave të betonit , gurve skajor, rigolave dhe të gjitha materialeve tjera të ngurta që ndodhen mbrenda hapësirës që do të trajtohet.	m <sup>2</sup>	1550	0.80	1,240.00
1.9	Demolimi i gurëve skajorë ekzistues me dim 18x24 dhe materialeve tjera të ngurta duke përfshir edhe transportin.	m <sup>2</sup>	154	2.00	308.00
1.11	Demolimi dhe transporti deri në deponi i materialeve të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m <sup>2</sup>	5	20.00	100.00
1.12	Demolimi ( me makina të posaçhme me vakum) transporti deri në deponi ruajtja dhe pastrimi per perdorim të më vonshem i pllakave të betonit që gjenden në Sheshin Zahir Pajazitit. (dëmtimi i tyre është përgjegjësi e punikesve) i cili në rast dëmtimi duhet të sjell pllakat identike per shtrim).	m <sup>2</sup>	40	35.00	1,400.00
1.13	Punimi i dheut të kategorisë IV-V me makin dhe dorë në raport (90 me 10%) pas heqjes së asfaltit, kockave në trotuare me thellësi rreth -70cm.	m <sup>2</sup>	1085	4.00	4,340.00
1.14	Kompaktimi, rrafshimi dhe planifikimi i bazës pas gryerjes me Mv>40Mn/m2	m <sup>2</sup>	1550	1.00	1,550.00
1.15	Egzaminimi i materialeve dhe bazës së rrugës para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. lamponit , gurit të kallderm, granitit dhe elementeve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake lidhur me origjinën e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifika te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produkteve. Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe USA dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera. Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.	p.s	1	650.00	650.00
1.16	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	orë	5	25.00	125.00
<b>TOTAL PUNËT E DHEUT , DEMOLIMIT :</b>					<b>11,059.00</b>

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>2.0 PUNËT E TAMPONIT</b>					
2.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së gjeotekstilit në tërë sipërfaqen e rrugës ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 350 g/m <sup>2</sup> dhe duhet te përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m <sup>2</sup>	1580	1.00	1,580.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rërës 0-3mm për mbrojtjen e gjeotekstilit me trashësi prej 3.0cm duke paraparë edhe nivelizimin për shtresat në vazhdim sipas profilin të rruhës.	m <sup>3</sup>	78	20.00	1,550.00
2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e lamponit Mv>60MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-100mm me trashësi t=40cm (në gjendje të ngjeshur) si bazë per vendosjen e trupit të rruges në pikat ku kemi jo stabilitet.	m <sup>3</sup>	620	8.00	4,960.00
2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>65MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=20cm (në gjendje të ngjeshur).	m <sup>3</sup>	310	9.00	2,790.00
2.5	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m <sup>2</sup> prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=10 cm në rrugë (në gjendje të ngjeshur).	m <sup>3</sup>	155	10.00	1,550.00
<b>TOTAL PUNËT E TAMPONIT:</b>					<b>12,430.00</b>


Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>3.0 PUNËT E BETONIT DHE PLLAKAVE NGA GURI NATYORË</b>						
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i pllakës horizontale me trashësi t=15cm nga Beton Armeja me klasë C25/30N i prodhuar në fabrikë e armuar me dy shtresa armatur rrjetë (Q335, F8mm/15cm) me kualitet S500, në dy drejtime (Pas betonimit dhe ngurtësimit bëhet prerja tërthore në qdo 6.0m distance). Furnizimi me çimento portland - sipas standardit EN 197-1:2011 • Furnizimi me rërë - sipas standardit BS EN 998-1 • Furnizimi me aditiv • Përzlarja - sipas standardit DIN EN 13813	m <sup>2</sup>	1550	25.00	38,750.00	
3.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga guri natyror (me karakteristika të kërkuara në kallderm, material i njëjt por i prerë me presë në kande të drejta dhe i lëmuar) me dimensione 20x7cm në shtresë betoni MB20 duke përfshir edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakini abrazion dhe ngrire shkrire.	m <sup>2</sup>	160	50.00	8,000.00	
3.3	Furnizimi, bartja dhe vendosja e rigolave ose kanaleteve nga guri natyror (me karakteristika të kërkuara në kallderm, material i njëjt por i prerë me presë në kande të drejta dhe i lëmuar) me dimensione: 50x15cm me lug në formë harkore -4.0cm që vendoset njëjt si kalldermi, duke përfshir edhe testimet laboratorike per soliditet në shtypje, lakini abrazion dhe ngrire shkrire.	m <sup>2</sup>	140	50.00	7,000.00	
3.4	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës lidhëse (MAPESTONE 3 PRIMER, 2.0 Kg/m <sup>2</sup> ) që vendoset në mes të pllakës nga betoni dhe shtresës MAPESTONE 2.	m <sup>2</sup>	1550	2.50	3,875.00	
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës lidhëse në mes pllakës betonit dhe kallderm (MAPESTONE 2, LLAÇ ÇIMENTOJE I PERFORCUAR ME FIBRA) me trashësi t=2-3cm në gjendje të ngjeshur.	m <sup>2</sup>	1550	2.00	3,100.00	



3	3.6	<p>Furnizimi, transporti dhe vuarja në vepër e pllakave: Travertine Italiane, prerje tërthore "Cross cut" me këto karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensione - 60x40, 40x20, 20x20 cm dhe trashësi t=60mm (Forma dhe dimensionet duhen të aprovohen nga investitori dhe projektuesi)</li> <li>• sipas standardit prEN12059:2003</li> <li>• Rezistenca ndaj abrazionit - sipas standardit EN1341,</li> <li>• Qëndrueshmëria ndaj cikluseve të ngrirje-shkrirjes - sipas standardit EN12371:2006</li> <li>• Densiteti materialit - sipas standardit EN 1936:2006,</li> <li>• Porositeti - sipas standardit EN 1936:2006,</li> <li>• Rezistenca në shtypje - sipas standardit EN 1926:2006,</li> <li>• Absorbimi i ujit - sipas standardit EN 13755:2008 dhe</li> <li>• Rezistenca në përkulje - sipas standardit EN 12372:2006.</li> <li>• Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU</li> </ul> <p>Në çmim përfshihet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punët përgatitore,</li> <li>• Furnizimi,</li> <li>• Transporti,</li> <li>• Puna e dorës për vendosje të gurëve sipas projektit.</li> <li>• Të gjitha kostot dhe aktivitetet e tjera të nevojshme për vendosje dhe lidhje të rrjetës së armaturës së brinjëzuar si dhe mirëmbajtjen e saj.</li> </ul> <p>Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në neto - m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	1250	68.00	85,000.00
	3.7	<p>Furnizimi, transporti dhe vuarja në vepër e gurëve natyral (kalldermit) nga "Bazalt" apo "Porphyry" me këto karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensione - 10x10x10 cm (mënyra e vendosjes duhet të aprovohet nga investitori dhe projektuesi) sipas standardit prEN12059:2003</li> <li>• Rezistenca ndaj abrazionit - sipas standardit EN1341,</li> <li>• Qëndrueshmëria ndaj cikluseve të ngrirje-shkrirjes - sipas standardit EN12371:2006</li> <li>• Densiteti materialit - sipas standardit EN 1936:2006,</li> <li>• Porositeti - sipas standardit EN 1936:2006,</li> <li>• Rezistenca në shtypje - sipas standardit EN 1926:2006,</li> <li>• Absorbimi i ujit - sipas standardit EN 13755:2008 dhe</li> <li>• Rezistenca në përkulje - sipas standardit EN 12372:2006.</li> <li>• Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU</li> </ul> <p>Në çmim përfshihet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punët përgatitore,</li> <li>• Furnizimi,</li> <li>• Transporti,</li> <li>• Puna e dorës për vendosje të gurëve sipas projektit.</li> <li>• Të gjitha kostot dhe aktivitetet e tjera të nevojshme për vendosje dhe lidhje të rrjetës së armaturës së brinjëzuar si dhe mirëmbajtjen e saj.</li> </ul> <p>Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në neto - m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	300	75.00	22,500.00
	3.8	<p>Furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i fugave (MAPEDRAIN ZEMENTFUGE, ngjyr cement gri) në mes hapstrave të gurve natyral (kalldermit) me thellsi: 8-10cm, trashësi 10mm, sipas standardit BS EN 1341:2012 duke përfshirë edhe pastrimin e pllakave pas vendosjes së fugës. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në bruto (sipërfaqja në neto e shtuar me gur natyral-Kallderm) - m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	300	4.00	1,200.00
	3.9	<p>Furnizimi i materialit, transporti dhe punimi i fugave (MAPEDRAIN ZEMENTFUGE, ngjyr krem) në mes hapstrave të gurve natyral (travertini) me thellsi: 4-6cm, trashësi 8mm, sipas standardit BS EN 1341:2012 duke përfshirë edhe pastrimin e pllakave pas vendosjes së fugës. Llogaritja bëhet me matje të sipërfaqes në bruto (sipërfaqja në neto e shtuar me gur natyral-Travertini) - m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	200	5.00	1,000.00
						170,425.00

Nr. tendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sesia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
<b>4.0 PUNËT TË NDRYSHME</b>						
4	4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve nga metali: CORTEN me trashësi të fletës t=12mm në formë L me dimensione horizontale 12cm ndërsa vertikale: 20-25 cm' për kufizim të drunjëve egzistues duke përfshirë edhe testimet laboratorike.	m'	25	45.00	1,125.00
	4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja e kufizusve të drunjëve egzistues dhe oazave të gjelbërta nga metali CORTEN me trashësi të fletës t=12mm në formë L me dimensione horizontale 20cm ndërsa vertikale: 40cm me përforcues nga materiali i njëjti i cili realizohet nga mbrenda me trekëndësha të salduar me dimensione 15x30cm në çdo 1m.	m'	25	55.00	1,375.00
<b>TOTALI PUNËT E NDRYSHME</b>						<b>2,500.00</b>


REKAPITULIM I RRUGES QAMIL HOXHA		
1.0	PUNËT E DHEUT	11,059.00
2.0	PUNËT E TAMPONII	12,430.00
3.0	PUNËT E KALLDERMIT DHE BËTONIT	170,425.00
4.0	PUNËT TË NDRYSHME	2,500.00
Total:		196,414.00



KANALIZIMI ATMOSFERIK MBRAPA SHESHIT ZAHIR PAJAZITI						
Gjatësia L=224.0m						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1	Trasimi dhe incizimi me shenjat gjeodezike		m'	224	1.00	224.00
1.2	Pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit.		m'	224	1.00	224.00
1.3	Demolimi dhe transporti deri në deponi legale i asfaltit, betonit, kubzave dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike (gjersia B=1.25m).		m <sup>2</sup>	175	1.00	175.00
1.4	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta dhe transporti deri në deponi legale per krijimin e hapsires per vendosjen e ujmbledhsave dhe gypit lidhes. (prerja në dy anë).		m'	40	15.00	600.00
1.5	Demolimi, transporti deri në deponi ruajtja dhe pastrimi per përdorim të më vonshem i pllakave të betonit që gjinden në Sheshin Zahir Pajaziti. (dëmtimi i tyre është përgjegjësi e punëkryesit i cili në rast dëmtimi duhet të sjell pllakat identike per shtrim).		m <sup>2</sup>	110	30.00	3,300.00
1.6	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjerw egzistues dhe transporti deri ne deponi legale.		m'	55	5.00	275.00
1.7	Demolimi betonit dhe materialeve tjera të ngurta dhe transporti deri në deponi legale.		m <sup>3</sup>	1	20.00	24.00
1.8	Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese ne thellsi nga H=2.0-3.5m dhe largimi deri ne deponi legale.		copë	3	65.00	195.00
1.9	Demolimi i ujmbledhsave egzistuese duke përfshir puseten dhe gypat lidhës dhe largimi deri ne deponi legale.		copë	2	35.00	70.00
1.1	Konverzimi - ruajtja apo dislokimi i tw gjitha instalimeve nwtokwore ekzistuese si dhe kthimi në gjendje e meparshme në rast dëmtimi.		paushall	1	1,200.00	1,200.00
1.11	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin shkarkues duke përfshir hapjen e vrimës mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.		copë	1	850.00	850.00
1.12	Gërmimi me dorë , makinë , Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e caktton organi mbikqyrës, dhe është i kateg. së III-të IV dhe V-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dhe i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.9m', kurse gjrësia varet nga profili (Ø) i gypit.					
a.	gërmimi me makinë 70%		m <sup>3</sup>	553	4.00	2,212.00
b.	gërmimi me dorë 30%		m <sup>3</sup>	237	6.00	1,422.00
1.12	Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.		m'	225	6.00	1,350.00
1.13	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol.		m <sup>3</sup>	16	5.00	77.50
1.14	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.		m <sup>3</sup>	225	1.00	225.00
1.15	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.		m <sup>2</sup>	138	16.00	2,208.00
1.16	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.		m'	230	6.00	1,380.00
1.17	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tanpon Ø-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me htv>90Mn/m2.		m <sup>3</sup>	522	8.00	4,176.00
1.18	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë propimit të kanalit.		ore	8	20.00	160.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :						20,347.50

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
2.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit C25-30 për puseta dhe shkallë duke përfshir edhe armimin 80kg/m3		m <sup>3</sup>	2	200.00	300.00
2.2	Transporti nga deponia dhe montimi i pllakave të betonit që gjinden në Sheshin Zahir Pajaziti montimi përfshin edhe shtresen rrafshuese të rëres. (montimi duhet të bëhet me makina të posaçshme për bartje dhe vendosje me vakum).		m <sup>2</sup>	110	20.00	2,200.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i Pllakave nga betoni (kubzave) me t=8cm, me C40/50 per shtaza të këmbësorve duke përfshir edhe bazen nga lamponi me t=25cm dhe reren.		m <sup>2</sup>	125	12.00	1,500.00
2.4	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20 /25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.		m <sup>3</sup>	8	200.00	1,600.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhsave me diam: 60*40cm.		copë	8	300.00	2,400.00
2.6	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilin pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkruhet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:					
	a) unaza në formë të konit		copë	14	40.00	560.00
	b) me profil konstant		m'	35	35.00	1,225.00
TOTALI						9,785.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3.0 PUNËT METAL PUNUESE						
3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të flogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.		copë	14	120.00	1,680.00
3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekuria Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Llogaritja me copë.		copë	145	5.00	725.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujmbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogaribeti betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.		copë	8	95.00	760.00
TOTALI						3,165.00




4.0 PUNËT E MONTUESE						
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyçjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke përfshirë: germim mbulimin me zhavor dhe gypin F250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	12	90.00	1,080.00	
4.2	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujëmbledhësve me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, gypin e metalit F315mm dhe gypin F200mm.	m'	20	180.00	3,600.00	
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyçjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, gypin e metalit F315mm dhe gypin F250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	5	1,450.00	7,250.00	
4.4	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalit F750mm për vendosjen e gypave të kolektorit krivosor (F-630mm).	m'	23	200.00	4,500.00	
4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Paguesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.					
a	për kolektorë DN- 200 mm	m'	65	8.00	520.00	
b	për kolektorë DN- 400 mm	m'	170	18.00	3,060.00	
c	për kolektorë DN- 630 mm	m'	55	25.00	1,375.00	
				TOTALI	21,385.00	

REKAPITULIM KANALIZIMI ATMOSFERIK MBRAPA SHESHIT ZAHIR PAJAZITI		
Gjatësia L=224.0m		
1.0	PUNËT E DHEUT	20,347.50
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	9,785.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	3,165.00
4.0	PUNËT MONTUESE	21,385.00
Totalit		54,682.50

KANALIZIMI FEKAL MBRAPA SHESHIT ZAHIR PAJAZITI						
Gjatësia L=214.0m						
Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	214	1.00	214.00
1.2		Pastrimi i lerenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit.	m'	214	1.00	214.00
1.3		Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, betonit, kubzave dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapësirës për vendosjen e gypit të kolektorit të ujërave Atmosferike (gjersia B=1.25m).	m <sup>2</sup>	165	3.00	495.00
1.4		Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapësirës për vendosjen e gypit lidhës. (prerja në dy anë).	m'	40	5.00	200.00
1.5		Demolimi (me makinë të posaçshme me vakum) transporti deri në deponi ruajtja dhe pastrimi për përdorim të më vonshëm i pllakave të betonit që gjenden në Sheshin Zahir Pajaziti. (dëmtimi i tyre është përpjeggësi e punëkryesit i cili në rast dëmtimi duhet të sjell pllakat identike për shtrim).	m <sup>2</sup>	95	20.00	1,900.00
1.6		Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tër egzistues dhe transporti deri në deponi.	m'	295	2.00	410.00
1.7		Demolimi betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m <sup>3</sup>	1	20.00	22.00
1.8		Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=2.0-3.5m dhe largimi deri në deponi.	copë	12	55.00	660.00
1.90		Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	160.00	160.00
1.10		Gërmimi me dorë, makinë, Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheut është i kateg. së III-të IV dhe V-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjohet larg kanalit në largësi min. 1.00 m'. - Gërmimi me makinë në thellësinë mesatare të kanalit deri në 3.4m', kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
a		gërmimi me makinë 70%	m <sup>3</sup>	562	4.00	2,248.00
b		gërmimi me dorë 30%	m <sup>3</sup>	242	8.00	1,936.00
1.11		Mbrojtja e gropës ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	214	6.00	1,284.00
1.12		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metra gjatësi kol.	m'	16	5.00	77.50
1.13		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë rrafshin e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m <sup>2</sup>	115	1.00	115.00
1.14		Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt.	m <sup>3</sup>	126	21.00	2,646.00
1.15		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbt shtresen e zhavorit standard për rrjetat të kanalizimit atmosferik.	m'	215	14.00	3,010.00
1.16		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresë max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m <sup>3</sup>	458	8.00	3,664.00
1.17		Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	8	20.00	160.00
TOTAL PUNËT E DHEUT:						19,415.50

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2.0 PUNËT E BETON DHE BET-ARME						
		Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit C25-30 për puseta dhe shkallë duke përfshirë edhe armimin 80kg/m3	m <sup>3</sup>	1	200.00	240.00
2.1		Transporti nga deponia dhe montimi i pllakave të betonit që gjenden në Sheshin Zahir Pajaziti montimi përfshin edhe shtresën rrafshuese të rëres. (montimi duhet të bëhet me makinë të posaçshme për barje dhe vendosje me vakum).	m <sup>2</sup>	95	25.00	2,375.00
2.2		Furnizimi, transporti dhe punimi i Pllakave nga betoni (kubzave me t=8cm, me C10/50 për staza të këmbësorve duke përfshirë edhe bazen nga tamponi me t=25cm dhe reren.	m <sup>2</sup>	120	20.00	2,400.00
2.3		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20 /25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinelave). Trashësia (gjatësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diametrin e kanë 1.300 mm.	m <sup>3</sup>	8	200.00	1,600.00




2	2.4	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilin pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtrohet sipas nevojës në varshmeri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante: a) unaza në formë të konit b) me profil konstant	copë	14	45.00	630.00	
			m'	41	35.00	1,540.00	
						TOTALI	8,785.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
<b>3.0 PUNËT METAL PUNUESE</b>							
3	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	14	150.00	2,100.00	
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	150	6.00	900.00	
						TOTALI	3,000.00
<b>4.0 PUNËT E MONTUESE</b>							
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë: germim mbulimin me zhavor dhe gypin F250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	12	50.00	600.00	
	4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë hapjen e vrimës me shpin horizontal, gypin e metali F315mm dhe gypin F250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	5	1,000.00	5,000.00	
	4.3	Furnizimi, transporti, hapja e vrimës horizontale dhe vendosja e gypit të metali F500mm për vendosjen e gypave të kolektorit krvesor (T-400mm).	m'	13	250.00	3,125.00	
	4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.					
	a	për kolektorë DN- 400 mm	m'	214	32.00	6,848.00	
						TOTALI	15,573.00

REKAPTULIM KANALIZIMI FEKAL MBRAPA SHESHIT ZAHIR PAJAZITI		
Gjatësia L=224.0m		
1.0	PUNËT E DHEUT	19,415.50
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	8,785.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	3,000.00
4.0	PUNËT MONTUESE	15,573.00
Totali:		46,773.50

REKAPTULIMI KANALIZIMI FEKAL & ATMOSFERIK MBRAPA SHESHIT ZAHIR PAJAZITI		
1.0	KANALIZIMI ATMOSFERIK	54,682.50
2.0	KANALIZIMI FEKAL	46,773.50
Totali:		101,456.00

REKAPTULIM PËRFUNDIMTAR		
1.0	RIKONSTRUIMI I RRUGËS: "REXHEP LUCI"	1,040,299.56
2.0	RIKONSTRUIMI I RRUGËS "QAMIL HOXHIA"	196,414.00
3.0	KANALIZIMI FEKAL & ATMOSFERIK MBRAPA SHESHIT ZAHIR PAJAZITI	101,456.00
Totali:		1,338,169.56





# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **133247**

Për **KUVENDI KOMUNES SE PRISHTINES**

( Emri i "Autoritetit Kontraktues" )

Në emër të **Flamuri V SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **"Rekonstruimi i rrugës Rexhep Luci dhe Qamil Hoxha"**

Nr. prokurimit: 616-23-10571-5-1-1 , Nr. brendshëm: 616 23 113/1 511

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **133,816.96€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **133,816.96€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 365 ditë kalendrike prej **08.11.2024** deri më **08.11.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 07.11.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.